142

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE

CLASSIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2205.01/2020
Processo Administrativo Nº 2205.01/2020
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR
Data de Publicação: 26/05/2020 15:23:24

LOTE 1 - HOMOLOGADO

AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO.O ambu reanimador tem como função promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio para o pulmão. É utilizado na ausência de respiração natural, geralmente ocasionada por

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: FARMATEX Modelo: ADULTO

Descrição: AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO.O ambu reanimador tem como função promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio para o pulmão. É utilizado na ausência de respiração natural, geralmente ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento, entre outros. Características do produto. Balão em silicone translúcido autoclavável; Tamanho adulto: balão com 1600ml; Máscara facial de silicone autoclavável; Válvula unidirecional, modelo bico de pato, autolavável; Com reservatório de 2500ml não autoclavável; Com extensão plástica (tubo). Balão em silicone autoclavável adultos com 1600ml; Máscara facial em silicone autoclavável; Válvula unidirecional autoclavável; reservatório de 2500 ml não autolavável; Com extensão plástica (tubo);

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 293,00 **Valor Total:** 2.930,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	CIRURGICA PARMA LTDA	080	10.368.534/0001-29	335,00	293,00	Sim
2	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	071	09.485.574/0001-71	335,83	294,00	Não
3	AP TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	051	78.451.614/0001-87	335,83	335,83	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 2 - HOMOLOGADO

AMBU EM SILICONE COM RESERVATÓRIO - INFANTILCaracterísticas: Balão em silicone translúcido autoclavável (Infantil 500ml),Máscara facial em silicone, Válvula unidirecional (Bico de pato) Reservatório não autoclavável (Infantil 1000ml) Indicação:O Ambu Infa

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: FARMATEX Modelo: INFANTIL

Descrição: AMBU EM SILICONE COM RESERVATÓRIO - INFANTILCaracterísticas: Balão em silicone translúcido autoclavável (Infantil 500ml),Máscara facial em silicone, Válvula unidirecional (Bico de pato) Reservatório não autoclavável (Infantil 1000ml) Indicação:O Ambu Infantil em Silicone com Reservatório também conhecido como Reanimador Manual, promove a ventilação artificial, enviando o ar enriquecido de oxigênio ou ar comprimido para o pulmão do paciente em casos de afogamento, asfixia por substâncias tóxicas, infarto entre outros.

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 329,00 **Valor Total:** 3.290,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	CIRURGICA PARMA LTDA	067	10.368.534/0001-29	335,00	329,00	Sim
2	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	069	09.485.574/0001-71	335,83	330,00	Não

443

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE

3	AP TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	029	78.451.614/0001-87	335,83	335.83	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 3 - DESERTO

VENTILADOR MECANICO PORTATIL Oferece uma variedade completa de modos de ventilação controlados por volume e pressão, incluindo VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, Spn-CPAP e PC-BIPAP*. Ventilações não invasivas com compensação de fuga sofisticada e suporte de pressão

LOTE 4 - HOMOLOGADO

DESFIBRILADOR BIFÁSICO Leve e robusto, apresenta base baixa e larga, que facilita o uso e permite a operação na horizontal ou fixação na vertical. Grandes alças em ambos os lados e desenho sem cantos vivos, projetados para o transporte de emergência. Fáci

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: INSTRAMED Modelo: APOLUS

Descrição: DESFIBRILADOR BIFÁSICO Leve e robusto, apresenta base baixa e larga, que facilita o uso e permite a operação na horizontal ou fixação na vertical. Grandes alças em ambos os lados e desenho sem cantos vivos, projetados para o transporte de emergência. Fácil de Operar. Principais funções concentradas em apenas um botão. Operação no padrão 1, 2, 3 - utiliza o mesmo layout de comandos da facilitando o uso por profissionais já familiarizados com equipamentos, resultando em menos investimento e tempo de treinamento. Energia bifásica entregue de até 360J, limitada eletronicamente em 50J quando utilizado com pás infantis Inicialização instantânea. Pronto para choque em menos de 6segundos. Informações Dimensões com pás: 44 5cm(Largura) 24 5cm (Profundidade).20,0 cm (Altura).Peso: Aparelho-3,90kg. Pás externas - 0,85 kg.Bateria interna: Tipo: NiMH, 14,4 VDC 4 A/h Duração: Bateria em boas condições com carga plena - mínimo de 140 choques em 360 joules ou mínimo de 200 choques em 200 joules.Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada):8horas. Armazenamento da bateria: O armazenamento da bateria por longos períodos em temperaturas acima de 35oC reduzirá sua capacidade e vida útil. Classificação: Equipamento energizado internamente. Tipo CF. Modo defuncionamento: Operação frequente. ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAISTemperatura Operacional: 0a50oC.Armazenamento: 0a70oC. Umidade: Operacional: 10 a 95% RH, sem condensação. Armazenamento: 10 a 95% RH, sem condensação. Desfibrilador Desfibrilação adulto/externa: Escalas: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules. Energia máxima limitada a 50 J com pás internas ou infantis. Forma de onda: Exponencial truncada bifásica Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente.Aplicação de choque: Por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação. Comandos: Teclas de comando: CARGA, APLICA, ANULA e SINCRONISMO, operando na sequência padrão "1 – 2 – 3", localizadas no painel superior do equipamento. Chave Seletora: permite ligar/ desligar o aparelho assim como selecionar as escalas de energia e acionar o modo de teste funcional. Comando de carga: Botão CARGA no painel frontal. Botão nas pás externas. Comando de choque: Botão APLICA no painel frontal. Botão nas pás externas. Comando de anula Botão ANULA no painel frontal. Comando sincronizado: Botão SINC no painel frontal. Indicadores de carga: Sinal sono

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 10.100,00 **Valor Total:** 10.100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	093	90.909.631/0001-10	19.120,00	10.100,00	Não
2	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	053	09.485.574/0001-71	19.150,93	11.000,00	Não
3	CIRURGICA PARMA LTDA	011	10.368.534/0001-29	19.150,00	19.150,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE

LOTE 5 - HOMOLOGADO

KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO COM 6 LÂMINA CURVA Kit destinado para examinar as vias aéreas.Contém: Cabo Para Laringoscópio Standard Médio Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento; Simples conversão de bateria tradicio

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MD Modelo: KIT

Descrição: KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO COM 6 LÂMINA CURVA Kit destinado para examinar as vias aéreas.Contém. Cabo Para Laringoscópio Standard Médio Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento; Simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta; Acabamento estriado Tamanho: Médio; As pilhas para alimentação do cabo (modelo C) devem ser adquiridas separadamente. Lâmina Laringoscópio Convencional Curva Tamanhos de 0 até 5. Lâmina de Laringoscópio convencional; As arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão; Auto claváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; Acompanha lâmpada.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 999,00 **Valor Total:** 1.998,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	CIRURGICA PARMA LTDA	006	10.368.534/0001-29	1.361,00	999,00	Sim
2	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	054	09.485.574/0001-71	1.361,33	1.000,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 6 - HOMOLOGADO

MONITOR CARDÍACO DE PRESSÃO ARTERIAL PANI + OXIMETRIA C/BATERIA.O monitor de pressão arterial não invasiva com medida de SpO². Destina-se a efetuar verificações pontuais ou monitoração das pressões sistólica, diastólica e média, frequência do pulso e da s

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: EQUIPMED Modelo: SKU

Descrição: MONITOR CARDÍACO DE PRESSÃO ARTERIAL PANI + OXIMETRIA C/BATERIA.O monitor de pressão arterial não invasiva com medida de SpO². Destina-se a efetuar verificações pontuais ou monitoração das pressões sistólica, diastólica e media frequência do pulso e da saturação do oxigênio como opcional. Permite a monitoração contínua do paciente com limites de alarmes, utilizado em hospitais, clínicas e durante o transporte terrestre de emergência. PANI Faixa de Medidas: Adulto: 10 a 250 mmHg; Neonato: 20 a 135 mmHg;Precisão: Igual ou superior SP-10 – 1992 AAMI; Norma para PANI (Norma AAMI: 5mmHg de erro médio, 8 mmHg de desvio padrão). A precisão da PANI é válida para a medida da pressão utilizando o braço.Tempo de medida: 30 a 50 seg típico. Max Adulto: 120 seg. Max Neonato: 90seg.Intervalo de medida: Automático, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 e 90min Valor de insuflação: Adulto: 175 mmHg;Neonato: 125mmHg; Limite de Alarme (Adulto e Neonato): Alto: 15 a 285 mmHg e OFF (Passo 1mmHg);Baixo: 10 a 280 mmHg e OFF (Passo 1mmHg);Alarme por de fault: Sistólica: Alto: 200mmHg;Baixo:90mmHg;VDiastólica: Alto:105mmHg;Baixo:40mmHg;Média: Alto: 140mmHg; Baixo: 50mmHg SpO² Faixa de Medida: 0 a 100% (saturação); Precisão: 50 a 69% +- 2% - 70 a 100% +- 3%;Média:8pulsações;Bip de pulso: Volume ajustável ou OFF (oximetria)Limite de Alarme: Alto: 31 a 100% e OFF (passo – 1%)Baixo: 30 a 99% e OFF (passo – 1%)Alarme por default: Alto, desligado Baixo: 90PulsoFaixa de Medida: 30 a 180 bpm (PANI);30a254bpm(SpO²); Precisão: 30 a 250 bpm +- 2%Média:8segundos (apenasSpO²);Limite de alarme: Alto: 31 a 250 bpm e OFF(passo1bpm);Baixo: 30 a 249 bpm e OFF (passo 1 bpm);Alarmepordefault:Alto:150bpm; Baixo: 45bpm; Display e Indicadores:Display de LED para PANI, SpO² e pulso.Bargraph com escala logarítmica indicando a qualidade do sinal;Indicação de bateria fraca; Indicação de: Ligado, bateria carregando, bateria carregada, ligado à rede elétrica; Indicação de alarme de limites;Som 03 tipos de som: bip de pulso, alarmes e fim de medida de PANI;Controle digital e independente para alarmes e bip de pulso;Tendências Todos os parâmetros: sistólica, diastólica, média pulso, SpO² e qualidade do sinal; 100 medidas – com data e hora;Alimentação Rede Elétrica: 110ª 230 Vac – 50/60Hz – automático;Bateria: Chumbo-ácido – 12Vdc – 1,3 Ah. Tempo aproximado de utilização após carga completa: 30 min. Tempo maximo para carga completa: 10h. Fonteex

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 22.499,00 **Valor Total:** 22.499,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	CIRURGICA PARMA LTDA	036	10.368.534/0001-29	28.174,00	22.499,00	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE

2	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	009	09.485.574/0001-71	28.174,00	22.500,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 7 - HOMOLOGADO

TERMÔMETRO LASER DIGITAL ADULTO E INFANTILEste termômetro é super moderno e fácil de utilizar, não incomodando a criança como acontece com os antigos termômetros. Seu filho não vai se incomodar quando você tiver que mensurar a temperatura dele, porque est

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: GTECH Modelo: GTECH

Descrição: TERMÔMETRO LASER DIGITAL ADULTO E INFANTILEste termômetro é super moderno e fácil de utilizar, não incomodando a criança como acontece com os antigos termômetros. Seu filho não vai se incomodar quando você tiver que mensurar a temperatura dele, porque este termômetro é digital e infravermelho, bastando apontar na testa ou no ouvido, a uma distância entre 5 a 15 cm, em aproximadamente 5 segundos a mensuração da temperatura aparecerá com precisão no visor.CARACTERÍSTICAS- 100% novo- Digital- Tempo máximo para medição: 5 segundos- Desligamento automático da bateria: 7 segundos- Alimentação: Pilha- Temperatura de trabalho: 10 a 40 °C- Mira laser para acertar o alvo com recisão- Temperatura Relativa: 85%- Resolução mínima: 0,1 °C- Precisão: ± 0,1 ° C- Faixa de medição: 32,0 a 43,0 °C (90 a 109 °F)- Erro máximo: 0,3°C- Distância ideal para medidas: 5 a 15 cmITENS INCLUSO:1 x Termômetro Corporal2x Baterias AA

Quantidade: 8 **Valor Unit.:** 528,80 **Valor Total:** 4.230,4

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	029	09.485.574/0001-71	528,80	528,80	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 8 - HOMOLOGADO

BOMBA DE INFUSÃO 1 VIA DE FUNCIONAMENTO CONTINUO VILUMETRICA PARA ADULTO.A bomba Volumetric Medifusion MP-1000 da infusão da bomba geral da infusão da divisão pode ser usada para a infusão da taxa de fluxo contínuo das drogas fluidas e da transfusão em IC

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: SKU IP 001 Modelo: SKU IP 001

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO 1 VIA DE FUNCIONAMENTO CONTINUO VILUMETRICA PARA ADULTO.A bomba Volumetric Medifusion MP-1000 da infusão da bomba geral da infusão da divisão pode ser usada para a infusão da taxa de fluxo contínuo das drogas fluidas e da transfusão em ICU ou o CCU assim como a infusão dos anestésicos, de agentes anticancerosos ou de nutriente Muitos de jogos do padrão IV podem ser calibrados na bomba MP-1000 da infusão. EXPLANAÇÃO. O micro motor de piso reduz o ruído Deixe cair a verificação de segurança dobro do sensor, verificação vazia do escaninho. Sensor do ultra - som para o sensor do ar deteção mais alerta & mais exata. Monitore a unidade de bombeamento, velocidade do motor, verificação do processador central, verificação da gota.Acima de & para baixo da oclusão sensor CE marcado, IEC satisfeito, segurança dacompatibilidade eletrônicaCARACTERÍSTICAS 1. Compatível com os muitos de jogos do padrão IV2. Escala larga do ~ 999 ml/h da taxa de fluxo 0.13. Função de memória4.Funçãovariáveldoalarme 5. A segurança caracteriza o sensor da gota, botão da proteção da gota livre6.Indicador onveniente da bateria7. Recolocação fácil da bater.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 9.939,00 **Valor Total:** 9.939,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	006	09.485.574/0001-71	9.939,00	9.939,00	Não
2	CIRURGICA PARMA LTDA	001	10.368.534/0001-29	15.060,00	15.060,00	Sim

146

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

PREGOEIRO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR