



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1006.01/2020
Processo Administrativo Nº 1006.01/2020
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR
Data de Publicação: 15/06/2020 17:28:00

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 202.730,00

Descrição: Para esterilização em Hospitais, Laboratórios, indústrias farmacêuticas e alimentícias. Projetada e fabricada conforme normas ASME, ABNT e NR-13. Câmeras internas e externas construídas em aço inoxidável com alta resistência a corrosão. Válvula de Segurança mecânica. Microprocessador dedicado com 8 programas. Temperatura de esterilização ajustável de 105°C a 121°C. Câmara (s) Interna: A partir de chapas planas, com espessuras conforme norma ABNT NBR 11816, construídas em aço inoxidável, cortadas e conformadas a frio acetinado, com acabamento polido padrão sanitário. Câmara Externa: A partir de chapas planas, com espessuras conforme norma ABNT NBR 11816, construídas em aço inoxidável, cortadas e conformadas a frio acetinado. Gerador de Vapor: Gerador de Vapor construído em aço inoxidável AISI 304-L com espessura de 3,0mm, para funcionar com sistema de aquecimento elétrico (resistência), construído conforme a NBR 11.816. Isolamento Térmico da Câmara de Esterilização: A câmara de esterilização estará isolada termicamente por mantas de lã minerais de alta densidade e espessura, que assegura uma perfeita isolamento térmica, evitando o desperdício de energia e não alterando as condições ambientais da área de trabalho. Gabinete Externo: A autoclave tem revestimento externo construído por chapa de aço inoxidável, com acabamento escovado. Dimensões Externas: 1660x640x1411mm (AxLxP) Estrutura Interna: A autoclave tem estrutura interna construída por perfis de aço carbono. Dimensões Internas: 410x410x950mm (AxLxP)

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PARTICIPANTE 012 | PHOENIX / AH VC 1P-39209 - 100 LITROS | 202.061,90 |
| PARTICIPANTE 084 | phoenix / phoenix | 263.549,00 |
| PARTICIPANTE 031 | ORTOSINTESE / AC | 202.730,00 |
| PARTICIPANTE 088 | ORTOSINTESE / AC200 LITROS Inf. detal.: AUTOCLAVE AUTOMÁTICA HORIZONTAL ELÉTRICA, CAPACIDADE 200 LITROS - COM 01 PORTA - BRAÇOS CONCÊNTRICOS - MICROPROCESSADOR MODELO CAM75 IMPRESSORA TÉRMICA E SISTEMA DE OSMOSE REVERSA MODELO AC200 MARCA ORTOSINTESEESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:Espessuras das Câmaras Interna e externa: 8,0mmDimensões Internas:460Xa460xP950 mm Dimensões Externas:L966xA1700xP1225 mm Potência: 39.000 WPROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA 10223710050 | 202.730,00 |
| PARTICIPANTE 015 | LUFERCO / 39209 | 202.730,00 |
| PARTICIPANTE 065 | MIRAX / MV150 | 200.000,00 |
| PARTICIPANTE 080 | ONIX / OHVC B150EL | 11.767,73 |
| PARTICIPANTE 085 | ORTOSINTESE / AC-121 | 200.000,00 |
| PARTICIPANTE 092 | PHOENIX Inf. detal.: PRODUTO MANUFATURADO NACIONAL | 405.460,00 |

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 20.873,33


1 de 5




**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE**

Descrição: A Cama PPP tem por finalidade proporcionar para a parturiente um maior aconchego, conforto e individualidade, além de evitar a transferência entre o quarto e o centro cirúrgico. Transformando-se em Cama Hospitalar a mesma se adequa as condições necessárias do parto e posteriormente retorna a condição original de cama para o repouso da mãe. Descrição: Modelo: Cama Hospitalar PPP; Estrutura do leito construída em tubo retangular 50X30X1,20mm em aço carbono. Movimentos: Elevação Dorsal Base tubular 50 x 30 x 1,20 mm de aço carbono com pés recuados; Estrado articulado em chapa de aço de 1,0 mm de espessura com dobras de resistência; Duas grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência; Dispostas na cabeceira e pesseira; Grades com sistema giratório e retráteis que permitem o giro para baixo leito; Facilita a transferência do paciente; Sistema de segurança trava e destrava composto por pino mola; Cabeceira removível em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência; Suporte móvel reforçado para apoio dos pé com engate fácil, tonando se mais Prático e seguro; Complemento para os pés, facilmente removível, e com encosto para permitir que fique disposto na posição vertical quando fora de uso; Colchão Tripartido, em espuma de PU de alta densidade; Apresenta formas que propiciam o uso confortável como cama, assim como o acesso adequado do(a) obstetra no instante do parto; Braços laterais de esforço rebatíveis; Arco de sustentação removível; Apoios das coxas, removíveis e ajustáveis; Possibilitamos posicionamento confortável da parturiente; Revestidos em PU integral-SKIN; Macios; Confortáveis; Altamente resistentes. Dimensões da cama: Capacidade máxima: 150kg; Dimensões: 2010x800 mm; Altura da cama: 640 mm;

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| PARTICIPANTE 060 | M MOVEIS / CAPA PRÉ PARTO | 20.873,33 |
| PARTICIPANTE 064 | METALCLIN / 1050 | 20.589,70 |
| PARTICIPANTE 031 | TUBOMED / TUBOMED | 20.873,33 |
| PARTICIPANTE 085 | MODELO MOVEIS Inf. detal.: PRODUTO MANUFATURADO NACIONAL | 41.746,66 |
| PARTICIPANTE 030 | santa clara / santa clara | 27.135,33 |
| PARTICIPANTE 001 | ALFRS / ALF PPP AC | 20.800,00 |
| PARTICIPANTE 019 | ALFRS / ALF PPP AC Inf. detal.: Especificações conforme Edital. | 20.873,00 |
| PARTICIPANTE 074 | MARCA / 1053 | 20.873,33 |
| PARTICIPANTE 083 | META HOSPITALAR / MT-175 | 20.873,00 |
| PARTICIPANTE 095 | PROPRIA | 20.873,22 |
| PARTICIPANTE 053 | GB / PPP | 20.873,00 |
| PARTICIPANTE 038 | TUBOMED | 25.500,00 |

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: UND Val. Ref.: 6.269,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE


Descrição: A Cama Hospitalar Manual 3 Movimentos - Toda Injetada foi desenvolvida para sustentar usuários com até 150 Kg. Possui leito fabricado em aço, com espessura 1,5m; base confeccionada em perfil de aço "U"; cabeceira e passarela removíveis, em material termoplástico de alta resistência; rodízio com rodas tamanho 3", freios bilaterais com sistema diagonal (em duas rodas), e grades de cama hospitalar. A Cama Hospitalar Manual 3 Movimentos - Toda Injetada tem pintura epóxi com tratamento anti ferrugem; uma pintura que apresenta alta resistência à umidade, produtos químicos e abrasão, além de maior facilidade para a limpeza e manutenção. Características da Cama Hospitalar Manual 3 Movimentos - Toda Injetada: Estrutura do leito em longarinas de aço (3mm) perfiladas em "U"; Base confeccionada em perfil de aço carbono "U", com pés recuados; Pintura eletrostática em epóxi-pó; Rodízios de 3" com freios de aço dupla na diagonal; Capacidade máxima de 150 kg; Sistema de elevação com manivela acoplada ao leito (facilitando o manuseio e dando mais conforto e leveza para quem a manuseia); Todas as manivelas possuem sistema de rolamento e mancal. Movimentos* da Cama Hospitalar Manual 3 Movimentos - Toda Injetada: 1° - Posição de Fowler é uma posição semi-sentada em ângulo 45°. É usada para tratamento de pacientes com dispneia, após cirurgia de tireoide, abdominal e/ou cardíaca. Essa posição afasta os órgãos abdominais do diafragma, aliviando a pressão sobre a cavidade torácica e permitindo que os pulmões se insuflam de maneira mais eficaz, melhorando a relação ventilação/perfusão pulmonar, diminuindo as áreas de shunt pulmonar. A posição fowler, ainda, permite que o paciente se alimente com maior facilidade. 2° Posição Sentado é posição com a cabeceira posicionada a 90° em relação ao resto do leito. É muito utilizada em pacientes críticos, por aumentar a zona de aposição diafragmática e melhor eficiência ventilatória. 3° Posição - Elevação horizontal do Leito - é uma posição que conta com a elevação de toda a estrutura da cama. Dessa maneira, é possível reduzir a altura da cama até sua altura mínima (55cm), o que facilita o "sair" e "entrar" do paciente na cama hospitalar. Já a elevando à sua altura máxima (80cm), auxilia no cuidado do paciente, proporcionando a quem cuida uma posição ereta (evitando dor nas costas ou no corpo do cuidador). Todos os movimentos (fawler, sentado, dorso, joelhos, vascular, cardíaco e elevação de leito) acionados por manivelas acopladas ao leito

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| PARTICIPANTE 076 | ALFRS / ALF-CH AC01 Inf. detal.: Especificações conforme Edital. | 6.269,00 |
| PARTICIPANTE 097 | TUBOMED | 14.400,00 |
| PARTICIPANTE 078 | TUBOMED / TUBOMED | 6.269,67 |
| PARTICIPANTE 036 | LEVITA / LV 100 PP | 6.248,90 |
| PARTICIPANTE 067 | MEDLIGHT / MC013 | 6.269,00 |
| PARTICIPANTE 068 | RN / RN03027 | 6.269,00 |
| PARTICIPANTE 099 | santa clara / santa clara | 8.150,57 |
| PARTICIPANTE 082 | META HOSPITALAR / MT-149 | 11.500,00 |
| PARTICIPANTE 075 | TBOMED / CAMA | 6.269,67 |
| PARTICIPANTE 065 | UTI / 5180 | 6.269,27 |
| PARTICIPANTE 018 | Medi-Saúde / MS-10.109 | 6.269,67 |
| PARTICIPANTE 022 | GM / GM-9305 | 6.200,00 |
| PARTICIPANTE 069 | QUALITY / QUALITY | 7.997,20 |
| PARTICIPANTE 095 | PROPRIA | 6.269,66 |
| PARTICIPANTE 037 | QUALITY | 6.050,30 |

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 40.143,33

Descrição: Descrição: Processadora manual para filmes de raios-x, montada em estrutura monobloco de alumínio, contendo: tanque 20/40/20litros em aço inoxidável, com sistema de circulação por cascata e parte hidráulica completa, secador para até 12 colgaduras, identificador radiográfico eletrônico, arquivo para filmes ou chassis e bandeja pingadeira. Alimentação 220v. dimensões: altura 100cm; largura 50cm; comprimento 145cm. os pesos informados são aproximados



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE


| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PARTICIPANTE 028 | KONEX / KONEX | 40.143,33 |
| PARTICIPANTE 056 | lotus / LX-2 Inf. detal.: PROCESSADORA AUTOMATICA DE FILMES RAIOS-X Processadora automática para filmes de raios-x convencional, compatível com todos os equipamentos de raios x do mercado, compatível com todos fabricantes de filme e químico, com estrutura em monoblocoCAPACIDADE DE PROCESSAMENTO: 160 a 200 filmes por hora 35x43 (ajustável) TEMPO DE PROCESSAMENTO SECO A SECO: 90 a 260 segundos/hora (ajustável).TAMANHO DO FILME : 10x10cm até 35x43cm.TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: revelador: 20° - 40° C, fixador 20° - 40° C, secador 20° - 70°C (ajustável).CAPACIDADE DOS TANQUES: Revelador: 10 litros. Fixador: 10 litros: Água 11 litros.CONSUMO DE AGUA: 3 a 5 litros/min (em stand by não consome).TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 v monofásico 50/60Hz + neutro + terra.ACESSÓRIOS: Dois galões reservatórios de 50 litros em material plástico, cavalete, mangueiras e chapa divisória para instalação em câmara clara e escura. | 30.000,00 |
| PARTICIPANTE 022 | vision line / vision line | 52.186,33 |
| PARTICIPANTE 087 | LOTUS Inf. detal.: PRODUTO MANUFATURADO NACIONAL | 80.286,66 |
| PARTICIPANTE 040 | LOTUS / LX2 | 40.143,00 |
| PARTICIPANTE 099 | KONEX / PPFMC | 40.010,80 |
| PARTICIPANTE 089 | LOTUS / LOTUS | 68.000,00 |
| PARTICIPANTE 072 | LOTUS / LX-02 | 40.140,00 |
| PARTICIPANTE 026 | KONEX / S/M | 19.114,15 |
| PARTICIPANTE 058 | NEW / RM1 | 40.143,00 |

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 9.824,47

Descrição: BISTURI ELETRONICO BP – 150. É um equipamento totalmente transistorizado, desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias. Possui circuito de corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3, oferecendo assim 5 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia, e saída bipolar totalmente isolada. Registro na ANVISA nº 80052640010
CARACTERÍSTICAS: Controle de Potência: Suave e linear, que permite sua aplicação desde micro, neuro e até médias cirurgias, com excelentes resultados. Sinalização audiovisual: Ao utilizar o equipamento. Circuito bipolar: De alta eficiência, podendo ser utilizado 4 formas de onda e potência de saída adequadas especificamente a cada procedimento cirúrgico. Check-up: completo antes de sua utilização em cirurgias, indicado por sinalização visual, inclusive de variação de potência. ACESSÓRIOS: 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono, 1 Caneta padrão não autolavável (baixa cirurgia), 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5) mm, 1 Cabo de ligação da placa neutra (baixa cirurgia), 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm), 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm), 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm), 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø=4,5mm), 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm) 1 Manual do usuário, 1 Certificado de garantia DIMENSÕES: Altura: 13,2 cm, Largura: 27,0cm Profundidade: 20,5 cm, Peso: 5,4 kg ALIMENTAÇÃO: Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| PARTICIPANTE 064 | transmai / transmai | 12.771,81 |
| PARTICIPANTE 098 | EMAI / BP | 9.824,00 |
| PARTICIPANTE 031 | TRANSMAI / TRANSMAI | 9.824,47 |
| PARTICIPANTE 092 | TRANSMAI / BP-150S | 9.792,10 |
| PARTICIPANTE 034 | EMAI / BP-150S | 9.824,00 |
| PARTICIPANTE 060 | EMAI / BP-150 | 9.800,00 |
| PARTICIPANTE 080 | EMAI / EMAI | 16.459,20 |
| PARTICIPANTE 017 | TRANSMAI Inf. detal.: PRODUTO MANUFATURADO NACIONAL | 19.648,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE

A handwritten signature in the bottom right corner of the page, consisting of a stylized, cursive letter 'J'.