

Estabilizador PowerEst

Para eletrodomésticos *Home*



Potências de 500, 700 e 1000VA

Microprocessado

3 tomadas de saída

Monovolt 115V ou Bivolt 115/220V

Filtro de linha integrado

Proteção contra surtos de tensão

Proteção contra sobrecarga

Proteção contra sub e sobretenção

Medição e análise em True-RMS

Aplicações

Para mais aplicações consulte QR-Code



Códigos

9002 - 500VA - Monovolt 115V;

9003 - 500VA - Bivolt 115/220V;

9004 - 700VA - Monovolt 115V;

9005 - 700VA - Bivolt 115/220V;


9006 - 1000VA - Monovolt 115V;

9007 - 1000VA - Bivolt 115/220V.

fotos meramente ilustrativas



Indústria 100%
Nacional



Estabilizador PowerEst

Para eletrodomésticos



Potências de 1500, 2000 e 2500VA
Microprocessado
6 tomadas de saída
Monovolt 115V ou Bivolt 115/220V
Filtro de linha integrado
Proteção contra surtos de tensão
Proteção contra sobrecarga
Proteção contra sub e sobretensão
Medição e análise em True RMS

Aplicações

Para mais aplicações, consulte QR-Code:




Códigos

9008 - 500VA - Monovolt 115V;
9009 - 500VA - Bivolt 115/220V;
9010 - 1000VA - Monovolt 115V;
9011 - 1000VA - Bivolt 115/220V;
9012 - 2500VA - Monovolt 115V;
9013 - 2500VA - Bivolt 115/220V.

fotos meramente ilustrativas



Indústria 100%
Nacional




Estabilizador EVS Line



Potências de 500, 1000, 1500 e 2000VA
Microprocessado
E tomadas de saída
Full Range ou Monovolt
Filtro de linha integrado
Proteção contra surtos de tensão
Proteção contra sobrecarga
Proteção contra sub e sobretensão
Medição e análise em True-RMS

Aplicações

Para mais aplicações, consulte QR-Code



Códigos

255 - 500VA - Monovolt 115V;
256 - 500VA - Monovolt 220V;
257 - 500VA - Full-Range 115V;
264 - 1000VA - Monovolt 115V;
265 - 1000VA - Monovolt 220V;
266 - 1000VA - Full-Range 115V;
267 - 1500VA - Monovolt 115V;
268 - 1500VA - Monovolt 220V;
269 - 2000VA - Monovolt 115V;
270 - 2000VA - Monovolt 220V.



Indústria 100%
Nacional




Estabilizador EVS II



Potências de 1500 e 2000VA
2 tomadas de saída
Microprocessado
Full Range de entrada
Filtro de linha integrado
Proteção contra surtos de tensão
Proteção contra sobrecarga
Proteção contra sub e sobretensão
Medição e análise em True-RMS

Aplicações

Para as aplicações, consulte QR-Code




Códigos

248 - 1500VA - Full-Range;
249 - 2000VA - Full-Range.



Indústria 100%
Nacional



NOBREAK - UPS

Nobreak é um equipamento que fornece energia elétrica limpa sem interrupção a equipamento(s) ligados a ele durante a falta de rede elétrica, usando bateria(s).

Além de manter ligados, os equipamentos a ele ligados são protegidos contra:

- Curto Circuitos nas saídas;
- Subtensão na rede elétrica;
- Sobretenção na rede elétrica;
- Picos de tensão;
- Sobrecarga (excesso de carga);
- Descarga total das baterias.

A principal função de um Nobreak é evitar que seu usuário perca dados em computadores e servidores de rede.

Nobreaks também são ideais para qualquer equipamento que necessite de energia limpa, protegida e ininterrupta tais como:

- Computadores e Servidores de rede;
- Sistemas de Segurança;
- Automação comercial, residencial e bancária;
- Equipamentos Hospitalares entre outros.


Conecte neste guia, uma breve apresentação dos nobreaks da TS Shara.

Nobreak UPS Mini

Microprocessado



Potências de 500 e 600VA
3 tomadas de saída protegidas
3 tomadas de saída (Nobreak)
1 bateria interna
Filtro de linha integrado
Saída estabilizada em modo *single*
Monovolt 115V ou Bivolt 115/220V
Chave indicadora de rede ou *standby*
Design arrojado em ABS negro
Autonomia Média de 15 minutos



Aplicações


diversas aplicações
consulte QR-Code

Códigos

331 - 600VA - Monovolt 115V;
454 - 600VA - Bivolt 115/220V;
4004 - 600VA - Monovolt 115V;
4003 - 600VA - Bivolt 115/220V.



Indústria 100%
Nacional



Nobreak UPS Compact


Microprocessado



Potências de 600VA
4 tomadas de saída
1 bateria interna
Filtro de linha integrado
Saída estabilizada em modo base
Monovolt 115V ou Bivolt 115/220V
Leds indicadores de rede ou bateria
Painel em ABS na cor black
Autonomia Média de 30 minutos

Aplicações

diversas aplicações, consulte QR-Code




Códigos

375 - 600VA - Monovolt 115V;
374 - 600VA - Bivolt 115/220V;



Indústria 100%
Nacional



Nobreak PowerUPS

Microprocessado



Potências de 700VA
3 tomadas de saída protegidas
3 tomadas de saída (Nobreak)
bateria interna
Filtro de linha integrado
Saída estabilizada em modo
Monovolt 115V ou Bivolt 115/220V
3 LEDs indicadores de rede
Painel em ABS na cor black
Autonomia Média de 30 minutos



Aplicações


diversas aplicações
consulte QR-Code

Códigos

4008 - 700VA - Monovolt 115V;
4009 - 700VA - Bivolt 115/220V;



Indústria **100%**
Nacional




Nobreak

UPS Soho II Universal

Microprocessado



Potências de 800VA e 1000VA
6 tomadas de saída
Entrada bivolt automático 115/220V
Saída bivolt selecionável 115/220V
Estabilizador e Filtro de linha integrado
Comunicação Inteligente USB (opcional)
Bateria interna inclusa
Autonomia Média de 30 minutos
Permite extender autonomia para até 10h
com bateria externa (não inclusa)
Design arrojado em ABS na cor preto




Aplicações

diversas aplicações, consulte
QR-Code

Códigos

4414 - UPS Soho II Universal 800VA
4428 - UPS Soho II Universal 1000VA

Voltagem Universal:
Modelos acima descritos possuem:
Entrada bivolt automático 115/220V
Saída bivolt chaveada 115/220V



Indústria 100%
Nacional




Nobreak

UPS Compact Pro Universal

Microprocessado



Potências de 1200VA e 1400VA
6 tomadas de saída
Entrada bivolt automático 115/220V
Saída bivolt selecionável 115/220V
Estabilizador e Filtro de linha interno
Comunicação Inteligente USB (opcional)
Autonomia (consulte tabela neste guia)
Permite extender autonomia com
bateria(s) externa(s) (não incluídas)
Painel em ABS na cor black



Aplicações

diversas aplicações, consulte
QR-Code

Códigos

4429 - 1200VA - 1BS 7Ah/1BA 45Ah
4430 - 1400VA - 1BS 7Ah/1BA 45Ah
4421 - 1200VA - 2BS 5Ah/2BA 45Ah
4432 - 1400VA - 2BS 7Ah/2BA 45Ah


Voltagem Universal:

Modelos acima descritos possuem:

Entrada bivolt automático 115/220V

Saída bivolt chaveada 115/220V

fotos meramente ilustrativas



Indústria 100%
Nacional



Nobreak UPS Professional 1BA



Potências de 1000VA

4 tomadas de saída

Microprocessado

Tensão de entrada Full Range

Comunicação Inteligente USB

Autonomia Média de 3 horas

Compartimento interno para 1 bateria

Bateria não inclusa

Panel em ABS na cor black



Aplicações


diversas aplicações, consulte
QR-Code

Código

426 - 1000VA - Full-Range 115V



Industria 100%
Nacional



Nobreak UPS Senoidal Universal



Potências de 1500 / 1800 / 2200
e 3000VA

Forma de onda senoidal pura

8 tomadas de saída (modelos 1500, 1800 e 2200)

12 tomadas de saída (somente modelo 3000)

Microprocessado

Entrada bivolt automático 115/220V

Saída Bivolt chaveada 115/220V

Comunicação Inteligente USB

Autonomia (consulte tabela neste guia)

Permite extender autonomia em série

Panel em ABS na cor black



Aplicações

diversas aplicações, consulte
QR-Code



Códigos

4411 - 1500VA - 115/220V - 8Tom.

4412 - 1800VA - 115/220V - 8Tom.

4420 - 2200VA - 115/220V - 8Tom.

4385 - 3000VA - 115/220V - 12Tom.

Voltagem Universal:

Modelos acima descritos possuem:


Entrada bivolt automático 115/220V

Saída bivolt chaveada 115/220V

fotos meramente ilustrativas



Indústria 100%
Nacional



Nobreak Multi-uso

Energia ininterrupta para seu cotidiano



Potências de 500VA

2 tomadas de saída

1 bateria interna

Filtro de linha integrado

Saída estabilizada em modo bateria

Monovolt: entra 115V - sai 115V


Bivolt auto: entra 115/220V - sai 115V

Led indicativo de rede ou bateria

Panel em ABS na cor black

Autonomia Média de 15 minutos

Algumas aplicações:



Desktop

Video game

Roteador

Modem

Ar condicionado

Water pump

Aplicador solar

CFTV


Códigos:

4215 - 500VA - 2 Tomadas - Monovolt 115V - Entrada 115V - Saída 115V

4218 - 500VA - 2 Tomadas - Bivolt - Entrada 115/220V - Saída 115V



Indústria 100%
Nacional





Noobreak UPS Gate

Desenvolvido para portas e portões automáticos



- Potência de 1200, 1600, 2200 e 3200VA
- Preparado para centrais convencionais e inversoras
- Entrada Bivolt automático 115/220V
- Saída Bivolt chaveada 115/220V
- Conexão da(s) bateria(s) por engate rápido
- Estabilizador e filtros de linha integrados
- Carregador de bateria(s) inteligente
- Autonomia de 30 a 860 ciclos (consulta modelo)

Aplicações

Portas e portões automatizados



Bancadas



Divisórias

Portas de enrolar

Cancelas

1200VA
1600VA

2200VA
3200VA



Códigos

- 4398 - G 1200VA - 1 BA;
- 4399 - G 1600VA - 2 BA;
- 4395 - G 2200VA - 2 BA ou 4BA;
- 4397 - G 3200VA - 2 BA ou 4BA



Indústria 100%
Nacional





Sua Empresa não pode parar

"Oferecemos soluções
avanzadas em equipamentos
de proteção em energia
para sua empresa"

24/7

MISSÃO CRÍTICA
Seus equipamentos
funcionando 365
dias por ano.



**Conheça toda linha de Nobreaks
TS SHARA de 0,5 a 300KVA**



Consumo típico aproximado de equipamentos eletrônicos

Informática	Watts	
	Computadores	80 a 150
	Monitor LCD até 19"	35 a 45
	Monitor LED até 15.6"	15 a 25
	Monitor LCD 17" a 20"	25 a 35
	Monitor LCD 21.5" a 25"	45 a 55
	Monitor LCD 26" a 34"	65 a 75
	Impressora Jato de tinta	10 a 20
	Multifuncional Jato de tinta	25 a 30
	Impressora Laser	até 2000
	Modem/Roteador comum	10 a 35
	Roteador profissional	80 a 90

Informática	Watts	
	Switch 8 portas	30 a 40
	Switch 16 portas	65 a 75
	Switch 24 portas	135 a 145
	Kit Multimidia	15 a 25
	Notebook	85 a 95
	PDV	135 a 145
	Impressora fiscal	30 a 40
	Impressora cheque	30 a 40
	Máquina cartão	30 a 40
	Leitor de código de barras	30 a 40
	Scanner	35 a 45


Audio, Video e Game	Watts	
	Projektor 2200 lm	600 a 650
	Receptor TV	20 a 30
	DVD Blu-ray	15 a 25
	Áudio até 500W	135 a 145
	Áudio até 1800W	340 a 360
	Playstation 3 ou 4	240 a 260
	Wii / Wii U	15 a 60
	Xbox 360 / One	165 a 175
	Home Theater 1000W	200 a 220
	Soundbar 1000W	200 a 220

TV LCD / LED	Watts	
	TV LCD 19" a 24"	65 a 75
	TV LCD 26" a 29"	175 a 185
	TV LCD 32" a 37"	245 a 255
	TV LCD 40" a 47"	300 a 400
	TV LCD 49" a 55"	400 a 600
	TV LED 32" a 37"	90 a 110
	TV LED 40" a 49"	160 a 180
	TV LED 55" a 65"	270 a 290
	TV LED 4K 40" a 49"	250 a 300
	TV LED 4K 50" a 65"	350 a 450

Diversos	Watts	
	DVR 4 Câmeras	65 a 75
	DVR 8 Câmeras	100 a 110
	DVR 16 Câmeras	190 a 210
	DVR 32 Câmeras	330 a 350
	Aquecedor a Gás	100 a 200
	Carregadores celular	10 a 20

Diversos	Watts	
	Telefone sem fio	5 a 10
	Interfonia (até 50 ramais)	80 a 100
	Interfonia (até 320 ramais)	130 a 150
	Fax ou Voip	20 a 30
	PABX (até 20 ramais)	90 a 110
	PABX (até 160 ramais)	200 a 250

Os valores acima prescritos são estimados. Para obter um real consumo do equipamento a ser ligado ao Nobreak ou Estabilizador TS SHARA, aconselhamos consultar a potência real deste equipamento e também o possível consumo de pico do mesmo.



Autonomia Média e Indicação de uso para Nobreaks

MODELO	POTÊNCIA VA	AUTON. MÉDIA (*)	IDEAL PARA (*)(*)
Nobreak Multi-uso	500	15 min	1 Microcomputador
UPS Mini	500	15 min	1 Microcomputador
	600	15 min	1 Microcomputador
UPS Compact	600	30 min	1 Microcomputador
UPS Compact	700	30 min	1 Microcomputador
	800	30 min	1 Microcomputador
UPS Solid II Universal	1000	30 min	1 a 2 Microcomputadores
	1200	30 min	1 a 2 Microcomputadores
UPS Compact Pro Universal	1400 2x5Ah	40 min	1 a 2 Microcomputadores
	1400 2x7Ah	60 min	1 a 2 Microcomputadores
	1500	60 min	1 a 3 Microcomputadores
UPS Profissional Universal	1800	60 min	1 a 3 Microcomputadores
	2200	150 min	1 a 4 Microcomputadores
	3200	180 min	1 a 5 Microcomputadores
UPS Profissional 1BA	1000	180 min	1 a 2 Microcomputadores
	1500	60 min	1 a 3 Microcomputadores
UPS Semidiel Universal	1800	60 min	1 a 3 Microcomputadores
	2200	150 min	1 a 4 Microcomputadores
	3200	180 min	1 a 5 Microcomputadores

(*) O tempo de autonomia descrito nessa tabela leva em consideração o uso de somente 1 microcomputador padrão + 1 Monitor Led 15".

(*)(*) O uso de mais de um computador é possível conforme descritivo acima, porém o tempo de autonomia descrito será dividido entre estes computadores.



Glossário

Faça a conta abaixo e saiba o consumo do seu aparelho.

Equipamentos de informática são cargas capacitivas e utilizam fator de potência 0,7 como simples exemplo: (FP=0,7)

Converter VA para Watts

$$\text{Watts} = \text{VA} \times \text{FP}$$

$$\text{Ex. } 700\text{W} = 1000\text{VA} \times 0,7$$

Converter Watts para VA

$$\text{VA} = \text{Watts} / \text{FP}$$

$$\text{Ex. } 1000\text{VA} = 700\text{W} / 0,7$$

AMPÈRE (A) - Unidade de medida da intensidade da corrente elétrica.

BA - Bateria automotiva ou estacionária.

BS - Bateria selada interna.

CARGA - É todo e qualquer equipamento, ou dispositivo, que necessita receber alimentação de uma fonte de energia para funcionar.

CARGA DE BATERIA - É a quantidade de energia presente na bateria.

FREQUÊNCIA - É o valor que representa o número de ciclos por segundo. Também é um dos parâmetros que define o regime de alimentação AC. No Brasil, o valor padrão adotado para frequência é 60Hz.

FORMA DE ONDA - Representação gráfica que descreve como variam os valores instantâneos de tensão (tensão alternada AC) ao longo do tempo.

FORMA DE ONDA RETANGULAR MODULADA (PWM) - Forma de onda também conhecida como semi-senoidal ou senoidal por aproximação, e que tem seu valor corrigido através da técnica de modulação da largura de pulso.

FULL RANGE - EXCLUSIVIDADE TS SHARA - Ampla faixa de tensão de entrada que vai comumente de abaixo de 100V até mais que 250V (Ver faixa de entrada de cada modelo).

INVERSOR - Circuito interno do nobreak que transforma a tensão das baterias (DC) em tensão alternada (AC)

KVA - 1KVA equivale a 1000VA.

MONOVOLT - Entrada e saída numa única tensão.

MTBF - Tempo médio entre falhas.

MTTR - Tempo médio exigido para reparo. Esse número expressa a facilidade de reparo de um equipamento, quanto menor o MTTR, menor o tempo de conserto.

TEMPO DE TRANSFERÊNCIA - É o tempo necessário para que a chave de transferência mude a alimentação do modo rede para o modo bateria ou vice-versa (Nobreaks interativos).

TRANSIENTES - São interferências ou ruídos muitas vezes aleatórios e prejudiciais, que aparecem em um sinal elétrico.

VA - Unidade de medida de potência aparente (potência nominal). Esse valor é usado para o dimensionamento da instalação elétrica.

VOLT (V) - É a unidade de medida de tensão.

WATT (W) - Unidade de medida de potência, usada para medir a potência real do equipamento.

Características sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Iconografia



Computador



Impressora



Multifuncionais



Televisores



Aparelhos de Som



Games



Servidores



TSSHARA®



the intelligent Choice

www.tsshara.com.br



Rua Forte da Ribeira, 300
Parque Ind. São Lourenço
São Paulo SP - Cep 08340-145

SAC: (11) 2018.6111
atendimento@tsshara.com.br



Módulo Isolador Progressive III 500 VA Painel Frontal

Módulo Isolador Progressive III 500 VA Painel Traseiro

Módulo Isolador Progressive III 500 VA

Proteja seus equipamentos sem se preocupar com o aterramento elétrico.

O Módulo Isolador Estabilizado foi projetado especialmente para suprir a ausência do aterramento, possibilitando a conexão de equipamentos de informática e eletroeletrônicos em qualquer tomada bipolar (dois pinos), oferecendo uma segurança eficiente e garantindo a sua isolação da rede elétrica.

Potência: 500 VA

Modelos:

- 0016213 | Módulo Isolador Progressive III 500BI | entrada bivolt automático e saída 115V~



estabilizador side way

A Ragtech inova mais uma vez com a linha de estabilizadores Side Way, harmonizando tecnologia e design. Apresenta recursos avançados e exclusivos: tempo de resposta ultra rápido [o mais veloz de sua categoria] e guia de cabos para organizar a saída dos cabos conectados. Possui tecnologia true rms que garante regulação precisa mesmo em redes distorcidas. São produzidos com padrão de qualidade que atendem à norma de segurança e desempenho NBR 14373:2006 da ABNT



recursos



Guia de Cabos
Organiza os cabos ligados às tomadas [exclusivo]



**tecnologia
fast rms**
O mais veloz na sua categoria [1 ciclo de rede] [exclusivo]



Proteção Eletrônica
Contra seleção incorreta da tensão de rede. Auto-desligamento por subtensão e sobretensão da rede elétrica



Ultra Wide Range
Corrige ampla variação da rede elétrica de entrada



Microprocessado
Precisão digital no controle da energia



Protetor telefônico
para fax/modem ou Internet rápida [modelo Net]



Filtro de linha
contra distúrbios da rede elétrica



Power Check
Mede a potência e desliga por sobrecarga, curto circuito ou sobretemperatura

guia de cabos



Agrupa as saídas dos cabos conectados ao estabilizador, evitando acidentes e mantendo as conexões organizadas. [exclusivo]

tecnologia fast rms



O uso do microprocessador de alto desempenho e um conversor A/D de 10 bits, permitiu a implementação de um algoritmo sofisticado para a função true rms. Esta tecnologia garante uma regulação precisa da tensão de saída, mesmo em redes sobrecarregadas e distorcidas, fazendo com que a resposta às variações de tensão de rede sejam rapidamente corrigidas. É o único nesta categoria a possuir tempo de resposta de poucos milissegundos (1 ciclo).

norma NBR 14373:2006





Os estabilizadores da Ragtech são produzidos segundo os critérios da NBR 14373:2006. Essa norma estabelece padrões para desempenho e segurança do estabilizador. A fabricação de nossos produtos atende aos rígidos padrões de qualidade ISO 9001. Somos auditados pela TÜV Rheinland reconhecida internacionalmente e acreditada pelo INMETRO.



Guia de Cabos

Agrupar as saídas dos cabos conectados ao estabilizador, evitando acidentes e mantendo as conexões organizadas. [exclusivo]



- Tomadas de saída
- Protetor Telefônico (modelo NET)
- Seleção da tensão de entrada (modelo TI)
- Cabo de força
- Fusível de entrada

Sinalização Side Way

	Modelo M1s	Modelo Trivolt (chave em 115V) ou Modelo M1	Modelo Trivolt (chave em 220V) ou modelo M2
Led Verde ● aceso indica que o estabilizador está operando normalmente.	Rede normal	Rede normal	Rede normal
Led Verde ● piscadas breves e piscadas: Saída está desligada, há algum problema na rede de entrada ou sobrecarga.	Rede Anormal ou Sobrecarga	Rede Anormal ou Sobrecarga	Rede Anormal ou Sobrecarga
Led Verde ● piscadas lentas: rede elétrica baixa (subtensão)	Rede < 98V	Rede < 92V	Rede < 184V
Led Verde ● piscadas rápidas: rede elétrica alta (sobretensão)	Rede > 144V	Rede > 150V	Rede > 272V

Modelo

Configuração

SDW 300 Potência 300VA/300W	
SDW 500 Potência 500VA/500W	
SDW 700 Potência 700VA/700W	
SDW 1000 Potência 1000VA/1000W	
Outras aplicações	

características técnicas

Modelo	SDW 300	SDW 500	SDW 700	SDW 1000
Potência Nominal (VA)	300	500	700	1000
Corrente nom. de ent. em 115V/127V/220V (A)	2,6/2,4/1,8	4,3/3,9/2,3	6,1/5,5/3,2	8,7/7,9/4,5
Faixa de Entrada	modelo M1s 95V a 147V	modelo M1 92V a 150V	modelo M2 184V a 272V	
Regulação de Saída	+/- 6%			
Frequência de Operação (Hz)	60			
Tempo de resposta	1 ciclo de rede*			
Rendimento	> 93% [modelo trivolt] > 96% [modelo M1s, M1 e M2]			
Distorção Harmônica Típica	Zero			
Número de Tomadas	Sufixo "q" - 4 tomadas			
Proteção Telefônica UIT-K20	Somente modelos NET			
Proteção contra surtos de tensão	Varistor			
Proteção contra sobretensão	Sim			
Proteção Sobrecarga na Saída	>= 200%			
Garantia	2 anos			
Dimensões A x L x P (mm)	173 x 117 x 192			
Grau de proteção	IP 00			

*Somente modelo SDW 300 | *Conforme NBR 14373: 2006

Opções de cores



Silver Black

Black

Tensões Nominais

	entrada	saída
M1s - Monovolt 115V	115V	115V
M1 - Monovolt 115V - 127V	115V - 127V	115V
M2 - Monovolt 220V	220V	220V
Ti - Trivolt*	115V - 127V ou 220V	115V

*Somente modelo SDW 300



central de atendimento

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações acima sem aviso prévio

Rev. Ago/12

11 2147 3000 • info@ragtech.com.br • www.ragtech.com.br

ragtech

ragtech

módulo isolador sidepro



Permite a instalação de seus equipamentos com ou sem pino terra, sem a necessidade de alterações em sua instalação. Protege seu computador contra perda de dados e os usuários contra choques elétricos comuns em sistemas mal aterrados. O uso de um transformador na entrada permite ainda a conversão de tensões elétricas (modelo triplo) e minimiza os riscos de danos por descargas elétricas.

4 em 1

Estabilizador
Módulo Isolador
Transformador
Filtro de Linha



**não precisa
fio terra**

Produto classe II - Dupla Isolação

recursos



Módulo Isolador Estabilizado

Instalação segura em qualquer tomada, garantida pela isolamento elétrica entre entrada e saída



Disjuntor Rearmável

Dispensa a troca de fusíveis e protege contra sobrecarga e curto circuito



Microprocessado

Precisão digital na correção da rede elétrica



Trivolt

115V 127V 220V
Opera em qualquer rede elétrica



Proteção Eletrônica

Auto-desligamento por subtensão e sobretensão da rede elétrica



tecnologia fast rms

O mais veloz na sua categoria
(1 ciclo de rede) [exclusivo]



Ampla sinalização

3 leds para melhor indicação do estado da rede



Ultra Wide Range

Permite ampla variação de rede elétrica de entrada



Power Check

Mede a potência com desligamento por sobrecarga, curto circuito ou sobretemperatura



Power USB


Para recarga de aparelhos via porta USB (sob consulta)

tecnologia fast rms



O uso de microprocessador de alto desempenho e um conversor A/D de 10 bits, permitiu a implementação de um algoritmo sofisticado para a função true rms. Esta tecnologia garante uma regulação precisa de tensão da saída, mesmo em redes sobrecarregadas e distorcidas, fazendo com que a resposta às variações de tensão de rede sejam rapidamente corrigidas. É o único nesta categoria a possuir tempo de resposta de poucos milissegundos (1 ciclo).

norma NBR 14373:2006




Os estabilizadores da Ragtech são produzidos segundo os critérios da NBR 14373:2006. Essa norma estabelece padrões para desempenho e segurança do estabilizador. A fabricação de nossos produtos atende aos rígidos padrões de qualidade ISO 9001. Somos auditados pela TÜV Rheinland reconhecida internacionalmente e acreditada pelo INMETRO.

Utilizando Side pro estabilizador isolador



plug 2 pinos

Ligue o módulo isolador na rede elétrica sem a necessidade do fio terra



plug 3 pinos

- Micro Desktop
- Impressoras
- PDV Caixas registradoras
- Aparelhos de áudio e vídeo
- Centrais telefônicas
- Home theater

Ligue na saída do módulo isolador o seu computador (com pino tripolar) ou outros equipamentos bipolares ou tripolares como impressoras, TV LCD, TV plasma, Home theater, centrais telefônicas por fibra ótica e automação comercial.



Sinalização Side pro isolador	[Modelos M1, M2 ou TI]
Led Verde ● aceso e verdes apagados:	indica presença de rede
Led Vermelho ▼ piscadas lentas:	rede baixa
Led Vermelho ▼ piscadas rápidas:	rede baixa no limite
Led Vermelho ▼ piscadas lentas e espaciais:	rede baixa e estabilizador desligado
Led Vermelho ▲ piscadas lentas:	rede alta
Led Vermelho ▲ piscadas rápidas:	rede alta no limite
Led Vermelho ▲ piscadas lentas e espaciais:	rede alta e estabilizador desligado
Led Vermelho ▲▼ piscando alternadamente:	potência excedida ou falha no check de partida

Modelo	Configuração
SDI 300 Potência 300VA/300W	micro desktop + multifuncional
SDI 400 Potência 400VA/400W	desktop avançado + impressora matricial

características técnicas

Modelo	SDI 300	SDI 400
Potência nominal (VA)	300	400
Corrente nom. de ent. em 115V/127V/220V (A)	2,6/2,4/1,9	3,5/3,1/1,9
Faixa de entrada	modelo M1 92V a 150V modelo 92V a 150V trivolt 184V a 300V modelo M2 184V a 272V	modelo M2 184V a 272V
Proteção contra sobrecorrente na entrada	mini disjuntor rearmável 5A/250V ¹	
Regulação de saída	± 6%	
Frequência de operação (Hz)	60	
Tempo de resposta	1 ciclo de rede (16ms) ²	
Rendimento típico	≥ 86%	
Ventilação	forçada por ventilador ³	
Distorção harmônica típica	Zero	
Número de tomadas	Sufixos "q", "v", "d" - 4 tomadas	
Corrente de fuga (mA)	0,25	
Tensão de saída do conector USB (opcional)	5V	
Corrente máxima saída USB (opcional)	0,3A	
Grau de proteção	IP 00	
Proteção contra surtos de tensão	varistor	
Proteção sobrecarga na saída	≤ 200%	
Proteção contra sobretensão na entrada	sim	
Garantia	1 ano	
Dimensões A x L x P (mm)	192 x 113 x 182	

¹ Os modelos com sufixo "T" podem ser fornecidos com fusível de entrada de 5A/250V - 20AG □ Produto classe II - Dupla Isolação

² Conforme NBR 14373:2006

³ Poderá provocar ruído audível até 35dB

1 ano
garantia total

Certificado
ABNT NBR
14373:2006



Tensões Nominais	entrada	saída
M1 - Monovolt 115V - 127V	115V - 127V	115V
M2 - Monovolt 220V	220V	220V
T1 - Trivolt	115V - 127V ou 220V	115V
T1 - Auto - Trivolt		



central de atendimento

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações acima sem aviso prévio.

Rev. Maio/15

11 2147 300


info@ragtech.com.br • www.ragtech.com.br

ragtech

NOBREAK

700 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500

Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada. Protege e mantém em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switches, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc.



Destques

-  **Tecnologia "Line Interactive"** com regulação on-line
-  **Troca Fácil de Bateria**
-  **Gua de Cabos** organiza os cabos conectados
-  **Expansão de Autonomia** até 3 horas e 30 minutos com módulo adicional [somente modelos CB e CBU]
-  **Battery Save** evita a descarga desnecessária de bateria
-  **Software de Gerenciamento** gratuito na internet [somente modelos CBU e USB]

Recursos

-  **Tomadas de Saída**
todas protegidas na falta de energia.
Conforme NBR 14136
-  **Estabilização Total**
estabilizador opera em modo rede e bateria
-  **Microprocessado**
precisão digital no controle da energia.
-  **Proteção Eficiente**
contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura
-  **Ampla Sinalização**
visual e sonora
-  **Conector de Bateria**
engate rápido, facilitando a instalação do módulo de bateria [somente modelos CB e CBU]
-  **Trivolt Automático**
seleção automática da rede elétrica de entrada (modelo TI)
-  **Gerenciamento de Bateria**
gerencia a vida útil e o estado da bateria [somente modelos CBU e USB]
-  **Porta USB**
compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação [somente modelos CBU e USB]
-  **Filtro de Linha**
contra distúrbios na rede elétrica

recursos gerais

recursos


tecnologia Senoidal por aproximação nobreak interativo - NBR 15014]
troca fácil de bateria pelo usuário
microprocessador FLASH e função true RMS
trivolt automático 115V, 127V e 220V (modelo TI)
chave liga/desliga temporizada com função MUTE
6 (seis) tomadas de saída protegidas contra falta de energia
carrega as baterias mesmo com a chave desligada
battery save : evita a descarga desnecessária de bateria
conector tipo engate rápido para expansão de bateria (somente modelos CBU e CBU)
DC-start: partida mesmo sem rede elétrica
Porta USB - software gratuito na internet (somente modelos CBU e USB)
guia de cabos
gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias (só modelos CBU e USB)
auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede

proteções

filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
estabilizador com 4 [quatro] estágios de regulação ON-LINE
proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão
proteção contra potência excessida (sobrecarga), curto-circuito e sobretensão
proteção contra descarga total das baterias
fusíveis e varistores de ação rápida
fusível reserva [opcional]



Traseira do Modelo Easy Way



O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo

troca fácil de bateria

simples substituição da bateria pelo usuário



software de gerenciamento

Supervise Personal (download gratuito)

(somente modelos CBU e USB)




painel Easy Way

Tecla de acionamento duplo

Tecla de Função Mute e desabilita battery Save

Tecla Liga/Desl



Características Técnicas

Modelos STD, USB, CBU, CBU

Potência Nominal (VA)*	1700	1200(XT)	1300	1400 GT	1500 GT	1500 XT
Fator de potência	0,7	0,5			0,7	
Faixa de operação em modo rede	84% até 142V (modelos M1 e Ti em rede 115-127V) 175V até 252V (modelo M2 em rede 220V) 175V até 284V (modelo Ti em rede 220V)					
Rendimento	>95% com rede e >85% com inversor					
Regulação de saída do inversor	< +/- 2% com carga linear					
Tempo de acionamento do inversor	0,7 ms					
Tempo de carga da bateria interna (até 90%)	8 horas					
Forma de onda do inversor	Senoidal Modificada					
Frequência de saída do inversor (+/- 1%)	60 Hz					
Tempo de resposta do estabilizador	1 ciclo de rede					
Regulação em modo rede	-10% / +6%					
Battery Save (auto-desligamento)	Sim					
Proteção eletrônica contra sobrecarga	Sim					
Proteção contra surtos de tensão varistor 6S1 (8x20us)	Sim					
Ruído audível máximo a um metro da unidade	56 dB					
Número de tomadas	6					
Circuito desmagnetizador	Sim					
Peso líquido (Kg)	6,5	7,7	8,0			9,0
Peso bruto (Kg)	6,8	7,9	8,2			9,2
Dimensões do equipamento A x L x P (mm)	168 x 138 x 375					
Dimensões da embalagem A x L x P (mm)	182 x 144 x 380					

* Aplicação em equipamentos de informática

configurações

ensão de entrada	115-127V	220V	115-127V ou 220V
ensão de saída	115V	220V	115V

**Somente modelos 1200VA - **somente sob encomenda]

Combinação



Indicamos

Autonomia

+ Módulo MB1 A 40/12 + Módulo MB2 A 40/12

NEW 700	NEW 1200	NEW 1400 GT	NEW 1500 GT	NEW 1200 XT	NEW 1300	NEW 1500 XT
38 min.	5h 10min.	9h 40min.				
43 min.	5h 20min.	9h 50min.				
30 min.	4h 30min.	9h.				
36 min.	4h 36min.	9h 10min.				
12 min.	2h.	4h 15min.				
16 min.	2h 10min.	4h 20min.				
19 min.	2h 30min.	4h 30min.				
29 min.	2h 40min.	4h 40min.				
32 min.	4h 48min.	9h.				
42 min.	5h.	9h 10min.				
1h 20min.	8h.	16h.				
1h 30min.	8h.	16h.				

Obs: Verifique a potência máxima permitida no manual. Não acompanha módulos de baterias. Tempo de autonomia poderá variar em função do envelhecimento das baterias, temperatura, operação, bem como das características do micro conectado.

recursos comparativos de modelos

	CB	CBU*	USB*	STD
Conector de engate para módulos de bateria	Sim	Sim	Não	Não
Bateria interna	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta USB	Não	Sim	Sim	Não

*modelos CBU e USB somente sob encomenda]

1 ano

ISO 9001

PPB

central de atendimento

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações técnicas deste catalogo sem aviso prévio. Rev. MAI/21

11 2147 3000

info@ragtech.com.br

www.ragtech.com.br

ragtech

ragtec

NOBREAK

SENOIDAL DIGITAL

1400VA, 600VA e 2000VA

Exclusivo Nobreak Senoidal com características profissionais, acessível também ao usuário doméstico. Incorpora tecnologia true RMS e seleção automática da rede elétrica (True Full Range). Por meio de um microprocessador de alta performance o Easy Pro realiza completo gerenciamento em tempo real, construindo uma onda senoidal pura. Indicado para computadores, desktop ou servidores (com ou sem fontes PFC - correção de fator de potência), estações em rede e pequenos motores.



Destques

- 1 **Display Digital** informa o estado de operação do nobreak e da rede elétrica [exclusivo]
- 2 **Troca Fácil de Bateria**
- 3 **Rodízios para Fácil Movimentação**
- 4 **Guia de Cabos** organiza os cabos conectados
- 5 **Expansão de Autonomia** até 12 horas com módulo adicional [somente modelos Vio e CBu]
- 6 **Software de Gerenciamento** gratuito na internet [somente modelos Vio, CBu e USB]
- 7 **Estabilizador Interno** correção precisa mesmo em redes sobrecarregadas, com 11 estágios de regulação

Recursos

- 1 **Tomadas de Saída**
todas protegidas na falta de energia.
Conforme NBR 14136
- 2 **Filtro de Linha**
contra distúrbios na rede elétrica
- 3 **Microprocessado**
precisão digital no controle da energia.
- 4 **Proteção Eficiente**
contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura
- 5 **Protetor Telefônico**
para fax/modem ou internet rápida
- 6 **Conector de Bateria**
engate rápido, facilitando a instalação do módulo de bateria [somente modelos Vio e CBu]
- 7 **True Full Range [trivolt]**
seleção automática da rede
- 8 **Gerenciamento de Bateria**
gerencia a vida útil e o estado da bateria
- 9 **Porta USB**
compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação [somente modelos Vio, CBu e USB]
- 10 **Powerlook [battery save]**
reduz consumo de energia de equipamentos em stand-by [somente modelos Vio, CBu e USB]



recursos gerais
recursos
troca fácil de bateria pelo usuário
tecnologia senoidal on-line simples conversão de acordo com a norma NBR 15014
microprocessador FLASH e função true sine
seleção automática [true full range] 115V, 127V e 220V (modelo Ti)
chave liga/desliga temporizada com função MUTE
10 (dez) tomadas de saída protegidas contra falta de energia
display digital, exibe vários parâmetros do nobreak como: tensão, carga de bateria e potência
powerlock: evita a descarga desnecessária de bateria [battery save] / [só modelos Vio, CBU e USB]
conector tipo engate rápido para expansão de bateria [somente modelos Vio e CBU]
DC-start: partida mesmo sem rede elétrica
Porta USB - software gratuito na internet [somente modelos Vio, CBU e USB]
guia de cabos
gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias
auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede

proteções
filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
estabilizador com 11 (onze) estágios de regulação ON-LINE [modelo Ti]
proteção contra subtensão e sobretensão
proteção contra potência excessiva [sobrecarga], curto-circuito e sobretensão
proteção contra descarga total das baterias
fusíveis e varistores de ação rápida
protetor telefônico para placa fax/modem
disjuntor na entrada (rearme automático)

troca fácil da bateria

simples substituição da bateria pelo usuário

software de gerenciamento

Supervise Personal (download gratuito)


painel Easy Pro

Até 4 LEDs para visualização de estado e eventos

Sinalização sonora em todos os eventos e falhas com tecla de silenciamento (mute).

Através de um simples toque no botão possível visualizar nos LEDs e no Display as informações de tensão de entrada, de saída, de potência instalada e de nível de bateria. É possível também visualizar eventos e ocorrências tais como o envelhecimento das baterias, erros de operação, etc.

Traseira do Modelo Easy Pro



O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo

características técnicas	Easy Pro		
potência nominal [VA]	1400	1600	2000
fator de potência	0,7		
faixa de regulação em modo rede	89V até 260V [Ti] / 174V até 260V [M2]		
faixa de operação em modo rede	80V até 266V [Ti] / 166V até 266V [M2]		
rendimento	> 95% com rede e > 85% com inversor		
regulação do saída do inversor	< +/- 2% - com carga linear		
tempo de acionamento do inversor	0,8 ms		
tempo de carga da bateria interna [até 80%]	8 horas		
forma de onda do inversor	senoidal pura		
frequência de saída do inversor [%]	60Hz		
tempo de resposta do estabilizador	1 ciclo de rede		
regulação em modo rede [atenuação R (4373)]	-6% / +6% [Ti] -4% / +4% [M2]		
powerlock - battery save [auto-desligamento]	sim [modelos com USB]		
proteção eletrônica contra sobrecarga	Sim		
proteção contra surtos de tensão	Sim		
varistor 65J [8x20µs]	Sim		
número de tomadas	10		
peso líquido [kg]	12,5	13,8	15,7
peso bruto [kg]	12,8	14,1	16,0
dimensões do equipamento A x L x P [mm]	215 x 170 x 485		
dimensões da embalagem A x L x P [mm]	285 x 180 x 495		

[*Aplicação em equipamentos de informática]

tempo de autonomia		módulos externos de baterias e baterias internas		
aplicações típicas	modelos recomendados	2 baterias seladas internas	um módulo de bateria MB124V	dois módulos automotivos MB124V
1x @	EP1400/EP1600	65 min	3 h 45 min	5 h 42 min
2x @	EP2000	60 min	3 h 50 min	5 h 46 min
4x @	EP1400/EP1600	14 min	47 min	1 h 43 min
8x @	EP2000	20 min	52 min	1 h 46 min
16x @	EP2000	08 min	20 min	1 h 8 min
32x @	EP2000	14 min	44 min	1 h 36 min
64x @	EP2000	08 min	26 min	56 min

legenda: Vio, CBU, USB, Micro off board, int. ext. verifique a potência máxima permitida (FP=0,7)

Outras aplicações:

estações gráficas HIGH-END

servidor corporativo

central de monitoramento

Obs: verifique a potência máxima permitida no manual. Não acompanha módulos de baterias. O tempo de autonomia poderá variar em função do envelhecimento das baterias, temperatura de operação, bem como das características do micro conectado.

recursos comparativos de modelos	Vio	CBU	USB	NET	STD
Conector de engate para módulos de bateria	Sim	Sim	Não	Não	Não
Porta USB	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Porta RS-232	Sim	Não	Não	Não	Não
Proteção telefônica com dois plugs RJ-11	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Baterias internas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
True Full Range, seleção automática [modelos Ti]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

[*modelos NET e STD somente sob encomenda]

configurações	trivolt [Ti]	monovolt* 220V [M2]
tensão de entrada	automática [full range]	220V
tensão de saída	115V	220V

[*somente sob encomenda]

1 ano

garantia total

prod. ben. para a info.

central de atendimento

11 2147 3000 • info@ragtech.com.br • www.ragtech.com.br

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações técnicas deste catálogo sem aviso prévio. Rev. 1.0/15



ragtech

SENIUM

senoidal

Direcionado para uso profissional, sistemas de segurança, estações gráficas, CAD/CAM, automação ou aplicações desktop de alto desempenho, o nobreak Senium oferece mais opções de potência e de autonomia, um exclusivo display digital, que sinaliza todas as ocorrências e falhas, além de um teclado que permite navegar por suas funções.

O Senium, é um equipamento robusto com alta confiabilidade que possui microprocessador de alta performance, sensoreamento térmico, software de gerenciamento, tecnologia True RMS e modelos com sistema de seleção automática de rede elétrica e seleção manual da tensão de saída.




Destques

-  **Display digital inteligente** exibe informações completas sobre o Nobreak
-  **FLEXVOLT** seleção automática da rede na entrada e seleção manual [exclusivo] na saída 115V ou 220V (modelos Flexvolt)
-  **Tomadas de saída** 4 tomadas de 20A, todas protegidas na falta de energia
-  **Laser Sense** compatível com impressora laser
-  **Bornes para conexão** com cabos elétricos na entrada e saída, e tampa [exclusivo] de proteção (modelos Flexvolt)
-  **Rodízios** para fácil movimentação e transporte (modelos XT).

Recursos

-  **Senoidal Puro** [true sinewave]
Ideal para missões críticas, servidores, estações em rede, equipamentos sensíveis e pequenos motores
-  **Microprocessado**
Alta performance digital no controle inteligente da energia
-  **Proteção eficiente**
Contra subtensão, sobretensão, sobrecarga e curto-circuito
-  **Conector de bateria externa**
Engate rápido, que facilita a instalação do módulo de bateria
-  **Power check**
Mede a potência e indica carga excessiva
-  **Porta USB e RS-232C**
Compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação
-  **Software gratuito**
no site ragtech

[Exclusivo] Display inteligente



Em todas as condições de operação do nobreak, mostrando vários parâmetros, eventos e falhas. Com amplo visor, permite fácil leitura à distância. As informações exibidas são:

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| • Potência de saída [%] | • Corrente de saída [A] | • Falha de saída | • Rede alta |
| • Tensão de entrada [V] | • Temperatura interna [°C] | • Falha de temperatura | • Rede baixa |
| • Tensão de saída [V] | • Tensão de bateria [V] | • Falha de sincronismo | • Sem rede |
| • Capacidade de bateria [%] | • Potência excedida | • Falha de inversor | • Bateria baixa |
| • Frequência de saída [Hz] | • Falha de bateria | • Fim de bateria | • Rede anormal |

Possui chaves touch no painel frontal, que permitem ligar e desligar o equipamento, silenciar a sinalização sonora, navegar manualmente pelas telas de exibição e também fixar em uma tela de exibição desejada.

Indicações sonoras em todos os eventos e falhas.



Software Supervise Personal*



Possui software de comunicação com o computador, que monitora e registra as ocorrências geradas pela rede elétrica e pelo nobreak. Está disponível para download na internet nas seguintes versões:

Supervise Personal 6.3 para sistemas Windows 32 e 64 Bits: Windows XP, 2003 Server, Vista 7, Server 2008, 8, 8.1 e Server 2012.




Supervise Personal 5.0 para sistemas GNU/Linux 32 Bits (disponível apenas para os nobreaks Senium e Infinium Digital).

*Versões para ambiente de rede opcional.

Conector de expansão de bateria





Conector de engate rápido que permite ligar módulos externos de bateria, aumentando o tempo de autonomia do nobreak. O uso de baterias externas aumenta proporcionalmente o tempo de recarga das baterias. Verifique a sua necessidade na tabela localizada abaixo. [exceto modelo NET]



- 1 - Tecla menu
- 2 - Tecla liga / desliga
- 3 - Tecla mute
- 4 - Tomada de saída de 10 A
- 5 - Tomada de saída de 20 A
- 6 - Conector de bateria externa
- 7 - Etiqueta de identificação do produto
- 8 - Chave seletora de tensão de saída (apenas modelos Flexvolt)
- 9 - Disjuntor de proteção
- 10 - Cabo de alimentação
- 11 - Borne para conexão (apenas modelos Flexvolt)
- 12 - Conector para comunicação Rs232
- 13 - Entrada de ar para ventilação
- 14 - Conector para comunicação USB
- 15 - Display digital
- 16 - LED verde rede elétrica presente
- 17 - LED amarelo - indica unidade volts
- 18 - LED vermelho - operando por baterias
- 19 - LED amarelo - indica que os valores são percentuais

SN 1500/ 2400/ 3200
MODELOS GT





Características gerais	Proteções
Tecnologia Line Interactive (senoidal pura)	Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
Microprocessadores CISC/FLASH e RISC/FLASH	Estabilizador com 8[oit]o estágios de regulação
Porta RS-232C [modelo GT CBU/XT CBU]	Proteção contra sub e sobretensão
Porta USB [modelo GT CBU/XT CBU]	Proteção contra sobrecarga e curto-circuito
Tecnologia True RMS	Proteção contra descarga total das baterias
Ampla faixa de entrada [80V até 145V] / [175V até 255V]	Fusíveis e varistores de ação rápida
Carrega as baterias mesmo com nobreak desligado	Recursos avançados
Check de partida: auto diagnóstico das funções do nobreak	Proteção contra sobreaquecimento
Conector tipo engate rápido para expansão de bateria [GT CB/GT CBU/XT CBU]	Wake-up e night-off já incorporados no software
DC-start: partida mesmo sem rede elétrica	Auto partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede
Chave liga/desliga embutida	Função MUTE, inibe o alarme sonoro
Inversor com sistema PLL sincronizado com a rede elétrica	Teclado touch para navegação nos menus
	Laser sense

Tabela de autonomia	GT	XT	MÓDULO AUTOMOTIVO M2 400/25
Aplicações típicas	2 Baterias internas	4 Baterias internas	2 Baterias automotivas
1000W on board	1h 10 min	2h 40 min	7h 30 min
1000W on board	1h 20 min	3h 20 min	7h 30 min
1000W on board	-	20 min	1h 20 min
1000W on board	14 min	30 min	1h 20 min
1000W on board	4 min	14 min	40 min

Obs: Verifique a potência máxima permitida [FP 0,5 ou 0,65 ou 1,0]. O tempo de autonomia poderá variar em função do envelhecimento das baterias, temperatura de operação e das características dos outros conectados. Recomenda-se ao usuário fazer um teste de autonomia com os equipamentos conectados em operação normal.

Configurações	Tensão de entrada	Tensão de saída
Flex Volt	115V - 127V ou 220V	115V/220V*
Trivolt [TI]	115V - 127V ou 220V	115V
Monovolt 220 [M2]**	220V	220V

* Seleção manual
** Sob encomenda

Características lineares Senoidal (GT CB/GT CBU/XT CBU)								
Modelos		SN 1500 GT CBU	SN 1500 XT CBU	SN 2200 GT CBU	SN 2400 GT CBU	SN 2400 XT CBU	SN 3200 GT CBU	SN 3200 XT CBU
Potência nominal [VA]		1500		2200	2400		3200	
Fator de potência		0,5	0,65	1,0	0,5	0,65	0,5	0,65
Tensão de saída (V)		115 ou 220*	115 ou 220*	115	115 ou 220*	115 ou 220*	115 ou 220*	115 ou 220*
Faixa de operação em modo rede		80 V até 145 V (modelos M1 e TI em rede 115 V-127 V) 175 V até 255 V (modelos M2 e TI em rede 220 V)						
Rendimento		>93% com rede > 87% com inversor						
Regulação de saída do inversor		< +/-2% com carga linear						
Tempo de acionamento do inversor		0,7 ms						
Tempo de carga da bateria interna [até 80%]		12 horas						
Forma de onda do inversor		Senoidal Pura						
Frequência de saída do inversor [+1%]		60 Hz						
Regulação ON-LINE (em modo rede)		+/- 6% em modo rede						
Proteção eletrônica contra sobrecarga		Sim						
Proteção contra surtos de tensão (varistor - 65J) [8x20µs]		Sim						
Número de baterias		2 bat. de 7Ah	4 bat. de 7Ah	4 bat. de 9Ah	2 bat. de 9Ah	4 bat. de 9Ah	2 bat. de 9Ah	4 bat. de 9Ah
Número de tomadas		4 unid. (10 A) e 4 unid. (20 A)	6 unid. (10 A) e 4 unid. (20 A)	6 unid. (10 A) e 4 unid. (20 A)	4 unid. (10 A) e 4 unid. (20 A)	6 unid. (10 A) e 4 unid. (20 A)	4 unid. (10 A) e 4 unid. (20 A)	6 unid. (10 A) e 4 unid. (20 A)
Peso líquido [kg]		17,1 Kg	23,1 Kg	39,8 Kg	28,9 Kg	35,4 Kg	30,0 Kg	38,8 Kg
Peso bruto [kg]		17,6 Kg	23,6 Kg	40,3 Kg	29,4 Kg	35,9 Kg	30,5 Kg	39,3 Kg
Dimensões do equipamento LxP [mm]		203 x 190 x 450	365 x 190 x 450	365 x 190 x 450	203 x 190 x 450	365 x 190 x 450	203 x 190 x 450	365 x 190 x 450
Dimensões da embalagem A x L x P [mm]		275 x 255 x 510	415 x 255 x 510	415 x 255 x 510	275 x 255 x 510	415 x 255 x 510	275 x 255 x 510	415 x 255 x 510

1 ano garantia total



PPB beneficiado pela lei da informática

Central de atendimento

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações técnicas deste catálogo sem aviso prévio - Rev.3/2021

11 2147 3000

info@ragtech.com.br

www.ragtech.com.br



ragtech

senselaser

(estabilizador para impressora laser)

O único estabilizador do mercado especialmente projetado para proteger impressoras laser, fotocopadoras, além dos computadores e equipamentos de informática em geral. Não permite distúrbios na saída provocados pelos picos de corrente comuns nas impressoras laser, evitando desgaste prematuro provocado pelos estabilizadores convencionais. Incorpora ainda recursos avançados como power monitor (medidor de potência), powerlook (autodesligamento programável por consumo) e true full range (estabiliza integralmente de 92V a 258V).



recursos



Tecnologia Laser Sense
Projetado para impressora laser



True Full Range
Seleção automática da rede
(somente modelos TI)



Powerlook (exclusivo)
Power off monitor Pat. Reg.



Fast RMS
Regulação precisa com resposta
ultra-rápida. O mais veloz na
sua categoria (1 ciclo de rede)



Microprocessado
Precisão digital no controle de energia



Proteção Eletrônica
Auto desligamento por subtensão,
sobretensão, sobrecarga, curto-circuito
e sobretemperatura.



Filtro de linha
Contra distúrbios da rede elétrica



Protetor telefônico
para fax/modem ou
Internet rápida (modelo Net)

tecnologia laser sense



Exclusivo sistema de gerenciamento das cargas conectadas ao estabilizador. Ideal para equipamentos que consomem elevada potência em curtos intervalos (carga impulsiva). Ex: impressora laser, multifuncional laser, fotocopadoras e pequenos motores. Não permite transientes na saída durante as sobrecorrentes, evitando o desgaste prematuro provocado pelos estabilizadores convencionais.

powerlook



Realiza o desligamento do estabilizador sem intervenção do usuário, detectando que seu computador ou periférico foi desligado. Esta condição ocorre quando o consumo for inferior a um nível mínimo pré-programado pelo próprio usuário. É possível ainda visualizar no painel frontal a potência instalada em seu estabilizador. Pressionando rapidamente a tecla liga/desliga os leds sinalizarão a potência em VA por 4 segundos.

true full range



Possui faixa de entrada muito ampla operando continuamente da mais baixa (92V) até a mais alta tensão de rede (258V). Com sofisticado sistema de monitoramento da rede elétrica, mantém as suas saídas reguladas em toda a faixa. Realiza o desligamento automático quando ocorrem sobretensões ou subtensões de entrada ou qualquer evento crítico, protegendo seus equipamentos. (Somente modelos TI)


norma NBR 14373:2006



Os estabilizadores da Ragtech são produzidos segundo os critérios da NBR 14373:2006. A fabricação de nossos produtos atende aos rígidos padrões de qualidade ISO 9001. Somos auditados pela TÜV Rheinland e atendemos às exigências estabelecidas na Portaria Inmetro nº 262/2007.

Vista traseira

- 1 Protetor telefônico
- 2 Protetor LAN
- 3 Disjuntor ou porta-fusível
- 4 Tomadas de saída
- 5 Entrada de rede



Traseira do modelo LAN

Pode ser fornecido com uma tomada de saída (Sufixo "u") e com adaptador extra

Tabela de sinalização do estado da rede e sobrecarga

Sinalização (Estado)	Condições de Operação
LOW - apagado ON - aceso HIGH - apagado	Rede normal
LOW - pisca lento ON - aceso HIGH - apagado	Rede baixa
LOW - pisca breve ON - apagado HIGH - apagado	Rede baixa crítica
LOW - apagado ON - aceso HIGH - pisca lento	Rede alta
LOW - apagado ON - apagado HIGH - pisca breve	Rede alta crítica
LOW - pisca lento ON - pisca lento HIGH - pisca lento	Potência alta
LOW - pisca breve ON - pisca rápido HIGH - pisca breve	Potência alta crítica

Características técnicas

MODELO	SE 1000	SE 1500	SE 2000
Potência Nominal (VA/V)	1000	1500	2000
Corrente nom. de ent. em 115V/127V/220V (A)	8,7/7,9/4,5	13/12/7	18/16/11
Faixa de Entrada*	modelo M1 92V a 150V	modelo 92V a 160V (em rede 115V) trivolt 160V a 258V (em rede 220V)	modelo M2 184V a 272V
Regulação de Saída	+/- 6%		
Frequência de Operação (Hz)	60		
Tempo de resposta	<= 1 ciclo de rede		
Rendimento DO% de carga	>92% (modelo trivolt) / >94% (modelo M1 e M2)		
Distorção Harmônica Total	Zero		
Número de Tomadas	Sufixos "q", "v", "d" - 4 tomadas Sufixo "u" - 1 tomada Sufixo "c" - 5 tomadas Sufixo "s" - 6 tomadas		
Proteção de Sobretemperatura	desligamento e rearme automático		
Proteção Telefônica UIT	Somente modelos NET e LAN		
Proteção Sobretemensão de Saída	+10% / -10%		
Proteção Sobrecarga na Saída	>= 170%		
Proteção Contra Surtos de Tensão	Varistor		
Protetor LAN-Ethernet (RJ45)	Somente modelo LAN		
Grau de Proteção de Umidade	IP00		
Garantia	1 ano		
Peso Bruto (modelo M1 e M2) - Kg	3,94	4,02	6,35
Peso Bruto (modelo TI) - Kg	5,81	7,46	-
Dimensões AxLxP (mm)	150 x 100 x 220		

*SE 2000 será fornecido somente nos modelos M1 ou M2

Tabela de medição de potência

Powerlook	Descrição	Potência instalada
✖ ○ △	Led LOW aceso Led ON apagado Led HIGH apagado	25%
✖ ✖ △	Led LOW aceso Led ON aceso Led HIGH apagado	50%
✖ ✖ ✖	Led LOW aceso Led ON aceso Led HIGH aceso	75%
✖ ✖ ✖	Led LOW piscando Led ON piscando Led HIGH piscando	100%

As sinalizações acima são exibidas pressionando-se rapidamente a chave liga/desliga do painel frontal


Aplicações

Modelo	Configuração
SE 1000 Potência 1000VA/1000W	Micro desktop + scanner + impressora matricial + impressora laser uso pessoal + fotocopadora
SE 1500 Potência 1500VA/1500W	Micro desktop + scanner + impressora matricial + impressora laser uso pessoal + fotocopadora
SE 2000 Potência 2000VA/2000W	Micro desktop + scanner + impressora matricial + impressora laser uso pessoal + fotocopadora + impressora laser corporativa + fotocopadora profissional

Tensões Nominais	Entrada	Saída
M1 - Monovolt 115V - 127V	115V - 127V	115V
M2 - Monovolt 220V	220V	220V
TI - Trivolt*	115V - 127V ou 220V	115V

Modelo Trivolt é True FULL RANGE

opera de 92V a 258V.
*Exceto modelo SE 2000



1 ano
garantia total

Certificado
ABNT NBR
14373:2006

central de atendimento

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações acima sem aviso prévio.

Rev. Set/2014

11 2147 3000 • info@ragtech.com.br • www.ragtech.com.br

ragtech





EcoTank® L3250

IMPRIME E COPIA DIGITAL / ZW / WFLLESS



CONFIABILIDADE

MicroPiezo Heat-Free®
Impressão sem aquecimento
alta performance e com menor
consumo de energia.



Impressão otimizada de linhas de texto em alta resolução,
garantindo impressões com
sombras e contrastes em tons
de cinza.



Imprima rapidamente
Velocidade que garante até 34
impressões por minuto em modo
padrão.



ECONOMIA

Menos custos,
mais economia

100%
SEM TONER



IMPRIME ATÉ
4.500 PÁGINAS
7.500 PÁGINAS
COLORIDAS

Até 34 impressões por minuto em modo padrão. Até 10 impressões por minuto em modo rápido. Até 5 impressões por minuto em modo econômico.

CONVENIÊNCIA



Aplicativo Smart Panel™
Facilita configuração e operação
a partir de qualquer dispositivo.



**Sistema de abastecimento
codificado EcoFit™**
Simples, seguro e eficiente para
recarregar.



Conectividade avançada
Wi-Fi e Wi-Fi Direct.



Compacta e leve
Dispositivo para qualquer espaço
estático.



Tanques frontais integrados
Facilita a troca das
cabeças de tinta.



Modo rascunho vivo
Ativa o modo econômico
para todas as páginas, reduzindo
o consumo de tinta em até 50%.



Modo criação de tinta preta
Combina as tintas ciano, magenta
e amarelo para criar uma tinta preta
de alta qualidade.

Funcionalidade **3 em 1**


impressora, scanner e copiadora digital em uma única unidade.

**60 MILHÕES
NOS PRÓXIMOS 5 ANOS**



Tranquilidade com o suporte técnico
online 24 horas por dia, 7 dias por semana, em português e inglês.

brother
at your side



Multifuncional Corporativa Laser Monocromática

Impressão, cópia e digitalização com alta velocidade e qualidade

DCP-L5512DN



IMPRESSÃO



DIGITALIZAÇÃO



CÓPIA

www.brother.com.br



DCP-L5512DN

Impressora multifuncional laser corporativa com full duplex e rede

brother
at your side

Especificações:

Impressão	
Tecnologia de impressão	Laser
Velocidade de impressão (máx.) ¹	Até 48 ppm (A4) / 50 ppm (Carta)
Tempo da primeira página ²	6,7 segundos
Resolução de impressão (máx.)	Até 1.200 x 1.200 dpi
Emulações de impressão	PCL5e, PCL5c, PCL6, BR-Script ³ , IBM ProPrinter XL, Epson FX-850, PDF versão 1.7, XPS versão 1.0
Digitalizar	
Velocidades de digitalização (máx.) ⁴	Simples: até 28 ipm / 20 ipm (preto/colored) Duplex: até 56 ipm / 40 ipm (preto/colored)
Resolução de digitalização (máx.)	Óptica: até 1.200 x 1.200 dpi (vídeo); Interpolada: até 19.200 x 19.200 dpi
Compatibilidade de digitalização	PC (imagem, e-mail, OCR, arquivo), pasta de rede ⁵ , servidor de e-mail ⁶ , SharePoint, FTP, servidor SSH (SFTP), Dispositivo USB (Pen Drive) ⁷ , serviços em nuvem (Web Connect) ⁸ , dispositivos móveis ⁹ , digitalização fácil para e-mail ¹⁰
Recursos avançados de digitalização	Alinhamento automático, salto de página em branco, visualização da digitalização, divisão de arquivo, de várias páginas para uma página, perfis de digitalização
Cópia	
Velocidade de cópia / resolução de cópia (máx.)	Até 48 ppm (A4) / 50 ppm (Carta) / Até 1.200 x 600 dpi
Opções de cópia	Classificação, N em 1, cópia múltipla (até 999), cópia de documento, redução/ampliação de 25 a 400% em incrementos de 1%
Conectividade e compatibilidade	
Interfaces padrão	Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade
USB Host	Frontal: imprime e digitaliza para um dispositivo USB (Pen Drive); Lector de cartão RFID (externo)
Sistemas operacionais compatíveis ¹¹	Windows 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise / Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 / macOS v11, v12 e v13 / Chrome OS, Linux, driver de impressão universal do Windows
Compatibilidade com dispositivos móveis ⁹	AirPrint ¹² , Mopria ¹³ , Brother Mobile Connect
Serviços em nuvem (Web Connect) ⁸	Google Drive ¹⁴ , Evernote ¹⁵ , OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online
Aplicativos da Brother em nuvem ¹⁶	Digitalização fácil para e-mail, digitalização para dispositivo móvel, digitalização para PDF seguro, digitalização para Word, digitalização para Excel, digitalização para PowerPoint, impressão de e-mail
Segurança	
Recursos de segurança	Compatibilidade com leitor de cartão RFID (externo), Active Directory, LDAP, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Impressão Segura (autenticação no painel), TLS/SSL, Psec, filtro de IP, Syslog Reporting, SNMP v3, Secure BIOS, Senha Inteligente, Lock Slot
Manuseio de papel	
Capacidade de entrada de papel (máx.) ¹⁷	Bandeja de papel para 250 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas
Capacidade de entrada opcional (máx.) ¹⁸	390 folhas via bandejas opcionais
Capacidade de saída (máx.) ¹²	50 folhas (face para baixo)
Tamanho do vidro de exposição	Até A4/Carta
Capacidade de alimentador de documentos ¹⁹	30 páginas
Tamanho do papel (máx.)	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (C) 2,75" - 8,5" (L), 5,0" - 14" (C)
Tipos de mídia	Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes
Pesos de mídia ¹⁹	Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/m ² (16 a 43 lb) Bandeja multiuso: 60 a 230 g/m ² (16 a 60 lb)
Geral	
Capacidade duplex automática	Impressão (configuração padrão), cópia e digitalização
Tela	Tela colorida sensível ao toque de 3,5"
Atalhos personalizáveis	8
Processador	2 GHz
Memória	12 MB
Softwares incluído ¹⁴	Brother Mobile Connect para iOS ²⁰ e Android ²¹ iPrint&Scan™ 14SE com OCR para Windows iPrint&Scan (desktop) para Windows e Mac ²²
Soluções Brother de valor agregado (opcionais)	Secure Print ⁺ , Custom UI, Remote Panel, Barcode Print ⁺ , Barcode Utility, iPrint Client, Request Help
Ciclo mensal máximo ¹⁷	Até 90.000 páginas
Garantia	Garantia limitada de 24 meses

Suprimentos de reposição e acessórios opcionais:

TN3602XLB	Cartucho de toner de alto rendimento (6.000 páginas) ²³
TN3602XXLB	Cartucho de toner de super alto rendimento (11.000 páginas) ²⁴
TN3612BR	Cartucho de toner de ultra alto rendimento (18.000 páginas) ²⁵
TN3612XLB	Cartucho de toner de máximo rendimento (25.000 páginas) ²⁶
TN3662XLSB	Cartucho de toner de máximo rendimento (25.000 páginas) ²⁷
DR3602	Unidade de cilindro (75.000 páginas) ²⁸
LT-5505	Bandeja de papel opcional com capacidade para 250 folhas ²⁹
LT-6505	Bandeja de papel opcional com capacidade para 520 folhas ³⁰

Informações de configuração:

Dimensões (LxPxA) / Peso da unidade	417 x 461 x 448 mm / 16,5 kg
Dimensões (LxPxA) / Peso da caixa	549 x 497 x 580 mm / 19,9 kg

Conteúdo da caixa:

Brother DCP-L5512DN, cartucho de toner TN3612 (18.000 páginas)²⁵, unidade do cilindro DR3602 (75.000 páginas)²⁸, cabo de alimentação e guia de configuração rápida



Trabalhando ao seu lado para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.

COMPATIBLE WITH
WINDOWS



- 1 Com base na impressão de apenas um lado. É necessário alterar a configuração padrão.
- 2 Do modo pronto e da bandeja padrão.
- 3 Compatível com PostScript[®] 3™.
- 4 Velocidade de digitalização colorida e monocromática com todos os recursos avançados desativados, Carta/A4 a 300 dpi.
- 5 Apenas Windows.
- 6 Requer suporte ao servidor de e-mail.
- 7 PDF (até a versão 1.3), JPEG, arquivos XPS. Digitalização de PDF seguro / PDF assinado apenas.
- 8 Requer uma conexão com a Internet e uma conta com o serviço desejado.
- 9 O dispositivo móvel requer conexão com uma rede sem fio (mesma rede que os equipamentos Brother).
- 10 Requer uma conexão com a Internet.
- 11 Para saber a compatibilidade do sistema operacional mais recente e fazer o download de drivers, visite brother.com.br. A impressão ou digitalização via macOS requer o uso do AirPrint. Drivers de impressora para Mac não são fornecidos. Impressão em rede somente ao executar o Windows.


- 12 Capacidade máxima baseada no uso de papel 75g/m².
- 13 Mixada da velocidade e saída de papel reto para papéis com gramatura maior que 75g/m².
- 14 Poste exigir download gratuito. A compatibilidade pode variar de acordo com o dispositivo e o sistema operacional.
- 15 Rendimento aproximado do cartucho de toner de acordo com o ISO/IEC 19752 (Carta/A4).
- 16 Aproximadamente 45.000 páginas com base em 1 página por trabalho e 75.000 páginas com base em 3 páginas por trabalho (Carta/A4 página simples). O número de páginas pode ser afetado por vários fatores, incluindo, entre outros, o tipo e o tamanho da mídia.
- 17 O número máximo de páginas impressas por mês pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para obter o máximo de vida útil da impressora, é melhor escolher uma impressora com um ciclo de trabalho que exceda em muito seus requisitos de impressão.



Especificações da EcoTank® LT150

[illegible][illegible]

Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR



EcoTank® L14150

IMPRESSÃO ATÉ TAMANHO A3+ | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS | ETHERNET | FAX

ECONOMIZE ATÉ 90%
UTILIZANDO AS GARRAFAS
DE REPOSIÇÃO DE BAIXO CUSTO*



IDEAL PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Velocidade e conectividade



Impressão Wireless
Wi-Fi Direct® e Rede Eltherne



**Garantia limitada e
estendida com registro?**



**Impressão duplex
automática A4/carta**

— IMPRIME ATÉ —
7.500 PÁGINAS
EM PRETO²

6.000 PAGES TOPICS

Better Products for a Better Future
 25 years of innovation serve as a strong environmental design partner

www.pearson.com/uk

Utilize sempre tintas originais Epson.
Proteja sua impressora. Proteja o seu bolso.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Especificações da Epson L120

Tecnologia de impressão

Tecnologia jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK)

Resolução de impressão

Até 720 x 720 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel

Garrafas com tinta original Epson (incluídas por instalação)

1 garrafa de 40ml com tinta preta

3 garrafas de 40ml cada com tinta colorida

Rende aproximadamente 2 000 páginas* em preto

Rende aproximadamente 3 500 páginas* coloridas

Tamanho da gota de tinta

Velocidade de impressão¹

Normal

Em preto: 35,150 ppm e em cores: 4,5150 ppm

Capacidade de papel

Bandeja de entrada para papel

50 folhas² 10 envelopes

Utilização de papel

Folhas individuais

A4, carta ofício (21,6 x 35,6 cm)

Tipos

Sulfite comum e envelope

21,6 x 29,7 cm (8,5" x 4")

Área máxima de impressão

Tamanho e comprimento

21,6 x 29,7 cm (8,5" x 4")

Interface e conectividade

Compatibilidade

Windows USB

Windows 7, Windows® 8, Windows Vista™, Windows XP, Windows XP Professional x64

Macintosh USB

Mac OS X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x

Requisitos para Windows® e Macintosh®

• 512MB RAM (1 GB recomendado)

• 550MB de espaço em disco

(1 GB recomendado)

• Monitor VGA de pelo menos 256 cores

• Conexão USB (cabo incluso)

• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Requisitos adicionais para Windows®

• Pentium® 1GHz ou superior recomendado

Requisitos adicionais para Macintosh®

• 1GB de RAM recomendado

Dimensões e peso (L x P x A)

46,1 x 21,5 x 13 cm

2,4 kg

Código de produto e garrafas¹

Epson L120 (Bivolt)

Garrafa de tinta preta

Garrafa de tinta ciano

Garrafa de tinta magenta


Garrafa de tinta amarela

C11CD0270
T6641200AL
T6642000AL
T6643000AL
T6644000AL



Sistema Original Tanque de Tinta Epson

EPSON
EXCEED YOUR VISION




Epson L120
IMPRESSORA COLORIDA

eco

100%

AS ÚNICAS

UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES EM PRETO



1- Rendimento baseado no padrão ISO/IEC 24734 com texto gráfico colorido usando a metodologia Epson. O rendimento em preto é de aproximadamente 2 000 páginas utilizando 1 garrafa de tinta preta de reposição e rendimento em cores é de aproximadamente 3 500 páginas utilizando garrafas de reposição de tinta ciano, magenta e amarela. O kit de garrafas de tinta original Epson é unicamente para a instalação e é composto por 1 garrafa de tinta preta com rendimento aproximado de 2 000 páginas e 3 garrafas de tinta coloridas (ciano, magenta e amarelo) com rendimento aproximado de 3 500 páginas coloridas. Para mais informações acesse www.epson.com.br.

2- A velocidade normal de impressão ISO ppm em preto e em cores é medida no modo predeterminado com impressão de 36 um lado, de acordo ao padrão internacional ISO ppm, norma ISO/IEC 24734. Para mais informações acesse www.epson.com.br.

3- A garantia legal é de 0 a 3 meses sem limite de páginas e a garantia adicional Epson é de 4 a 12 meses ou 15 000 páginas, o que ocorrer primeiro. Páginas impressas de um lado, as páginas impressas frente e verso contam como duas páginas.

4- Unidades tanque de tinta Epson vendidas no Brasil até dezembro de 2017.

Better Products for a Better Future

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse

www.epson.com.br/betterfuture

www.epson.com.br

Epson do Brasil:

Central de atendimento ao cliente:

Capitais e Regiões Metropolitanas

4003-0376

Outras localidades

0800-880-0094

As especificações ou termos estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é um logotipo de marca registrada e Better Products for a Better Future são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. Todas as outras marcas são propriedade de suas respectivas companhias. A Epson nega qualquer direito sobre essas marcas. Este produto foi fabricado para cumprir somente com os padrões UL e os padrões CSA. © 2014 Epson America, Inc. P100B01 1/19



Epson L120

IMPRESSORA COLORIDA



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Cabo USB GRÁTIS

Design ultra compacto

Imprime rapidamente documentos em preto e branco até 8,5 pontos por polegada e cores em até 4 pontos por polegada.

Fácil de usar e de recarregar

Tintas originais Epson desenvolvidas com a mais alta qualidade para impressões duradouras.

Garantia original Epson

Encontre o papel perfeito para os seus projetos



Papéis especiais Epson
Epson oferece uma ampla variedade de papéis para a melhor qualidade.

• Para cartões, notas, recibos, fiscais e documentos
• Para imagens e gráficos



Resolução de até 720 x 720 dpi para uma boa qualidade de impressão



Cabo USB GRÁTIS



Até 4800 x 7200 dpi



Até 4800 x 7200 dpi



Até 4800 x 7200 dpi



Até 4800 x 7200 dpi



Excelente economia e qualidade com garrafas de tinta original Epson



Tintas originais Epson

Contêm 120 ml de tinta de impressão com 70 ml de água

Use sempre tintas originais Epson para proteger a sua impressora. Impressões brilhantes, duradouras e econômicas.

- T664220-A1 Azul
- T664320-A1 Magenta
- T664420-A1 Amarelo
- T664120-A1 Preto

30 MILHÕES FIZEM A ESCOLHA CERTA*

Utilize sempre tintas originais Epson
Proteja sua impressora. Proteja o seu bolso.



HP Color LaserJet Enterprise MFP M776 series



Brilliant color prints, JetIntelligence technology and the world's most secure printing¹

Expect brilliant color prints from advanced MFPs, equipped with JetIntelligence technology. Offering the world's most secure printing¹ and a wide range of paper handling features, this is printing that helps save time and simplifies workflows.

Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and those that work today may not work in the future. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs

Work stands out with exceptional color performance

- Special print mode for a wider color range and extra vividness for documents and marketing materials.
- Look professional with vibrant, high-quality color prints that can stand the test of time
- Get professional quality and performance with Original HP Toner cartridges and drums with JetIntelligence.
- Produce full-bleed A3 marketing materials by printing on SRA 3 paper and trimming down to size.

The world's most secure printing¹

- Each printer in your fleet checks its operating code and repairs itself from attacks.
- Your printer's outgoing network connections are inspected to stop suspicious requests and thwart malware.
- Memory activity is monitored to continually detect and stop attacks
- Firmware is automatically checked during startup to determine if it's authentic code—digitally signed by HP.

Simplify and speed up workflows

- Help workgroups capture every page easily and detect potential errors or missed pages—every time.³
- Enter data more quickly and accurately using the pull-out keyboard.³
- Help ensure every scanned document is properly oriented, cropped to size, and grayscale-optimized.³
- Load up to 200 pages into the automatic document feeder for fast, unattended scanning.

Minimal interruptions. Maximum productivity.

- Change the toner and drum in seconds. Both are easily accessible and come already installed out of the box.
- Avoid interruptions with an HP LaserJet printer designed for maximum productivity.
- Tailor this printer to meet the needs of your business with a wide range of paper-handling accessories.
- Print as fast as 45/46 pages per minute, (letter/A4)² to create a smoother workflow with less interruptions.

¹ Based on HP review of 2018 published security features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features that can monitor to detect and automatically stop an attack then self-validate software integrity in a reboot. For a list of printers, visit <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. For more information, see <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.


² Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of 5 documents. For more information, see <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.

³ For z and zs model only.



Product walkaround

1. Hardware Integration Pocket¹
2. 200-sheet inner finisher output bin
3. 500-sheet output bin
4. Convenience stapler²
5. Stapler/stacker inner finisher
6. Pull-out keyboard (Flow model only)
7. Front door (access to JetIntelligence toner cartridges and imaging drums)
8. 550-sheet tray 2 supports media sizes up to 11.7 x 17 inches (297 x 432 mm)
9. Dual-band Wi-Fi³ and Wi-Fi Direct with Bluetooth⁴ Low Energy³
10. 200-sheet ADF with single-pass, two-sided scanning handles media sizes up to 11.7 x 34 inches (297 x 864 mm)
11. 9.0-inch (22.8 cm) functional touchscreen with 8.0-inch (20.3 cm) Color Graphics Display
12. Easy-access USB port⁴
13. Upper-right door (access to print path)
14. Right door (access to the fuser)
15. Automatic two-sided printing
16. 100-sheet multipurpose tray 1 supports media sizes up to 12 x 18 inches (305 x 457 mm) and SRA3
17. 2x550-sheet tray with stand supports media sizes up to 12 x 18 inches (305 x 457 mm) and SRA3
18. 2 Hi-Speed USB 2.0 Host ports
19. Gigabit/Ethernet 10/100/1000Base-TX network port
20. Hi-Speed USB 2.0 device port
21. Fax port⁵



Series at a glance



Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Product number	T3U55A	3W791A	T3U56A
Functions	Print, copy, scan; optional fax	Print, copy, scan, fax	
Print speed (letter/A4, black and color) ⁶	Up to 45/46 pages per minute (ppm)		
Scan speed (letter and A4, black and color) ⁷	Simplex: Up to 90 ppm Duplex: Up to 180 images per minute (ipm)	Simplex: Up to 120 ppm Duplex: Up to 240 ipm	
Automatic two-sided printing (default) ⁸	✓		
100-sheet multipurpose tray 1 and 50-sheet tray 2	✓		
1x550-sheet paper tray	Optional (add up to one) ⁹	✓	Not applicable
2x550-sheet paper tray and stand	Optional (add up to one stand only)	✓	
2,700-sheet HCl paper tray and stand	Optional (add up to one stand only)	Not applicable	
HP LaserJet stand	Optional (add up to one stand only)	Not applicable	
Stapler/Stacker inner finisher	Not applicable		✓
Convenience stapler	Not applicable		✓
Input capacity (standard/maximum) ¹⁰	Up to 650/3,900 sheets	Up to 2,300/2,300 sheets	Up to 1,750/1,750 sheets
Advanced workflow features like pull-out keyboard, HP EveryPage, and OCR	Not applicable		✓
Recommended monthly page volume ¹¹	Up to 40,000 pages		
Cartridge yield ¹² (A/X)	Black: ~16,000/34,000 pages; Color: ~13,000/29,000 pages		
HP High-Performance Secure Hard Disk	✓		
Dual-band Wi-Fi® and Wi-Fi Direct with Bluetooth® Low Energy ³	Optional	✓	
NFC touch-to-print ¹³	Optional (all models)	Optional	

¹ Solutions deployed through the Hardware Integration Pocket (HIP) may require additional purchase. The HP Color LaserJet Enterprise MFP M776 series comes with a second-generation HIP.

² Convenience stapler and Stapler/Stacker inner finisher accessories are only available on the HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs model.

³ Dual-band Wi-Fi³ and Wi-Fi Direct with Bluetooth⁴ Low Energy is embedded on the HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z/zs models and can be added to the HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn model with purchase of the HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory (3JN69A). Wireless accessories are compatible with 2.4 GHz and 5.0 GHz operations only. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance[®]. Bluetooth is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license. Learn more at hp.com/go/mobileprinting.

⁴ An administrator must enable the easy-access USB port before use.

⁵ Fax capabilities are optional on the HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn model.

⁶ Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information, see hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.

⁷ Scan speeds measured from ADF. Actual processing speeds may vary depending on scan resolution, network conditions, computer performance, and application software.

⁸ All LaserJet Pro, Enterprise, Managed, and PageWide products with introductions beginning in September 2019 will include consistent worldwide default duplex settings across bundles/drivers; product introductions before September 2019 may have inconsistent default duplex settings across drivers.

⁹ The HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn model may add up to one 1x550-sheet paper tray and one of the following: 2x550-sheet paper tray and stand, or 2,700-sheet HCl paper tray and stand, or the HP LaserJet stand.

¹⁰ Selection of optional paper-handling accessories required to reach maximum input capacity.

¹¹ HP recommends that the number of printed pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended warranty period.

¹² Average black and color composite (C/M/Y) density per page based on ISO/IEC 19798 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. For details, see hp.com/go/learnaboutsupplies. Optional high-yield cartridges are not included with printer; please purchase separately.

¹³ NFC touch-to-print is optional and can be added to the purchase of the HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory (3JN69A). Mobile device must support Near Field Communication (NFC)-enabled printing. For more information, see hp.com/go/businessmobileprinting.

HP Services

Downtime can have serious consequences, so HP provides support beyond the standard warranty. You benefit from reduced risk, maximized uptime, predictable service delivery and no unbudgeted repair costs. HP Care Pack Services provide a comprehensive suite of protection services designed to keep HP hardware and software up and running so employees can stay productive.

For carepack availability visit: hp.com/go/cpc

Top features

Designed for superb color output, HP LaserJet Enterprise MFP M776 printers with HP JetIntelligence toner produce amazing quality output. Print high quality, premium marketing materials and professional documents with consistently brilliant color. HP printers have the industry's strongest security because they're always on guard, continually detecting and stopping threats while adapting to new ones. And only HP printers automatically self-heal from attacks, so IT doesn't need to intervene.

Accelerate workflow, improve accuracy, and easily connect people throughout your organization. Complete high-volume scan jobs super-fast and a pull-out keyboard allows for quick and easy data entry.

Continue at peak performance with a streamlined printer designed to be energy efficient and keep up with the pace of business.

Accessories

2NR09A HP 2GB 144-Pin DDR3 TAA Version DIMM
2MU47A HP Accessibility Assistant
ZTD64A HP Accessibility Kit
3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/WiFi/Wireless Accessory
4QL32A HP Legic Secure USB Reader
5EL03A HP TAA Version Secure Hard Disk Drive
BSL28A HP Internal USB Ports
BSL29A HP High-Performance Secure Hard Disk
BSL31A HP Foreign Interface Harness
CC543B HP SmartCard NIPRNet Solution for US Government
ESK48A HP 1 GB x32 144-pin (800 MHz) DDR3 SODIMM
ESK49A HP 2 GB x32 144-pin (800 MHz) DDR3 SODIMM
F8B30A HP SmartCard SIPRNet Solution for US Government
J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server
X3D03A HP Universal USB Proximity Card Reader
Y7C05A HP HP2 Keystroke Reader
2EH31A HP MFP Analog Fax 700 Accessory
F8B30A HP Smartcard SIPRNet Solution
T3V27A HP LaserJet 550-sheet Paper Tray
T3V28A HP LaserJet Printer Stand
T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet Feeder and Stand
T3V30A HP LaserJet 2700-sheet High Capacity Paper Tray and Stand

Supplies

3WT89A HP LaserJet 3WT89A Transfer Kit
3WT90A HP LaserJet 3WT90A Toner Collection Unit
4YL16A HP LaserJet 110V Fuser Kit
4YL17A HP LaserJet 220V Fuser Kit
W2010A HP 659A Black LaserJet Toner Cartridge (~16,000 pages)
W2011A HP 659A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~13,000 pages)
W2012A HP 659A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~13,000 pages)
W2013A HP 659A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~13,000 pages)
W2010X HP 659X Black LaserJet Toner Cartridge (~34,000 pages)
W2011X HP 659X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~29,000 pages)
W2012X HP 659X Yellow LaserJet Toner Cartridge (~29,000 pages)
W2013X HP 659X Magenta LaserJet Toner Cartridge (~29,000 pages)
W2004A HP 660A Original LaserJet Imaging Drum (~65,000 pages, universal for all 4 colors)

Services

UC2W9E - HP 3y NBD w/DMR CLJ Ent M776 SVC
UC2X0E - HP 4y NBD w/DMR CLJ Ent M776 SVC
UC2X1E - HP 5y NBD w/DMR CLJ Ent M776 SVC
UC2X2E - HP 3y 4h 9x5 w/DMR CLJ Ent M776 SVC
UC2X3E - HP 4y 4h 9x5 w/DMR CLJ Ent M776 SVC
UC2X4E - HP 5y 4h 9x5 w/DMR CLJ Ent M776 SVC
UC2X5E - HP 3y 4h 13x5 w/DMR CLJ Ent M776 SVC
UC2X6E - HP 4y 4h 13x5 w/DMR CLJ Ent M776 SVC
UC2X7E - HP 5y 4h 13x5 w/DMR CLJ Ent M776 SVC
UC2X8E - HP 3y ChnlPartsOnly CLJ Ent M776 SVC
UC2X9E - HP 4y ChnlPartsOnly CLJ Ent M776 SVC
UC2Y0E - HP 5y ChnlPartsOnly CLJ Ent M776 SVC
UC2Y1PE - HP 1y PW NBD w/DMR CLJ Ent M776 SVC
UC2Y2PE - HP 2y PW NBD w/DMR CLJ Ent M776 SVC
UC2Y3PE - HP 1y PW w/DMR 4h 9x5 CLJ Ent M776 SVC
UC2Y4PE - HP 2y PW w/DMR 4h 9x5 CLJ Ent M776 SVC
UC2Y5PE - HP 1y PW w/DMR 4h 13x5 CLJ Ent M776 SVC
UC2Y6PE - HP 2y PW w/DMR 4h 13x5 CLJ Ent M776 SVC
UC2Y7PE - HP 1y PW ChnlPartsOnly CLJ Ent M776 SVC
UC2Y8PE - HP 2y PW ChnlPartsOnly CLJ Ent M776 SVC
U9J73E - HP inst SVC w/nw Department Printer



¹ Based on HP review of 2016 published security features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features that can monitor to detect and automatically stop an attack, then self-validate software integrity in a reboot. For a list of printers, visit <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. For more information, visit <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
² Measured using ISO/IEC 24734, excludes test sheets and documents. For more information, see <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and documents complexity.
³ For z and zs model only.

HP Color LaserJet Enterprise MFP M776 series



Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Product number	T3U55A	3W191A	T3U56A
AIO functions	Print, copy, scan and optional fax	Print, copy, scan and fax	
Print			
Print speed ^{10,11}	Letter: Up to 45 ppm Black; Up to 45 ppm Color; 2-sided: Up to 45 ppm Black; Up to 45 ppm Color; First page out: As fast as 6.5 sec Black; As fast as 6.8 sec Color; Print speed (Landscape, A5): Up to 35 ppm Black; Up to 35 ppm Color	Letter: Up to 45 ppm Black; Up to 45 ppm Color; 2-sided: Up to 45 ppm Black; Up to 45 ppm Color; First page out: As fast as 6.7 sec Black; As fast as 7.1 sec Color; Print speed (Landscape, A5): Up to 35 ppm Black; Up to 35 ppm Color	
Print resolution	Black (best): Up to 1200 x 1200 dpi; Black (normal): Up to 600 x 600 dpi; Black (fine lines): Up to 1200 x 1200 dpi; Color (best): Up to 1200 x 1200 dpi; Color (normal): Up to 600 x 600 dpi; Color (fine lines): Up to 1200 x 1200 dpi		
Print technology	Laser. Print resolution technology: HP ImageREt 4800. Enhanced 600 x 600 dpi. Fine Lines (1200 x 1200 dpi). Quickview (300 x 300 dpi). Pantone Calibrated		
Print cartridges number	4 toner cartridges (1 each for black, cyan, magenta, yellow); 4 drum units (1 each for black, cyan, magenta, yellow)		
Standard print languages	HP PCL 6, HP PCL 5 driver available from the Web only, HP postscript level 3 emulation, native PDF printing (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print		
Printer smart software features	Print preview, duplex printing, print multiple pages per sheet (2, 4, 6, 9, 16), collation, watermarks, store print jobs, easy-access USB, HP EasyColor		
Printer management / HP SureSupply	HP Device Tools, HP JetAdvantage Security Manager, HP Printer Assistant, HP SNMP Proxy Agent, HP Web JetAdmin Software, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator/No		
Scan			
Scan type / Technology	Type: Flatbed, ADF. Technology: Charge Coupled Device (CCD) Flatbed; Contact Image Sensor (CIS) ADF		
Scan resolution	Hardware: Up to 600 x 600 dpi; Optical: Up to 600 dpi		
Scan file format	Digital Send: PDF, PDF/A, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scan to easy access USB: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A	Digital Send: PDF, PDF/A, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scan to easy access USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	
Scan input modes	Front panel applications: Copy, E-mail, Save to Network Folder, Save to USB, Save to Device Memory, Save to SharePoint, Open Extensibility Platform (OXP) applications, HP Scan or user application via TWAIN		
Scan Size	ADF: 11.7 x 34.5 in; Minimum: 2.5 x 5 in; Maximum: Flatbed: 11.7 x 17 in		
Scan speed ¹⁵	Up to 90 ppm (b/w) up to 90 ppm (color) Duplex: Up to 180 ppm (b/w) up to 180 ppm (color)	Up to 120 ppm (b/w) up to 120 ppm (color) Duplex: Up to 240 ppm (b/w) up to 240 ppm (color)	
Scanner advanced features	Optimize text/picture; Image adjustments: Job build; Output quality setting; Selectable scan resolution 75 to 600 dpi; Auto detect color; Edge Erase; Job notification; Blank page suppression; HP Quick Sets; HP EveryPage; Auto orientation; Embedded Optical Character Recognition (OCR); Auto crop in page; JPEG, MTIFF, PDF, PDF/A, TIFF, XPS; HP scan supports: JPEG, RAW(BMP), PDF, Searchable PDF, PDF/A, TIFF, PNG, RTF, TXT	Optimize text/picture; Image adjustments: Job build; Output quality setting; Selectable scan resolution 75 to 600 dpi; Auto detect color; Edge Erase; Job notification; Blank page suppression; HP Quick Sets; HP EveryPage; Auto orientation; Embedded Optical Character Recognition (OCR); Auto crop in page; Auto-tone; Hi-compression PDF; JPEG, MTIFF, PDF, PDF/A, TIFF, XPS; HP scan supports: JPEG, RAW(BMP), PDF, Searchable PDF, PDF/A, TIFF, PNG, RTF, TXT	
Bit depth / Grayscale levels	24-bit; Internal: 8-bit / 256		
Digital sending standard features	Scan to E-mail; Save to Network Folder; Save to USB drive; Send to SharePoint; Send to FTP; Send to Internet Fax; Local Address Book; SMTP over SSL; Blank page removal; Edge Erase; Auto Color Sense; Auto Crop to Content; Compact PDF	Scan to E-mail; Save to Network Folder; Save to USB drive; Send to SharePoint; Send to FTP; Send to Internet Fax; Local Address Book; SMTP over SSL; Blank page removal; Edge Erase; Auto Color Sense; Auto Crop to Content; Compact PDF; Auto Orientation; Multi-Pick Detect; Auto Straighten; Auto Crop to Page; OCR	
Copy			
Copy speed ⁸	Black (50%): Up to 45 ppm; Color (50%): Up to 45 ppm; First copy out: As fast as 5.6 sec Black; As fast as 7.7 sec Color; 2-sided: Up to 45 ppm Black; Up to 45 ppm Color	Black (50%): Up to 46 ppm; Color (50%): Up to 46 ppm; First copy out: As fast as 6.7 sec Black; As fast as 8.8 sec Color; 2-sided: Up to 45 ppm Black; Up to 45 ppm Color	
Copy resolution	Color (text and graphics): Up to 600 x 600 dpi		
Maximum Number of Copies	Up to 9999 copies		
Copy resize	25 to 400%		
Copy settings	Two-sided copying; Scalability; Image adjustments (darkness, contrast, background cleanup, sharpness); N-up; N or Z-ordering; content orientation; collation; booklet; job build; edge-to-edge; job storage; ID Copy; Book Copy; A-to-B Copy (different media sizes)		
Fax			
Fax speed		Up to 33.6 kbps / Letters per page	
Fax resolution		Black (best): Up to 300 x 300 dpi; Black (standard): 203 x 98 dpi	
Fax smart software features		Stored faxes; Fax archiving; Fax forwarding; Scale to fit; Fax address book; LAN/Internet fax; Fax number confirmation; Holiday fax schedule	
Fax Features		Fax memory: Up to 500 pages; Auto fax reduction supported: Yes; Auto-redialing: Yes; Fax delayed sending: No; Distinctive ring detection supported: No; Fax forwarding supported: Yes; Fax phone TRM interface supported: No; Fax polling supported: No; Fax telephone mode supported: No; Junk banner supported: Yes; up to 30 numbers may be blocked; Maximum speed dialing numbers: Up to 1000 numbers; PC interface supported: Yes; software not included; Remote retrieval capability supported: No; Telephone handset supported: No	
Connectivity			
Standard connectivity	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 rear host ports; 1 walkup USB 2.0 host port; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port; 1 Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2); Wireless 802.11n/BLE	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 rear host ports; 1 walkup USB 2.0 host port; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port; 1 Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2); Wireless 802.11n/BLE	
Network capabilities	Yes, via HP Jetdirect Ethernet embedded print server (standard) which supports: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (IEEE) support on Fast Ethernet and Gig Links; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n wireless networking (optional); second Ethernet port (optional)	Yes, via HP Jetdirect Ethernet embedded print server (standard) which supports: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (IEEE) support on Fast Ethernet and Gig Links; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n wireless networking (standard); second Ethernet port (optional)	
Wireless capability	Optional, enabled with purchase of a wireless hardware accessory. Single band Wireless Station and Wi-Fi Direct functionality available with HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A. Dual band Wireless Station and Wi-Fi Direct functionality available with HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory J8031A. Dual band Wireless Station functionality available with HP Jetdirect 2900w Print Server J8031A	Yes, built-in Embedded Wi-Fi with Dual band Wireless Station and Wi-Fi Direct functionality and BLE. Dual band Wireless Station functionality available with HP Jetdirect 2900w Print Server J8031A; NFC functionality available with HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory J8031A	
Mobile printing capability	Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, HP ePrint, Mopria™ Certified, Room capable for easy printing		
Memory ⁶	Standard: 3.0 GB; Maximum: 5 GB	Standard: 5.0 GB; Maximum: 7.0 GB	Standard: 5.0 GB; Maximum: 7 GB
Processor speed	1.2 GHz; Storage: Standard, 900 GB SED / Hard disk; Standard, 500 GB High-Performance SED Hard Disk (AES 256 hardware encryption or greater)		
Duty cycle (monthly) ¹³	Letter: up to 200,000 pages; Recommended monthly page volume ¹ : up to 40,000 pages		




Data sheet | HP Color LaserJet Enterprise MFP M776 series

HP Color LaserJet Enterprise MFP M776 series

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Product number	T3U55A	3WT97A	T3U56A
Paper handling			
Input	100-sheet multi-purpose tray; 1x 550-sheet paper tray; Up to 550 sheets (MP Tray); up to 100 sheets; Tray 2: up to 550 sheets; Standard: Up to 10 envelopes	100-sheet multi-purpose tray; 2x 550-sheet paper trays; 2x550-sheet paper tray and stand; Up to 2300 sheets (MP Tray); up to 100 sheets; Tray 2: up to 550 sheets; 550-sheet paper tray; up to 550 sheets; 2x550-sheet tray and stand; up to 1100 sheets; Standard: Up to 10 envelopes	100-sheet multi-purpose tray; 1x 550-sheet paper tray; 2x550-sheet paper tray and stand; Up to 1750 sheets (MP Tray); up to 100 sheets; Tray 2: up to 550 sheets; 2x550-sheet tray and stand; up to 1100 sheets; Standard: Up to 10 envelopes
Output	Standard: 500-sheet output tray; Up to 500 sheets Standard: Transparencies: Up to 50 sheets	Standard: 500-sheet output tray; Up to 500 sheets Standard: Transparencies: Up to 50 sheets	Standard: 500-sheet output tray and 200-sheet inline 2-bin stapler/stacker (also includes convenience stapler); Up to 700 sheets Standard: Transparencies: Up to 50 sheets
Duplex Options	Automatic (standard)		
Auto document feeder capacity	Standard, 200 sheets		
Envelope feeder	No		
Standard paper trays	2	5	4
Media types	Paper (plain, heavy, extra heavy, glossy, light, recycled, tough), envelopes, labels, glossy film, cardstock, transparencies		
Media weight	100-sheet multi-purpose Tray 1: 16 to 80 lb, 550-sheet input Tray 2: 16 to 68 lb, Optional 1x550 and 2x550 tray and stand: 16 to 68 lb; Optional 2700-sheet paper tray and stand: 16 to 68 lb	100-sheet multi-purpose Tray 1: 16 to 80 lb, 550-sheet input Tray 2: 16 to 68 lb, 1x550 and 2x550 tray and stand: 16 to 68 lb	100-sheet multi-purpose Tray 1: 16 to 80 lb, 550-sheet input Tray 2: 16 to 68 lb, 2x550 tray and stand: 16 to 68 lb
Media sizes	100-sheet multi-purpose Tray 1: Statement, 3x5 index card, 4x6 index card, 5x7 index card, 5x8 index card, Letter, Letter-R, Legal, Executive, 11x17 in, 8.5x13 in, 12x18 in, Envelopes: #9, #10, Monarch; 550-sheet input Tray 2: Letter, Letter-R, Legal, Executive, 8.5x13, 11x17 in, Optional 1x550 and 2x550 tray and stand: Letter, Letter-R, Legal, Executive, 8.5x13, 11x17 in; 17 in; 18 in; Optional 2700-sheet HCP paper tray and stand: Letter	100-sheet multi-purpose Tray 1: Statement, 3x5 index card, 4x6 index card, 5x7 index card, 5x8 index card, Letter, Letter-R, Legal, Executive, 11x17 in, 8.5x13, 12x18 in, Envelopes: #9, #10, Monarch; 550-sheet input Tray 2: Letter, Letter-R, Legal, Executive, 8.5x13, 11x17 in; 1x550 and 2x550 tray and stand: Letter, Letter-R, Legal, Executive, 8.5x13, 11x17 in; 12x18	100-sheet multi-purpose Tray 1: Statement, 3x5 index card, 4x6 index card, 5x7 index card, 5x8 index card, Letter, Letter-R, Legal, Executive, 11x17 in, 8.5x13, 12x18 in, Envelopes: #9, #10, Monarch; 550-sheet input Tray 2: Letter, Letter-R, Legal, Executive, 8.5x13, 11x17 in; 2x550 tray and stand: Letter, Letter-R, Legal, Executive, 8.5x13, 11x17 in, 12x18
Media Sizes Custom	100-sheet multi-purpose Tray 1: 2.5x5 to 12.6x18 in; 550-sheet input Tray 2: 5.8x5.8 to 11.7x17 in; Optional 1x550 and 2x550 tray and stand: 5.8x5.8 to 11.7x17 in; Optional 2700-sheet HCP paper tray and stand: 5.8x5.8 to 11.7x17 in	100-sheet multi-purpose Tray 1: 2.5x5 to 12.6x18 in; 550-sheet input Tray 2: 5.8x5.8 to 11.7x17 in; 1x550 and 2x550 tray and stand: 5.8x5.8 to 12.6x18 in	100-sheet multi-purpose Tray 1: 2.5x5 to 12.6x18 in; 550-sheet input Tray 2: 5.8x5.8 to 11.7x17 in; 2x550 tray and stand: 5.8x5.8 to 12.6x18 in
Dimensions (w x d x h) ¹	23.03 x 26.10 x 27.95 in; Maximum: 36.26 x 26.10 x 27.95 in	23.03 x 28.03 x 45.67 in; Maximum: 44.88 x 35.51 x 45.67 in	27.76 x 28.03 x 45.47 in; Maximum: 45.28 x 35.51 x 45.47 in
Weight ²	156.3 lb	254.6 lb	289.2 lb
What's in the box ³	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~16,000 pages); HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~13,000 pages each); and 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (~65,000 pages each color); Getting started Guide; 1 Power cord	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~16,000 pages); HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~13,000 pages each); and 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (~65,000 pages each color); Getting started Guide; 1 Power cord	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~16,000 pages); HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~13,000 pages each); and 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (~65,000 pages each color); Getting started Guide; 1 Power cord
Replacement cartridges ⁴	W2010A HP 659A Black LaserJet Toner Cartridge (~16,000 pages); W2011A HP 659A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~13,000 pages); W2012A HP 659A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~13,000 pages); W2013A HP 659A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~13,000 pages); W2010X HP 659X Black LaserJet Toner Cartridge (~29,000 pages); W2011X HP 659X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~29,000 pages); W2012X HP 659X Yellow LaserJet Toner Cartridge (~29,000 pages); W2013X HP 659X Magenta LaserJet Toner Cartridge (~29,000 pages); W2004A HP 650A Original LaserJet Imaging Drum (~65,000 pages, universal for all 4 colors)		
Warranty features	One-year, next-business-day, on-site warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Contact your Contractual Vendor or go to hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region. (Warranty Code 4G; Warranty ID A001)		
Energy Star certified	Yes		
Energy efficiency compliance	ENERGY STAR qualified; EPEAT® Silver; CECP	CECP; ENERGY STAR qualified; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (#201 option only)	ENERGY STAR qualified; EPEAT® Silver; CECP; EPEAT® Gold (#AAZ, #201 options only)
Control panel	9.0-inch full-color touchscreen with 8.0-in (20.3 cm) color graphic display, rotating (adjustable angle); job control buttons; LED Home button; Hardware Integration Pocket; easy access USB		
Display	9.0-inch full-color touchscreen with 8.0-in (20.3 cm), (1024x768) LCD (color graphics), smooth gesture, enabled touchscreen		
Software included	No software is included in the box only on http://hp.com , http://123.hp.com		
Fonts and typefaces	105 internal fonts; 105 fonts available in HP PCL, Barcode font variants (Code 39, 12 of 5, UPC/EAN, Code 128, OCR-A/OCR-B); 92 internal scalable fonts in HP Postscript level 3 emulation (Euro symbol built-in); 1 internal Unicode Fonts (Unicode Mono 10/12/14/16/18/24/36); 2 internal Windows Vista 8 Fonts (Calibri, Cambria); additional font solutions available via third-party font memory cards; HP LaserJet Fonts and iPDF Emulation available at hp.com/go/laserjet/fonts		
Compatible operating systems	Windows Client: Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 IoT, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 S, Windows 10 Mobile, Windows 10 X, Windows 10 ARM, Windows 10 H, Windows 10 A, Windows 10 C, Windows 10 D, Windows 10 E, Windows 10 F, Windows 10 G, Windows 10 H, Windows 10 I, Windows 10 J, Windows 10 K, Windows 10 L, Windows 10 M, Windows 10 N, Windows 10 O, Windows 10 P, Windows 10 Q, Windows 10 R, Windows 10 S, Windows 10 T, Windows 10 U, Windows 10 V, Windows 10 W, Windows 10 X, Windows 10 Y, Windows 10 Z, Windows 10 AA, Windows 10 AB, Windows 10 AC, Windows 10 AD, Windows 10 AE, Windows 10 AF, Windows 10 AG, Windows 10 AH, Windows 10 AI, Windows 10 AJ, Windows 10 AK, Windows 10 AL, Windows 10 AM, Windows 10 AN, Windows 10 AO, Windows 10 AP, Windows 10 AQ, Windows 10 AR, Windows 10 AS, Windows 10 AT, Windows 10 AU, Windows 10 AV, Windows 10 AW, Windows 10 AX, Windows 10 AY, Windows 10 AZ, Windows 10 BA, Windows 10 BB, Windows 10 BC, Windows 10 BD, Windows 10 BE, Windows 10 BF, Windows 10 BG, Windows 10 BH, Windows 10 BI, Windows 10 BJ, Windows 10 BK, Windows 10 BL, Windows 10 BM, Windows 10 BN, Windows 10 BO, Windows 10 BP, Windows 10 BQ, Windows 10 BR, Windows 10 BS, Windows 10 BT, Windows 10 BU, Windows 10 BV, Windows 10 BW, Windows 10 BX, Windows 10 BY, Windows 10 BZ, Windows 10 CA, Windows 10 CB, Windows 10 CC, Windows 10 CD, Windows 10 CE, Windows 10 CF, Windows 10 CG, Windows 10 CH, Windows 10 CI, Windows 10 CJ, Windows 10 CK, Windows 10 CL, Windows 10 CM, Windows 10 CN, Windows 10 CO, Windows 10 CP, Windows 10 CQ, Windows 10 CR, Windows 10 CS, Windows 10 CT, Windows 10 CU, Windows 10 CV, Windows 10 CW, Windows 10 CX, Windows 10 CY, Windows 10 CZ, Windows 10 DA, Windows 10 DB, Windows 10 DC, Windows 10 DD, Windows 10 DE, Windows 10 DF, Windows 10 DG, Windows 10 DH, Windows 10 DI, Windows 10 DJ, Windows 10 DK, Windows 10 DL, Windows 10 DM, Windows 10 DN, Windows 10 DO, Windows 10 DP, Windows 10 DQ, Windows 10 DR, Windows 10 DS, Windows 10 DT, Windows 10 DU, Windows 10 DV, Windows 10 DW, Windows 10 DX, Windows 10 DY, Windows 10 DZ, Windows 10 EA, Windows 10 EB, Windows 10 EC, Windows 10 ED, Windows 10 EE, Windows 10 EF, Windows 10 EG, Windows 10 EH, Windows 10 EI, Windows 10 EJ, Windows 10 EK, Windows 10 EL, Windows 10 EM, Windows 10 EN, Windows 10 EO, Windows 10 EP, Windows 10 EQ, Windows 10 ER, Windows 10 ES, Windows 10 ET, Windows 10 EU, Windows 10 EV, Windows 10 EW, Windows 10 EX, Windows 10 EY, Windows 10 EZ, Windows 10 FA, Windows 10 FB, Windows 10 FC, Windows 10 FD, Windows 10 FE, Windows 10 FF, Windows 10 FG, Windows 10 FH, Windows 10 FI, Windows 10 FJ, Windows 10 FK, Windows 10 FL, Windows 10 FM, Windows 10 FN, Windows 10 FO, Windows 10 FP, Windows 10 FQ, Windows 10 FR, Windows 10 FS, Windows 10 FT, Windows 10 FU, Windows 10 FV, Windows 10 FW, Windows 10 FX, Windows 10 FY, Windows 10 FZ, Windows 10 GA, Windows 10 GB, Windows 10 GC, Windows 10 GD, Windows 10 GE, Windows 10 GF, Windows 10 GH, Windows 10 GI, Windows 10 GJ, Windows 10 GK, Windows 10 GL, Windows 10 GM, Windows 10 GN, Windows 10 GO, Windows 10 GP, Windows 10 GQ, Windows 10 GR, Windows 10 GS, Windows 10 GT, Windows 10 GU, Windows 10 GV, Windows 10 GW, Windows 10 GX, Windows 10 GY, Windows 10 GZ, Windows 10 HA, Windows 10 HB, Windows 10 HC, Windows 10 HD, Windows 10 HE, Windows 10 HF, Windows 10 HG, Windows 10 HH, Windows 10 HI, Windows 10 HJ, Windows 10 HK, Windows 10 HL, Windows 10 HM, Windows 10 HN, Windows 10 HO, Windows 10 HP, Windows 10 HQ, Windows 10 HR, Windows 10 HS, Windows 10 HT, Windows 10 HU, Windows 10 HV, Windows 10 HW, Windows 10 HX, Windows 10 HY, Windows 10 HZ, Windows 10 IA, Windows 10 IB, Windows 10 IC, Windows 10 ID, Windows 10 IE, Windows 10 IF, Windows 10 IG, Windows 10 IH, Windows 10 II, Windows 10 IJ, Windows 10 IK, Windows 10 IL, Windows 10 IM, Windows 10 IN, Windows 10 IO, Windows 10 IP, Windows 10 IQ, Windows 10 IR, Windows 10 IS, Windows 10 IT, Windows 10 IU, Windows 10 IV, Windows 10 IW, Windows 10 IX, Windows 10 IY, Windows 10 IZ, Windows 10 JA, Windows 10 JB, Windows 10 JC, Windows 10 JD, Windows 10 JE, Windows 10 JF, Windows 10 JG, Windows 10 JH, Windows 10 JI, Windows 10 JJ, Windows 10 JK, Windows 10 JL, Windows 10 JM, Windows 10 JN, Windows 10 JO, Windows 10 JP, Windows 10 JQ, Windows 10 JR, Windows 10 JS, Windows 10 JT, Windows 10 JU, Windows 10 JV, Windows 10 JW, Windows 10 JX, Windows 10 JY, Windows 10 JZ, Windows 10 KA, Windows 10 KB, Windows 10 KC, Windows 10 KD, Windows 10 KE, Windows 10 KF, Windows 10 KH, Windows 10 KI, Windows 10 KJ, Windows 10 KK, Windows 10 KL, Windows 10 KM, Windows 10 KN, Windows 10 KO, Windows 10 KP, Windows 10 KQ, Windows 10 KR, Windows 10 KS, Windows 10 KT, Windows 10 KU, Windows 10 KV, Windows 10 KW, Windows 10 KX, Windows 10 KY, Windows 10 KZ, Windows 10 LA, Windows 10 LB, Windows 10 LC, Windows 10 LD, Windows 10 LE, Windows 10 LF, Windows 10 LG, Windows 10 LH, Windows 10 LI, Windows 10 LJ, Windows 10 LK, Windows 10 LL, Windows 10 LM, Windows 10 LN, Windows 10 LO, Windows 10 LP, Windows 10 LQ, Windows 10 LR, Windows 10 LS, Windows 10 LT, Windows 10 LU, Windows 10 LV, Windows 10 LW, Windows 10 LX, Windows 10 LY, Windows 10 LZ, Windows 10 MA, Windows 10 MB, Windows 10 MC, Windows 10 MD, Windows 10 ME, Windows 10 MF, Windows 10 MG, Windows 10 MH, Windows 10 MI, Windows 10 MJ, Windows 10 MK, Windows 10 ML, Windows 10 MN, Windows 10 MO, Windows 10 MP, Windows 10 MQ, Windows 10 MR, Windows 10 MS, Windows 10 MT, Windows 10 MU, Windows 10 MV, Windows 10 MW, Windows 10 MX, Windows 10 MY, Windows 10 MZ, Windows 10 NA, Windows 10 NB, Windows 10 NC, Windows 10 ND, Windows 10 NE, Windows 10 NF, Windows 10 NG, Windows 10 NH, Windows 10 NI, Windows 10 NJ, Windows 10 NK, Windows 10 NL, Windows 10 NM, Windows 10 NO, Windows 10 NP, Windows 10 NQ, Windows 10 NR, Windows 10 NS, Windows 10 NT, Windows 10 NU, Windows 10 NV, Windows 10 NW, Windows 10 NX, Windows 10 NY, Windows 10 NZ, Windows 10 OA, Windows 10 OB, Windows 10 OC, Windows 10 OD, Windows 10 OE, Windows 10 OF, Windows 10 OG, Windows 10 OH, Windows 10 OI, Windows 10 OJ, Windows 10 OK, Windows 10 OL, Windows 10 OM, Windows 10 ON, Windows 10 OO, Windows 10 OP, Windows 10 OQ, Windows 10 OR, Windows 10 OS, Windows 10 OT, Windows 10 OU, Windows 10 OV, Windows 10 OW, Windows 10 OX, Windows 10 OY, Windows 10 OZ, Windows 10 PA, Windows 10 PB, Windows 10 PC, Windows 10 PD, Windows 10 PE, Windows 10 PF, Windows 10 PG, Windows 10 PH, Windows 10 PI, Windows 10 PJ, Windows 10 PK, Windows 10 PL, Windows 10 PM, Windows 10 PN, Windows 10 PO, Windows 10 PP, Windows 10 PQ, Windows 10 PR, Windows 10 PS, Windows 10 PT, Windows 10 PU, Windows 10 PV, Windows 10 PW, Windows 10 PX, Windows 10 PY, Windows 10 PZ, Windows 10 QA, Windows 10 QB, Windows 10 QC, Windows 10 QD, Windows 10 QE, Windows 10 QF, Windows 10 QG, Windows 10 QH, Windows 10 QI, Windows 10 QJ, Windows 10 QK, Windows 10 QL, Windows 10 QM, Windows 10 QN, Windows 10 QO, Windows 10 QP, Windows 10 QQ, Windows 10 QR, Windows 10 QS, Windows 10 QT, Windows 10 QU, Windows 10 QV, Windows 10 QW, Windows 10 QX, Windows 10 QY, Windows 10 QZ, Windows 10 RA, Windows 10 RB, Windows 10 RC, Windows 10 RD, Windows 10 RE, Windows 10 RF, Windows 10 RG, Windows 10 RH, Windows 10 RI, Windows 10 RJ, Windows 10 RK, Windows 10 RL, Windows 10 RM, Windows 10 RN, Windows 10 RO, Windows 10 RP, Windows 10 RQ, Windows 10 RR, Windows 10 RS, Windows 10 RT, Windows 10 RU, Windows 10 RV, Windows 10 RW, Windows 10 RX, Windows 10 RY, Windows 10 RZ, Windows 10 SA, Windows 10 SB, Windows 10 SC, Windows 10 SD, Windows 10 SE, Windows 10 SF, Windows 10 SG, Windows 10 SH, Windows 10 SI, Windows 10 SJ, Windows 10 SK, Windows 10 SL, Windows 10 SM, Windows 10 SN, Windows 10 SO, Windows 10 SP, Windows 10 SQ, Windows 10 SR, Windows 10 SS, Windows 10 ST, Windows 10 SU, Windows 10 SV, Windows 10 SW, Windows 10 SX, Windows 10 SY, Windows 10 SZ, Windows 10 TA, Windows 10 TB, Windows 10 TC, Windows 10 TD, Windows 10 TE, Windows 10 TF, Windows 10 TG, Windows 10 TH, Windows 10 TI, Windows 10 TJ, Windows 10 TK, Windows 10 TL, Windows 10 TM, Windows 10 TN, Windows 10 TO, Windows 10 TP, Windows 10 TQ, Windows 10 TR, Windows 10 TS, Windows 10 TT, Windows 10 TU, Windows 10 TV, Windows 10 TW, Windows 10 TX, Windows 10 TY, Windows 10 TZ, Windows 10 UA, Windows 10 UB, Windows 10 UC, Windows 10 UD, Windows 10 UE, Windows 10 UF, Windows 10 UG, Windows 10 UH, Windows 10 UI, Windows 10 UJ, Windows 10 UK, Windows 10 UL, Windows 10 UM, Windows 10 UN, Windows 10 UO, Windows 10 UP, Windows 10 UQ, Windows 10 UR, Windows 10 US, Windows 10 UT, Windows 10 UU, Windows 10 UV, Windows 10 UW, Windows 10 UX, Windows 10 UY, Windows 10 UZ, Windows 10 VA, Windows 10 VB, Windows 10 VC, Windows 10 VD, Windows 10 VE, Windows 10 VF, Windows 10 VG, Windows 10 VH, Windows 10 VI, Windows 10 VJ, Windows 10 VK, Windows 10 VL, Windows 10 VM, Windows 10 VN, Windows 10 VO, Windows 10 VP, Windows 10 VQ, Windows 10 VR, Windows 10 VS, Windows 10 VT, Windows 10 VU, Windows 10 VV, Windows 10 VW, Windows 10 VX, Windows 10 VY, Windows 10 VZ, Windows 10 WA, Windows 10 WB, Windows 10 WC, Windows 10 WD, Windows 10 WE, Windows 10 WF, Windows 10 WG, Windows 10 WH, Windows 10 WI, Windows 10 WJ, Windows 10 WK, Windows 10 WL, Windows 10 WM, Windows 10 WN, Windows 10 WO, Windows 10 WP, Windows 10 WQ, Windows 10 WR, Windows 10 WS, Windows 10 WT, Windows 10 WU, Windows 10 WV, Windows 10 WW, Windows 10 WX, Windows 10 WY, Windows 10 WZ, Windows 10 XA, Windows 10 XB, Windows 10 XC, Windows 10 XD, Windows 10 XE, Windows 10 XF, Windows 10 XG, Windows 10 XH, Windows 10 XI, Windows 10 XJ, Windows 10 XK, Windows 10 XL, Windows 10 XM, Windows 10 XN, Windows 10 XO, Windows 10 XP, Windows 10 XQ, Windows 10 XR, Windows 10 XS, Windows 10 XT, Windows 10 XU, Windows 10 XV, Windows 10 XW, Windows 10 XX, Windows 10 XY, Windows 10 XZ, Windows 10 YA, Windows 10 YB, Windows 10 YC, Windows 10 YD, Windows 10 YE, Windows 10 YF, Windows 10 YG, Windows 10 YH, Windows 10 YI, Windows 10 YJ, Windows 10 YK, Windows 10 YL, Windows 10 YM, Windows 10 YN, Windows 10 YO, Windows 10 YP, Windows 10 YQ, Windows 10 YR, Windows 10 YS, Windows 10 YT, Windows 10 YU, Windows 10 YV, Windows 10 YW, Windows 10 YX, Windows 10 YY, Windows 10 YZ, Windows 10 ZA, Windows 10 ZB, Windows 10 ZC, Windows 10 ZD, Windows 10 ZE, Windows 10 ZF, Windows 10 ZG, Windows 10 ZH, Windows 10 ZI, Windows 10 ZJ, Windows 10 ZK, Windows 10 ZL, Windows 10 ZM, Windows 10 ZN, Windows 10 ZO, Windows 10 ZP, Windows 10 ZQ, Windows 10 ZR, Windows 10 ZS, Windows 10 ZT, Windows 10 ZU, Windows 10 ZV, Windows 10 ZW, Windows 10 ZX, Windows 10 ZY, Windows 10 ZZ		
Compatible network operating systems	Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit (SP1), Windows Server 2012 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Remote Desktop server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.5; Novell iPrint server; Citrix Ready Kit Certification; Up to Citrix Server 7.18 for more information see http://hp.com/go/citrixready ; Linux: For more information see http://hp.com/go/linux ; Unix: For more information see http://hp.com/go/unix ; Mac OS: For more information see http://hp.com/go/mac ; Apple: For more information see http://hp.com/go/apple ; Windows 10: For more information see http://hp.com/go/windows10 ; Windows 7: For more information see http://hp.com/go/windows7 ; Windows 8.1: For more information see http://hp.com/go/windows81 ; Windows 10 IoT: For more information see http://hp.com/go/windows10iot ; Windows 10 Enterprise: For more information see http://hp.com/go/windows10enterprise ; Windows 10 Education: For more information see http://hp.com/go/windows10education ; Windows 10 Home: For more information see http://hp.com/go/windows10home ; Windows 10 S: For more information see http://hp.com/go/windows10s ; Windows 10 X: For more information see http://hp.com/go/windows10x ; Windows 10 ARM: For more information see http://hp.com/go/windows10arm ; Windows 10 H: For more information see http://hp.com/go/windows10h ; Windows 10 A: For more information see http://hp.com/go/windows10a ; Windows 10 C: For more information see http://hp.com/go/windows10c ; Windows 10 D: For more information see http://hp.com/go/windows10d ; Windows 10 E: For more information see http://hp.com/go/windows10e ; Windows 10 F: For more information see http://hp.com/go/windows10f ; Windows 10 G: For more information see http://hp.com/go/windows10g ; Windows 10 I: For more information see http://hp.com/go/windows10i ; Windows 10 J: For more information see http://hp.com/go/windows10j ; Windows 10 K: For more information see http://hp.com/go/windows10k ; Windows 10 L: For more information see http://hp.com/go/windows10l ; Windows 10 M: For more information see http://hp.com/go/windows10m ; Windows 10 N: For more information see http://hp.com/go/windows10n ; Windows 10 O: For more information see http://hp.com/go/windows10o ; Windows 10 P: For more information see http://hp.com/go/windows10p ; Windows 10 Q: For more information see http://hp.com/go/windows10q ; Windows 10 R: For more information see http://hp.com/go/windows10r ; Windows 10 S: For more information see http://hp.com/go/windows10s ; Windows 10 T: For more information see http://hp.com/go/windows10t ; Windows 10 U: For more information see http://hp.com/go/windows10u ; Windows 10 V: For more information see http://hp.com/go/windows10v ; Windows 10 W: For more information see http://hp.com/go/windows10w ; Windows 10 X: For more information see http://hp.com/go/windows10x ; Windows 10 Y: For more information see http://hp.com/go/windows10y ; Windows 10 Z: For more information see http://hp.com/go/windows10z ; Windows 10 AA: For more information see http://hp.com/go/windows10aa ; Windows 10 AB: For more information see http://hp.com/go/windows10ab ; Windows 10 AC: For more information see http://hp.com/go/windows10ac ; Windows 10 AD: For more information see http://hp.com/go/windows10ad ; Windows 10 AE: For more information see http://hp.com/go/windows10ae ; Windows 10 AF: For more information see http://hp.com/go/windows10af ; Windows 10 AG: For more information see http://hp.com/go/windows10ag ; Windows 10 AH: For more information see http://hp.com/go/windows10ah ; Windows 10 AI: For more information see http://hp.com/go/windows10ai ; Windows 10 AJ: For more information see http://hp.com/go/windows10aj ; Windows 10 AK: For more information see http://hp.com/go/windows10ak ; Windows 10 AL: For more information see http://hp.com/go/windows10al ; Windows 10 AM: For more information see http://hp.com/go/windows10am ; Windows 10 AN: For more information see http://hp.com/go/windows10an ; Windows 10 AO: For more information see http://hp.com/go/windows10ao ; Windows 10 AP: For more information see http://hp.com/go/windows10ap ; Windows 10 AQ: For more information see http://hp.com/go/windows10aq ; Windows 10 AR: For more information see http://hp.com/go/windows10ar ; Windows 10 AS: For more information see http://hp.com/go/windows10as ; Windows 10 AT: For more information see http://hp.com/go/windows10at ; Windows 10 AU: For more information see http://hp.com/go/windows10au ; Windows 10 AV: For more information see http://hp.com/go/windows10av ; Windows 10 AW: For more information see http://hp.com/go/windows10aw ; Windows 10 AX: For more information see http://hp.com/go/windows10ax ; Windows 10 AY: For more information see http://hp.com/go/windows10ay ; Windows 10 AZ: For more information see http://hp.com/go/windows10az ; Windows 10 BA: For more information see http://hp.com/go/windows10ba ; Windows 10 BB: For more information see http://hp.com/go/windows10bb ; Windows 10 BC: For more information see http://hp.com/go/windows10bc ; Windows 10 BD: For more information see http://hp.com/go/windows10bd ; Windows 10 BE: For more information see http://hp.com/go/windows10be ; Windows 10 BF: For more information see http://hp.com/go/windows10bf ; Windows 10 BG: For more information see http://hp.com/go/windows10bg ; Windows 10 BH: For more information see http://hp.com/go/windows10bh ; Windows 10 BI: For more information see http://hp.com/go/windows10bi ; Windows 10 BJ: For more information see http://hp.com/go/windows10bj ; Windows 10 BK: For more information see http://hp.com/go/windows10bk ; Windows 10 BL: For more information see http://hp.com/go/windows10bl ; Windows 10 BM: For more information see http://hp.com/go/windows10bm ; Windows 10 BN: For more information see http://hp.com/go/windows10bn ; Windows 10 BO: For more information see http://hp.com/go/windows10bo ; Windows 10 BP: For more information see http://hp.com/go/windows10bp ; Windows 10 BQ: For more information see http://hp.com/go/windows10bq ; Windows 10 BR: For more information see http://hp.com/go/windows10br ; Windows 10 BS: For more information see http://hp.com/go/windows10bs ; Windows 10 BT: For more information see http://hp.com/go/windows10bt ; Windows 10 BU: For more information see http://hp.com/go/windows10bu ; Windows 10 BV: For more information see http://hp.com/go/windows10bv ; Windows 10 BW: For more information see http://hp.com/go/windows10bw ; Windows 10 BX: For more information see http://hp.com/go/windows10bx ; Windows 10 BY: For more information see http://hp.com/go/windows10by ; Windows 10 BZ: For more information see http://hp.com/go/windows10bz ; Windows 10 CA: For more information see http://hp.com/go/windows10ca ; Windows 10 CB: For more information see http://hp.com/go/windows10cb ; Windows 10 CC: For more information see http://hp.com/go/windows10cc ; Windows 10 CD: For more information see http://hp.com/go/windows10cd ; Windows 10 CE: For more information see http://hp.com/go/windows10ce ; Windows 10 CF: For more information see http://hp.com/go/windows10cf ; Windows 10 CG: For more information see http://hp.com/go/windows10cg ; Windows 10 CH: For more information see http://hp.com/go/windows10ch ; Windows 10 CI: For more information see http://hp.com/go/windows10ci ; Windows 10 CJ: For more information see http://hp.com/go/windows10cj ; Windows 10 CK: For more information see http://hp.com/go/windows10ck ; Windows 10 CL: For more information see http://hp.com/go/windows10cl ; Windows 10 CM: For more information see http://hp.com/go/windows10cm ; Windows 10 CN: For more information see http://hp.com/go/windows10cn ; Windows 10 CO: For more information see http://hp.com/go/windows10co ; Windows 10 CP: For more information see http://hp.com/go/windows10cp ; Windows 10 CQ: For more information see http://hp.com/go/windows10cq ; Windows 10 CR: For more information see http://hp.com/go/windows10cr ; Windows 10 CS: For more information see http://hp.com/go/windows10cs ; Windows 10 CT: For more information see http://hp.com/go/windows10ct ; Windows 10 CU: For more information see http://hp.com/go/windows10cu ; Windows 10 CV: For more information see http://hp.com/go/windows10cv ; Windows 10 CW: For more information see http://hp.com/go/windows10cw ; Windows 10 CX: For more information see http://hp.com/go/windows10cx ; Windows 10 CY: For more information see http://hp.com/go/windows10cy ; Windows 10 CZ: For more information see http://hp.com/go/windows10cz ; Windows 10 DA: For more information see http://hp.com/go/windows10da ; Windows 10 DB: For more information see http://hp.com/go/windows10db ; Windows 10 DC: For more information see http://hp.com/go/windows10dc ; Windows 10 DE: For more information see http://hp.com/go/windows10de ; Windows 10 DF: For more information see http://hp.com/go/windows10df ; Windows 10 DG: For more information see http://hp.com/go/windows10dg ; Windows 10 DH		

PC Gamer Intel® Core™ i5 4ª Geração, 8GB, SSD 1000GB, Linux | Goldentec cód: 68348

Descrição Produtos Relacionados



*Imagem meramente ilustrativa.

Pc acompanha apenas 3 fans e uma controladora



PC Gamer Intel® Core™ i5 4ª Geração, 8GB, SSD 1000GB, Linux | Goldentec

O Computador Gamer Core i5 da Goldentec é um PC designado a obter um ótimo desempenho para as tarefas diárias. Equip...

Ver mais...

Cód: 68348

EAN:






intel®

Processador Intel® Core™ i5

Processador Intel® Core™ i5-4590 de 3.7GHz com acelerador gráfico de alta definição já embutido para uso suave e sem travamento. Núcleos alimentados com tecnologia Hyper-Threading que tornam suas multitarefas mais fáceis, rápidas e fluidas.



Descrição Produtos Relacionados



Armazenamento SSD 1000GB

Tenha um alto desempenho para os seus jogos. O SSD 1000GB é a combinação perfeita de velocidade e capacidade para a sua performance.



Descrição

Produtos Relacionados


MEMÓRIA

Memória RAM

Os 8GB de memória RAM oferecem um desempenho multitarefa eficiente para você que curte jogar e deixar outros aplicativos abertos.



Descrição Produtos Relacionados



Design

Design moderno e elegante que destaca as luzes RGB em todo o gabinete através da parede lateral em vidro que possibilita visualizar todos os componentes do seu PC.

1 ano de garantia nas lojas **ibyte**

Especificações

Marca	Goldentec
Cor do Gabinete	Preto
Processador	Intel Core i5
Memória	8GB (1x 8GB)
Armazenamento	SSD 1000GB SATA
Drives	Não Possui
Placa Mãe	H81 DDR3
Vídeo Integrado	Intel HD Graphics 4600 (provisto pelo processador)
Conectores de Vídeo	1x VGA + 1x HDMI
Rede	10/100/1000Mbps
Sistema Operacional	Linux em português
Portas Serial e Paralela	Não tem
Fonte	Fonte Gamer 500W ATX Fortrek
Garantia	Garantia de 12 meses com fabricante
Dimensões (A x L x P)	40.00x20.00x40.00




LYCO

SMP-20

Wired Microphone

FICHA TÉCNICA




Cabo XLR / P10
de 3 metros

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tipo de elemento: Dinâmico
- Padrão Polar: Unidirecional
- Impedância: $600\Omega \pm 15\%$
- Resposta de frequência: 50Hz - 14KHz
- Sensibilidade: $-72 \pm 2\text{dB}$
- Comprimento do cabo: 3mts
- Corpo: Plástico
- Globo: Em aço

Frequency Response



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Microfone com fio
- Padrão polar: Unidirecional
- Impedância: $600\Omega \pm 15\%$
- Sensibilidade: $-72\text{dB} \pm 2\text{dB}$
- Resposta de frequência: 50Hz ~ 14KHz

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Microfone com fio
- 1 Cabo XLR/P10 de 3mts
- 1 Certificado de garantia
- 1 Manual de instruções

DIMENSÕES E PESOS DA EMBALAGEM

Peso: 420g


Dimensões: 20,0 x 6,0 x 9,0 cm (LxPxX)

Código EAN



POSITIVO MASTER N2240

Imagens meramente ilustrativas



POSITIVO EMPRESAS

A Positivo Empresas atende o mercado corporativo com soluções de hardware, software e serviços que adaptam-se ao perfil da sua empresa.

POSITIVO MASTER N2240

A linha Positivo Master N2240 incorpora a evolução tecnológica dos componentes de baixo consumo de energia, que deixam o notebook muito mais leve, fino, silencioso e conectado por mais tempo. Apresentando performance na medida certa para o dia a dia de qualquer empresa, esta linha foi desenvolvida para oferecer os principais recursos e funcionalidades com a melhor relação Custo x Benefício.

O Positivo Master N2240 traz a última geração de processamento e ajuda a reduzir custos de TI.

DESTAQUES

- **Design mais fino:** perfeito para trabalhar dentro ou fora da empresa com mais conforto e ergonomia.
- **Baixo consumo:** processadores Intel® Core com baixo consumo de energia para aumentar a autonomia da bateria sem perder desempenho.
- **Intel® UHD Graphics:** experiência visual incrível em ultra alta definição (Ultra High Definition).
- **Conectividade:** oferece flexibilidade com conexões de rede sem fio Wi-Fi AC™ e Bluetooth 5.1. Possui também saída de vídeo e áudio digital HDMI.
- **Porta USB 3.2 Gen 1:** transferência de dados até 10x mais rápida que as portas USB 2.0.



POSITIVO MASTER N2240

Processador Intel® Core / Windows® 11 Pro / Armazenamento de até 1 TB / Até 32 GB de Memória RAM / Tela LED 14" FHD

Processador (opções)

- 11ª Geração Intel® Core i7-1195G7 (2.90 GHz, 12 MB Cache, Quad-Core) com Intel® Turbo Boost até 5.00 GHz
- 11ª Geração Intel® Core i5-1155G7 (2.50 GHz, 8 MB Cache, Quad-Core) com Intel® Turbo Boost até 4.50 GHz
- 11ª Geração Intel® Core i3-1115G4 (3.00 GHz, 6 MB Cache, Dual-Core) com Intel® Turbo Boost até 4.00 GHz

Chipset SoC (System on Chip), funcionalidades integradas junto ao processador

Sistema Operacional (opções)

- Windows 11 Pro (64 bits)
- Shell EFI
- Outras opções sob consulta

Memória RAM 1x slot SODIMM DDR4, 3200MHz
Até 32 GB¹

Armazenamento (opções)

- SSD M.2 NVMe até 1 TB
- HDD 2.5" até 1 TB

Slots de armazenamento

- PCIe Gen 3 x4, NVMe, M.2 2280
- 2.5" SATA III

Unidade Ótica Não

Leitor de Cartões MicroSD

Webcam 720p, com webcam cover

Tela

- LCD 14", Widescreen, Anti-reflexiva, Resolução Full HD (1920 x 1080), LED, TN
- LCD 14", Widescreen, Anti-reflexiva, Resolução HD (1366 x 768), LED, TN

Vídeo Intel® UHD Graphics integrado ao processador, com memória alocada dinamicamente até 16 GB²

Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio), Microfone e alto-falantes estéreo embutidos

Conectividade

- LAN: RJ-45, 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet
- WLAN: Wi-Fi IEEE 802.11 ac + Bluetooth 5.1

Portas de Conexão 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x Áudio (para microfone e fone de ouvido), 1x DC-in (carregador)

Teclado Português-Brasil, 84 teclas

Mouse Tipo Touchpad, com toque múltiplo, 2 botões integrados



POSITIVO MASTER N2240

Processador Intel® Core / Windows® 11 Pro / Armazenamento de até 1 TB / Até 32 GB de Memória RAM / Tela LED 14" FHD

Carregador 100~240 V Automático, 65W, 3 pinos

Bateria 49,59 Wh (4350 mAh, 11,4 V)
Bateria de Polímero de Lítio-Ion, interna removível

Cor Cinza-Escuro

Dimensões 329 x 215 x 19,9 mm

Peso Líquido⁴ 1,6 kg

Peso Bruto 2,2 kg

Segurança

- Solução TPM 2.0 integrado no SoC
- Abertura para trava tipo Kensington
- Suporte a Computrace³

Conteúdo da embalagem Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro e Guia Rápido de Instalação

Embalagem do Produto 375 x 330 x 60 mm (L x P x A)

Garantia Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial

Certificações/Compatibilidades⁵

Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 11® (x64) / Microsoft® Windows 10® (x64)
Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012
Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24
Segurança do usuário: IEC 60950
Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296)
Equipamento ecológico: RoHS
Certificado DMI: DMI 2.0

1 Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM.

2 O valor máximo pode variar de acordo com a memória RAM disponível no sistema e da versão do Sistema Operacional, sendo para Windows o máximo alocado é até metade do total de memória RAM do sistema.

3 Equipamento preparado para receber a solução Computrace. Para aquisição consulte os termos e condições em <http://lojack.absolute.com/pt-br>.

4 O peso final do notebook pode variar conforme a sua configuração.

5 As certificações podem variar de acordo com a configuração do equipamento.



21/08/2021

Galaxy Tab A 10.1" Wi-Fi | SM-T510NZKLZTO | Samsung Business BR

Galaxy Tab A 10.1" Wi-Fi

BENEFÍCIOS

ESPECIFICAÇÕES


SUPORTE

CONTATO



Uma nova adição moderna ideal para seus negócios

Com design moderno e bonito, ele tem apenas 7,5 mm de espessura com acabamento de metal nas cores dourada, prateada ou preta. Com molduras finas, sem botão de início e logotipo da marca, controle e personalize para agregar mais valor à sua marca.





Ofereça tecnologia à educação do futuro

Gerencie vários tablets estudantis com o Samsung Knox Manage. Instale e configure aplicativos estudantis necessários remotamente. Mantenha um ambiente educacional perfeito desativando o acesso a aplicativos e sites não autorizados que podem distrair os alunos.



Especificações

Processador

Velocidade do Processador
1.6GHz, 1.6GHz

Tipo de Processador
Octa Core

Tela

Tamanho (Tela Principal)
10.1" (255,4 mm)

Resolução (Tela Principal)
1920 x 1200 (WUXGA)

Tecnologia (Tela Principal)
TFT

Profundidade de Cor (Tela Principal)
16M

Câmera

Resolução - Câmera Traseira
8.0 MP

Foco Automático - Câmera Traseira
Sim

Resolução - Câmera Frontal
5.0MP

Flash - Câmera Traseira
Não

FHD (1920 x 1080) @30fps

Memória

Memória RAM(GB)

2 GB

Memória Total Interna (GB)*

32 GB*

Memória Disponível (GB)*

23.7 GB

Suporte ao Cartão de Memória

MicroSD (até 512 GB)



Conectividade

ANT+

Sim

Versão de USB

USB 2.0

Localização

GPS, Glonass, Beidou

Conector de Fone de Ouvido

Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2)

Versão de MHL

Não

Wi-Fi

802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80

Wi-Fi Direct

Sim

Versão de Bluetooth

Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps)

NFC

Não

Perfil de Bluetooth

A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP,

MAP, OPP, PAN, PBAP

PC Sync

Smart Switch (Versão para PC)

Sistema Operacional

Android

Informações Gerais

Formato

Tablet

Sensores

Acelerômetro

Especificações Físicas

Dimensões (A x L x P, mm)

245.2 x 149.4 x 7.5

Peso (g)

469

Bateria

Uso de Internet Wi-Fi (Horas)

até 13

Reprodução de Vídeos (Horas)

até 13

Capacidade da Bateria (mAh, Typical)

6150

Removível

Não


Tempo de Reprodução de Áudio (Horas)

até 128



MONITOR 16EPC-KAN

cep: 7858571460483





E1670SWU
15.6"



E970SWHL
16.5"



E2270SW.N
19.5"



M2470SWD2
23.6"



LED de alto contraste, imagens com maior profundidade e cores mais vivas.



Garantia de eficiência energética com um consumo 50% mais baixo se comparado aos LCDs comuns.



Não perca os detalhes nem mesmo nas áreas de sombras mais escuras. A relação de contraste dinâmico Ultra-high (DCR) proporciona mais detalhes nas imagens, em uma razão de 20.000.000:1



Design slim: beleza e mais espaço na sua área de trabalho.



Muito mais vida nas suas imagens: 16,7M de cores. Pode apresentar 0,5 milhões de tons a mais do que um painel comum.



Color Boost: 5 ajustes de realce de cor - Full Enhance, Natural Skin, Green Field, Sky Blue, e Auto Detect, mais Demo.



Economia programada: você escolhe em quanto tempo o monitor deverá desligar automaticamente



Com o Screen+ você pode dividir a tela em diferentes painéis. Quando quiser acessar vários conteúdos simultaneamente, basta arrastar a janela para um painel correspondente.



A melhor qualidade de imagem com a conexão DVI. Um jeito totalmente digital de transmitir imagem.*

* Recurso disponível no modelo M2470SWD2.



pctop

As marcas citadas na embalagem são registradas por seus respectivos fabricantes. Ilustrações meramente ilustrativas. Registro por: 03/07/12/0006-04

Monitor LED 18.5" MLF1851 HDMI

Características

Suporte com ângulo de visão ajustável.



Tela Formato Widescreen.



Acompanha cabos HDMI e VGA.



Baixo consumo de energia.



Especificações

- Tamanho da tela: 18.5" LED (16:10) Widescreen
- Resolução Máxima: 1366 x 768
- Pixel Pitch: 0.300 (H) x 0.300 (V)mm
- Display IPS
- Área de Display: 40.98 (H) x 23.04 (V)cm
- Brilho: 200 cd/m²
- Contraste: 600:1
- Frequência do painel: 60Hz
- Sinal de entrada: VGA x1, HDMI x1
- Montagem VESA: 100 X 100mm
- Fonte de energia: AC 100 - 240V, 50/60Hz
- Consumo de Energia: Ligado: <24W / Standby: <1W

Conecte-se conosco

Instagram: [instagram.com/pctopbr](https://www.instagram.com/pctopbr)
Facebook: [facebook.com/pctopbr](https://www.facebook.com/pctopbr)
www.pctop.com.br

pctop



Acessórios incluídos:

Cabo de força, cabo HDMI, cabo VGA e manual.

PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, POR FAVOR, LEIA A LÍNGUA DE INSTRUÇÃO DO PRODUTO.



Monitor LED 21.5" - MLP215HDMI

Características

Suporte com ângulo de visão ajustável.



Tela formato Widescreen.



Acompanha cabos HDMI e VGA.



Baixo consumo de energia.




pctop

Especificações

- Tamanho da tela: 21.5" LED (16:9) Widescreen
- Resolução Máxima: 1920x1080px
- Tempo de resposta: 5 ms
- Brilho: 250 cd/m²
- Contraste: 1000:1
- Frequência do painel: 60Hz
- Sinal de entrada: VGA x1, HDMI x1
- Montagem VESA: 100 X 100mm
- Fonte de energia: AC 100-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energia: Ligado: ≤ 25W / Standby: < 1W

pctop



ENTER

Conecte-se conosco

@ instagram.com/pctopbr

f facebook.com/pctopbr

www.pctop.com.br

Acessórios inclusos:

Cabo de força, cabo HDMI, cabo VGA e manual.

DATA DE VALIDADE: 01/01/2014 - 31/12/2014






Televisão

**Design elegante e
funcionalidades inteligentes**
para entretenimento
sem limites.







smart tv

**Design elegante,
funções inteligentes,
entretenimento
sem limites.**

24" a 65" ⚡ Bivolt



Sistema
Android



Design
frameless

alta conectividade com
diversas **entradas**



Wifi, Bluetooth, HDMI, USB e outros*

NETFLIX

prime video


YouTube



24"

SKU 88334

+ Brilho	180 cd/m ²
① Contraste	3000 1
④ Áudio	2*5W
⑥ Entradas/Saídas	3 HDMI, 2 USB, 1 P2 1 RJ 45, 1 Coax e 1 AV IN
⑨ CPU	A53*4



32"

SKU 84044

+ Brilho	180 cd/m ²
① Contraste	3000 1
④ Áudio	2*8W
⑥ Entradas/Saídas	3 HDMI, 2 USB, 1 P2, 1 RJ 45, 1 Coax, 1 AV IN e 1 SPDIF*
⑨ CPU	A53*4



60"



SKU 88336

+ Brilho	250 cd/m ²
① Contraste	3000 1
④ Áudio	2*8W
⑥ Entradas/Saídas	3 HDMI, 2 USB, 1 P2, 1 RJ 45, 1 Coax e 1 AV IN
⑨ CPU	A55*4

Imagens meramente ilustrativas. Poderá haver variações de cores e características nos produtos. Classe energética aguardando ensaios do Ibmetro.



43"

SKU 82076

+ Brilho	220 cd/m ²
① Contraste	3000 1
④ Áudio	2*8W
⑥ Entradas/Saídas	3 HDMI, 2 USB, 1 P2, 1 RJ 45, 1 Coax ,1 AV IN e 1 SPDIF*
● CPU	A53*4



50"



SKU 84047

+ Brilho	250 cd/m ²
① Contraste	3000 1
④ Áudio	2*8W
⑥ Entradas/Saídas	3 HDMI, 2 USB, 1 P2, 1 RJ 45, 1 Coax ,1 AV IN e 1 SPDIF*
● CPU	A55*4

65"



SKU 88337

+ Brilho	250 cd/m ²
① Contraste	3000 1
④ Áudio	2*8W
⑥ Entradas/Saídas	3 HDMI, 2 USB, 1 P2, 1 RJ 45, 1 Coax e 1 AV IN
● CPU	A55*4

Televisão

AOC • Roku TV

AOC Roku TV



Série 5195
32"

Características

Modelo

32S5195/78G

Tamanho da tela

32"

Tipo de painel

LED

Resolução (nativo)

1366 x 768 (HD)

Frequência do painel

60 Hz

Receptor digital integrado (DTV)

Sim

Balho (celular)

180 (m³/h)

Parental Control (controle dos pais)

Sim

Smart TV (Wi-Fi integrado)

Sim

Aplicativo para celular

Roku Mobile App - iOS e Android

Aplicativos

Netflix, YouTube, Prime Video, Spotify, Google Play, HBO GO, DAZN, Clieoplay e muitos outros disponíveis na loja online da AOC Roku TV

Modos

Sim - Android e iOS

Closed Caption

Sim

Acesso Remoto

A definir

Sleep Timer

Sim

EPC (Guia eletrônico de Programação)

Sim

Produto ecológico (menor consumo de energia)

Sim

Sistema de som

NISC-M/PAL-M/PAL-N

Alimentação

100V-240V/50-60Hz

SAR/Monitores

Sim

Potência de áudio (RMS)

10 W

Consumo

55 W

Consumo em standby (padrão)

<1 W

Video Component

1 (Compatilhado com componente)

Video Component

1

Audio L/R

1

HDMI

3

USB

1 x USB 2.0

RJ-45 (porta de rede via cabo - Internet)

Sim

Wi-Fi

Sim

Saída de áudio digital

1 (digital audio - SPDIF)

Saída para entrada de vídeo

1

VESA (mm)

100 mm

Dimensão (br) (largura x altura) (mm)

731.8 x 476.3 x 167.96

Dimensão (br) (largura x altura) (mm)

731.8 x 435.32 x 77.3

Embalagem (largura x altura) (mm)

795 x 133 x 520

Peso líquido

4,23 kg

Peso bruto

5,52 kg

NCM


8528.72.00

Código EAN

7898020770964

www.aoc.com.br

AOC • Roku TV



Roku TV

Smart TV

43"

LED

1920 x 1080

60 Hz

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Série 5195 43"




Características

TV

Conexões

Dimensões

Modelo	4355195/78G
Tamanho da tela	43"
Tipo de painel	LED
Resolução máxima	1920 x 1080 (Full HD)
Frequência máxima	60 Hz
Receptor Digital Integrado (DTV)	Sim
Brilho (cd/m²)	180 (min)
Parental Control (controle dos pais)	Sim
Smart TV (OS Integrado)	Sim
Aplicativos disponíveis	Roku Mobile App - iOS e Android Netflix, Youtube, Prime Video, Spotify, Google Play, HBO GO, DAZN, Globoplay e muitos outros disponíveis na loja online da AOC Roku TV
Aplicativos disponíveis	Sim - Android e iOS
Miracast	Sim
Closed Caption	Adaptado
Acesso Rápido	Sim
Sleep Timer	Sim
EPC (Guia de programação)	Sim
Produto ecológico (menor consumo de energia)	Sim
Sistema de cores	NTSC-M/PAL-M/PAL-N
Alimentação	100V-240V/50-60Hz
SAP/Monitoreio	Sim
Potência máxima (TMS)	16 W
Consumo	80 W
Consumo em standby (aurário)	<1 W
Video Compression	1 (Compartilhado com componente)
Video Compression	1
Auxílio L/P	3
ADMI	1 x USB 2.0
USB	Sim
RJ-45 (para conexão de rede via cabo - Internet)	Sim
Wi-Fi	Sim
Saída de áudio	1 (digital audio - SPDIF)
Saída para conexão de áudio	1
VESA (mm)	200 x 200 (mm)
Dimensões em base L x A x P (mm)	969,64 x 602,48 x 214,09
Dimensões em base L x A x P (mm)	969,64 x 602,55 x 80,5
Empalme L x A x P (mm)	1070 x 680 x 140
Peso Líquido	7,25 kg
Peso Bruto	10,3 kg
NCM	852872.00
Código EAN	7898020270971




AOC

MONITORES AOC
CATÁLOGO 2016

COM AOC É POSSÍVEL

_COM 
AOC
É POSSÍVEL




**Monitor com qualidade internacional, tecnologia de ponta e design de última geração por um preço acessível?
com AOC é possível**

Estar em frente à tela de um computador faz parte da sua rotina e da sua família. Para trabalhar, estudar, se informar e se divertir é em frente a uma tela que passamos boas horas do nosso dia. Por isso, um monitor de qualidade, que não prejudique a saúde dos seus olhos, é essencial. Mas, para adquirir um monitor de alta performance, tecnologia de última geração e, ainda por cima, lindo e cheio de estilo não significa necessariamente gastar todas as economias da família ou prejudicar o resultado da sua empresa.

A linha AOC de monitores entrega tecnologia e design de ponta pelo melhor custo benefício do mercado. E a garantia de qualidade AOC a um preço que cabe no seu bolso. Bom pra você, para o meio ambiente e para a sua conta de luz.

São equipamentos fáceis e simples de usar, com um design lindo e moderno que encaixam perfeitamente com a decoração da sua casa ou com o estilo do seu escritório.

**Conheça nossa linha de produtos e descubra por que
com AOC é possível.**





B2B

Renove o seu negócio. Invista em mais produtividade e economia.

02





E2623PWH
19.5"



E2707PWH
18.5"



E2270PWH
21.5"



M2470PWH
22.5"



LED de alto contraste, imagens com maior profundidade e cores mais vivas.



Hg Free: uma responsabilidade AOC de contribuir com o planeta. Não utiliza Mercúrio (Hg) na composição dos monitores.



Mega DCR (20.000.000:1) para altíssimo contraste, com imagens que trazem maior profundidade e cores mais vivas.



Sua tela pode ser adaptada para a posição adequada ao seu conforto, ideal para muitas horas de uso.



Vesa: padrão internacional de fixação em paredes ou painéis.



A melhor qualidade de imagem com a conexão DVI. Um jeito totalmente digital de transmitir imagem.



Resolução Full HD de altíssima definição com 1920 x 1080px para maior qualidade de imagem e riqueza de detalhes.*




Conexão que entrega imagem Full HD e som de qualidade em apenas um cabo, garantindo a melhor performance de seu monitor.**



Certificado como produto Gold EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment), mínimo impacto sobre o meio ambiente.

* Disponível nos modelos E2270PWH e M2470PWH
** Não está disponível no modelo E2623PWH






SÉRIE 70

Intensamente LED. Incrivelmente inteligente.

04





E1679SWW
15.5"



E1679SWW
16.5"



E2279SWW
19.5"



M2479SWD2
23.5"



LED de alto contraste, imagens com maior profundidade e cores mais vivas.



Garantia de eficiência energética com um consumo 50% mais baixo se comparado aos LCDs comuns.



Não perca os detalhes nem mesmo nas áreas de sombras mais escuras. A relação de contraste dinâmico Ultra-high (DCR) proporciona mais detalhes nas imagens, em uma razão de 20.000.000:1.



Design slim: beleza e mais espaço na sua área de trabalho.



Muito mais vida nas suas imagens: 16,7M de cores. Pode apresentar 0,5 milhões de tons a mais do que um painel comum.



Color Boost: 5 ajustes de realce de cor - Full Enhance, Natural Skin, Green Field, Sky Blue, e Auto Detect. mais Demo.



Economia programada: você escolhe em quanto tempo o monitor deverá desligar automaticamente.



Com o Screen+ você pode dividir a tela em diferentes painéis. Quando quiser acessar vários conteúdos simultaneamente, basta arrastar a janela para um painel correspondente.



A melhor qualidade de imagem com a conexão DVI. Um jeito totalmente digital de transmitir imagem.*

* Recurso disponível no modelo M2479SWD2






LINHA GAMER

Monitores que vão elevar o seu desempenho a níveis épicos.

06





G2260VW06
21.5"



G2460V06
24"



G2460PF
24"



A tecnologia AMD FreeSync™ é a comunicação perfeita entre o seu monitor e a placa de vídeo. Essa tecnologia traz um gaming contínuo e totalmente livre de interferência, independente da taxa de quadro.



Movimentos rápidos em tempo real. Sua performance com apenas 1 ms de resposta. Agora, você vai conhecer o máximo do seu potencial dentro do jogo.



Reduz em mais de 90% a emissão de ondas curtas de luz azul da tela que são prejudiciais ao olho humano sem afetar as cores do jogo.*



Com a taxa de atualização de imagem de 144Hz, você fica sempre à frente, sem borrões na tela, semelhados ou "efeito fantasma".



A melhor qualidade de imagem com a conexão DVI. Um jeito totalmente digital de transmitir imagem. Todos os monitores da linha Gamer AOC já incluem o cabo DVI dentro da caixa!



A função Flicker-free reduz a cintilação na tela de seu monitor eliminando a fadiga ocular e trazendo maior conforto para você.*



O melhor contraste possível para não perder nenhum detalhe. Ajuste do nível de cinza para clarear ou escurecer, dependendo da situação.



Conecte outros dispositivos para tornar o seu gaming muito mais completo.



Um monitor totalmente adaptável ao seu conforto, para que você jogue por mais tempo sem dores ou cansaço.

* Disponível apenas para o modelo G2460PF. ** Disponível apenas para os modelos G2260VW06 e G2460V06.




Modelos

Modelo	01670SWr	0070SWr1	02210SWr	M2470SWd2	E2023PWC
Tamanho do painel	15,6" Widescreen	18,5" Widescreen	21,5" Widescreen	23,6" Widescreen WVA	19,5" Widescreen LED
Iluminação do painel	LED	LED	LED	LED	LED
Bruído	180 cd/m2	200 cd/m2	200 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2
Relação de contraste dinâmico	20.000.000:1	20.000.000:1	20.000.000:1	20.000.000:1	20.000.000:1
Tipo de painel	Reflexivo	Anti-reflexivo	Anti-reflexivo	Anti-reflexivo	Anti-reflexivo
Tempo de resposta	8 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Ângulo de visão horizontal	90°	90°	92°	178°	178°
Ângulo de visão vertical	50°	50°	50°	178°	180°
Frequência nativa do painel	60Hz	60Hz	60Hz	75Hz	60Hz
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux	Windows, MAC, Linux	Windows, MAC, Linux	Windows, MAC, Linux	Windows, MAC, Linux
Resolução máxima	1366 x 768 @ 60 Hz (HD)	1366 x 768 @ 60 Hz (HD)	1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)	1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)	1600 x 900 @ 60 Hz (HD)
Suporte de cores	26.200 cores	Maior que 16 Milhões	Maior que 16 Milhões	Maior que 16 Milhões	Maior que 16 Milhões
Conectores	1x VGA	1x VGA	1x VGA	1x VGA, 1x DVI	1x VGA, 1x DVI
Sugestão de descrição	Monitor AOC 15,6" LED	Monitor AOC 18,5" LED	Monitor AOC 21,5" LED	Monitor AOC 23,6" LED com painel WVA	Monitor AOC 19,5" LED com base ajustável B2B
Consumo	Ligado < 7 Watts típico; Stand By < 0,5 Watt	Ligado < 15 Watts típico; Stand By < 0,5 Watt	Ligado < 18 Watts típico; Stand By < 0,5 Watt	Ligado < 20 Watts típico; Stand By < 0,5 Watt	Ligado < 17 Watts típico; Stand By < 0,5 Watt
Alto-falantes	Não	Não	Não	Não	Não
Controles manuais	Power	Power	Power	Entrada/Auto/Exit, Clear vision/, 4:3/Wide/s, Menu/Enter, Power	Auto, Sobe, Desce, Menu, Power
Dimensões Mon. com base L x A x P mm	373 x 298 x 147	437 x 337 x 156	503 x 341 x 176	551 x 300 x 221	476 x 405 x 212
Dimensões Mon. sem base L x A x P mm	371 x 333 x 53	437 x 273 x 49	503 x 311 x 48	551 x 338 x 53	478 x 302 x 50
Dimensões Emb. B x A x P mm	429 x 106 x 304	489 x 107 x 348	558 x 108 x 394	620 x 435 x 127	656 x 378 x 201
Peso líquido	0,87 kg	1,97 kg	2,7 kg	3,4 kg	4,27 kg
Peso bruto	1,50 kg	2,57 kg	3,45 kg	4,9 kg	5,22 kg
VESA	Não	Não	Sim 100 x 100	Sim 100 x 100	Sim 100 x 100
Base ajustável	Não	Não	Ângulo vertical: 5/20°	Ângulo vertical: 5/20°	Sim (Ajuste de altura 120mm, Pivô 90°, Gira 90° 65/65°)
Normas/segurança/certificações			FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-302 Win 8, CCC, EPEAT Silver, ROHS, INMETRO	FUN, EPA, ISO 9241-302, EPEAT Silver, TCO6.0, CCC, CECP, CTUATE, BSMI, Win8, INMETRO	FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-302, DISPR 22.2008, CISPR 24:2010, IEC 62368-1:2009/2009, IEC 61000-3-2:2009, IEC 61000-3-3:2008, TCO6.0, EPEAT GOLD, CCC, ROHS, INMETRO
Itens incluídos na embalagem	Cabo de força USB, cabo VGA, certificado de garantia, base e monitor	Cabo de força, cabo VGA, certificado de garantia, base e monitor	Cabo de força, cabo VGA, certificado de garantia, base e monitor	Cabo de força, cabo VGA, certificado de garantia, base e monitor	Cabo de força, cabo RGB, Cabo DVI, certificado de garantia, base ajustável e monitor
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano
Código EAN	789893091934 9	789893091933 1	789893091936 2	789893091966 7	789893091963 9
Classificação fiscal	85285120	85285120	85285120	85285120	85285120
PCB	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 226	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236



Modelos

	E370PWHE 18,5" Widescreen LED	E2270PWHE 21,5" Widescreen LED	M2470PWHE 23,5" Widescreen WVA LED
Modelo			
Tamanho do painel	18,5"	21,5"	23,5"
Iluminação do painel	LED	LED	LED
Brilho	200 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Relação de contraste dinâmico	20.000.000:1	20.000.000:1	20.000.000:1
Tipo de painel	Anti-reflexivo	Anti-reflexivo	Anti-reflexivo
Tempo de resposta	5 ms	5 ms	5 ms
Ângulo de visão horizontal	90°	170°	178°
Ângulo de visão vertical	65°	160°	178°
Frequência nativa do painel	60Hz	60Hz	75Hz
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux	Windows, MAC, Linux	Windows, MAC, Linux
Resolução máxima	1366 x 768 @ 60 Hz (HD)	1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)	1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Supera de cores	Maior que 16 Milhões	Maior que 16 Milhões	Maior que 16 Milhões
Conectores	1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI (adaptador)	1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI (adaptador)	1x VGA, 2x HDMI, 1x DVI (adaptador)
Sugestão de descrição	Monitor AOC 18,5" LED com base ajustável B28	Monitor AOC 21,5" LED com base ajustável B28	Monitor AOC 23,5" LED WVA com base ajustável B28
Consumo	Ligado < 15 Watts típico	Ligado < 23 Watts típico	Ligado < 26 Watts típico
Auto-Falantes	Stand By < 0,5 Watt	Stand By < 0,5 Watt	Stand By < 0,5 Watt
Controles manuais	Não	Não	Não
Dimensões Mon. com base (L x A x P) mm	Power On/Off	Power On/Off	Power On/Off, Menu/Enter, Direita/Volume, Fonte/Auto/Exit, Esquerda/Clear vision
Dimensões Mon. sem base (L x A x P) mm	437 x 387 x 156	503 x 376 x 170	561 x 400 x 221
Dimensões Emb. (L x A x P) mm	437 x 375 x 46	503 x 311 x 48	561 x 338 x 52
Peso líquido	488 x 102 x 348	558 x 108 x 384	620 x 436 x 127
Peso bruto	1,97 kg	2,7 kg	3,4 Kg
VESA	2,67 kg	3,46 kg	4,8 Kg
Base ajustável	Sim (100 x 100mm)	Sim (100 x 100mm)	Sim (100 x 100mm)
Normas/segurança/certificações	Sim (Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot 45°/±90°)	Sim (Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot 45°/±90°)	Sim (Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot 45°/±90°)
Itens incluídos na embalagem	cTUNAS, CE, EPA6.0, ISO9241-302 Win 8, EPEAT GOLD, INMETRO, Cabo de força, cabo VGA, cabo HDMI, adaptador HDMI, DVI, certificado de garantia, base e monitor	cTUNAS, CE, EPA6.0, ISO9241-302 Win 8, EPEAT GOLD, INMETRO, Cabo de força, cabo VGA, cabo HDMI, adaptador HDMI, DVI, certificado de garantia, base e monitor	cTUNAS, CE, EPA6.0, ISO9241-302 Win 8, EPEAT GOLD, INMETRO, Cabo de força, cabo VGA, cabo HDMI, adaptador HDMI, DVI, certificado de garantia, base e monitor
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano
Código EAN	789890091984 3	789890091985 0	789890091983 6
Classificação fiscal	86285120	86285120	86285120
PPB	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236




Modelos

Modelo	C2240WVQ6	C2460VQ6	C2460PF
Tamanho do painel	21.1" Widescreen	24" Widescreen	24" Widescreen
Iluminação do painel	LED	LED	LED
Brilho	250 cd/m2	250 cd/m2	350 cd/m2
Relação de contraste dinâmico	20.000.000:1	50.000.000:1	50.000.000:1
Tempo de resposta	Anti-reflexivo	Anti-reflexivo	Anti-reflexivo
Tempo de resposta	1 ms	1 ms	1 ms
Ângulo de visão horizontal	170°	170°	170°
Ângulo de visão vertical	160°	160°	160°
Frequência nativa do painel	75Hz	75Hz	144Hz
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux	Windows, MAC, Linux	Windows, MAC, Linux
Resolução máxima	1920 x 1080 @ 75 Hz (FULL HD)	1920 x 1080 @ 75 Hz (FULL HD)	1920 x 1080 @ 144 Hz (FULL HD)
Suporte de cores	Major que 16 Milhões	Major que 16 Milhões	Major que 16 Milhões
Conectores	1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x Entrada de áudio, 1x Saída fone de ouvido	1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x Entrada de áudio, 1x Saída fone de ouvido	1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 4x USB 2.0 (1x fast charger), 1x Entrada de áudio, 1x Saída fone de ouvido
Sugestão de descrição	Monitor Gamer AOC 21.5" Speed FreeSync 1 ms, 75Hz Ligado < 18 Watts típico, Stand By < 0.5 Watt	Monitor Gamer AOC 24" Speed FreeSync 1 ms, 75Hz Ligado < 23 Watts típico, Stand By < 0.5 Watt	Monitor Gamer AOC 24" Hero FreeSync 1 ms, 144Hz Ligado < 38 Watts típico, Stand By < 1.0 Watt
Consumo	Sim (2 x 2W)	Sim (2 x 2W)	Sim (2 x 2W)
Alto-falantes	Power On/Off, Menu, Volume, Game mode, Entrada/ Auto/Sair	Power On/Off, Menu, Volume, Game mode, Entrada/ Auto/Sair	Power On/Off, Menu, Volume, Game mode, Entrada/ Auto/Sair
Controles manuais	512 x 376 x 184	505 x 412 x 218	505 x 503 x 245
Dimensões Mon. com base (L x A x P) mm	567 x 437 x 118	621 x 476 x 131	693 x 423 x 187
Dimensões Mon. sem base (L x A x P) mm	3.03 kg	4.27 kg	6.30 kg
Dimensões Emb. (L x A x P) mm	4.15 kg	6.10 kg	8.40 kg
Peso líquido	Sim (100 x 100mm)	Sim (100 x 100mm)	Sim (100 x 100mm)
Peso bruto	Angulo vertical -5/20°	Angulo vertical -5/20°	Sim (Altera 120mm, Pivô 90°, Gira 65/65°, Angulo 5/42/29°)
VESA	RoHS, CCC/COC, GS / Bauart, CE L1, CB/CE, cTUVus, FCC, Energy Star, ISO9241-302 Win 8, EPEAT silver, INMETRO	RoHS, CCC/COC, GS / Bauart, CE L1, CB/CE, cTUVus, FCC, Energy Star, ISO9241-302 Win 8, EPEAT silver, INMETRO	RoHS, CCC/COC, GS / Bauart, CE L1, CB/CE, cTUVus, FCC, Energy Star, ISO9241-302 Win 8, EPEAT silver, INMETRO
Base ajustável	Cabo de força, Cabo VGA, Cabo DP certificado de garantia, base e monitor	Cabo de força, Cabo VGA, Cabo DP certificado de garantia, base e monitor	Cabo de força, Cabo VGA, Cabo DP certificado de garantia, base e monitor
Normas/segurança/certificações	1 ano	1 ano	1 ano
Itens incluídos na embalagem	789862077007 0	789863091989 8	789863091988 1
Garantia	85286120	85286120	85286120
Código EAN	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236
Classificação ITC			
PPB			



GT GOLDENTEC





GOLDENTEC



DESCRIÇÃO TÉCNICA (Versão Reformulada e Mais Técnica)

Tela de projeção profissional com estrutura de sustentação em tripé metálico, projetada para uso em ambientes educacionais, corporativos e de apresentações audiovisuais. Possui superfície de projeção com dimensões de 1,80 m x 1,80 m, confeccionada em **tecido vinil de alta resistência**, garantindo nitidez, uniformidade e excelente desempenho visual.

A tela apresenta **sistema de fixação independente**, permitindo ajustes variados de altura e acomodação do campo de visão conforme a necessidade do usuário. O mecanismo de abertura possui **enrolamento automático acionado por mola**, que proporciona recolhimento suave e seguro, evitando deformações na película de projeção.

Toda a estrutura é composta por **tubo metálico de perfil retangular**, com acabamento em **pintura epóxi preta**, que confere maior durabilidade, proteção anticorrosiva e resistência ao desgaste.

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES

- Tripé dobrável com estabilidade reforçada.
- Montagem rápida e operação prática.
- Travamento multiponto para ajustes de altura.
- Superfície vinílica de fácil limpeza e longa vida útil.

Imagens puras e reais

Resolução de alta definição para apresentações e vídeos, reproduzindo as imagens com um brilho incrível, cores vivas e precisão nos detalhes.



■ **Lúmens**
5500

■ **Contraste**
5000:1

■ **Resolução**
Full HD

■ **Tecnologia**
LCD


■ **Lâmpada**
50.000 horas







Livre-se de conexões complicadas

Reproduza arquivos do Microsoft Office, Adobe PDF, vídeos e muito mais a partir de pen drives ou memórias externas.



Uma tela sem limites

Grandes projetos merecem grandes projeções. O Projetor Multimídia Smart GT5500 proporciona imagens perfeitas com até **220"**.





Amplie suas experiências

[f@goldentecor](#) [@goldentecor](#) [v@goldentecor](#)

PROJETOR MULTIMÍDIA

Smart GT5500



5500
Lúmens



Sistema
Android



Projeta
até 7,3 m



Espelhamento
de tela



Contraste
5000:1



Resolução
Full HD



Proporções
de tela



Ajuste
Multidirecional





Amplie suas experiências

[f@goldentecbr](#) [@goldontecbra](#)

Projeter 3500 Lúmens Full HD

Alta resolução para suas projeções.



3500
Lúmens



Contraste
2000:1




Resolução
Full HD




Projeta
até 5 m



Proporções
de tela





Imagens perfeitas em qualquer lugar

Garanta uma resolução de alta definição e imagens perfeitas em qualquer lugar. Imagens com um brilho incrível, cores vivas e precisão de detalhes.

A tela que você precisa

Grandes projetos merecem projeções à altura. O Projetor 3500 Lúmens Full HD proporciona imagens perfeitas com até **170 polegadas** reproduzidas em até **5 metros** de distância.





2 portas USB
2 portas HDMI
Saída P2
Entrada AV
Entrada VGA

Reproduza arquivos, imagens, vídeos e muito mais a partir de várias possibilidades de entrada.

Conectividade

EPE 205 e EPE 205+

Protetor eletrônico com 5 tomadas

Os produtos EPE 205 e EPE 205+ proporcionam a conexão de até 5 aparelhos eletrônicos simultâneos e oferece dupla proteção a eles, protegendo-os contra surtos de tensão e sobrecarga/curto-circuito. Diferentemente dos protetores comuns de mercado, o EPE 205 e EPE 205+ não necessitam de fusíveis, pois possuem chave inteligente que atua como disjuntor rearmável.

- » Design exclusivo – tomadas afastadas que proporcionam conexão de dispositivos que ocupam mais espaço
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Chave inteligente rearmável – não precisa de fusível
- » 100 a 240 Vac - bivolt automático – 50/60 Hz
- » Fabricado em material antichamas
- » Disponível nas cores branca e preta
- » Opções de cabo de 1m e 3m de comprimento

Especificações técnicas

Modelo	EPE 205 e EPE 205+
Tensão nominal	100 ~ 240 Vac
Corrente máxima	10 A*
Potência máxima de operação	1.270 W (127Vac) e 2.200 W (220 Vac)
Frequência da rede elétrica	50 ou 60 Hz
Conexão de entrada	Plugue 2P + T (NBR 14136) 10 A
Conexões de saída	5 tomadas 2P + T (NBR 14136) 10 A
Temperatura de operação	0 ~ 40 °C
Comprimento do cabo de força	1 m ou 3 m
Chave liga/desliga	Chave tipo disjuntor rearmável com indicador luminoso de funcionamento
Grau de proteção	IP 20
Acondicionamento	Embalagem de papelão
Proteção	



Tecnologias de proteção

Varistor: proteção contra surtos de tensão

Chave tipo disjuntor: proteção contra curto-circuito e sobrecarga

Máxima absorção de energia proveniente de surtos elétricos

125 J

Informações técnicas


Dimensões (L x A x P)

272 x 50 x 36 mm

Peso

240 g (modelos de 1 m de cabo) ou 370 g (modelos de 3 m de cabo)

* O somatório das correntes consumidas em todas as tomadas não deve exceder o máximo de 10 A.

**Headset biauricular USB**

- » Tiara de aço com revestimento PVC
 - » Headset biauricular ajustável com protetor removível em espuma
 - » Cancelador de ruído ambiente no microfone
 - » Microfone com haste flexível (semirrígida) e conversível (300°)
 - » Compatível com os acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3601 (protetor de microfone) »
- Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softphones comumente utilizados em call
- » Proteção contra choque acústico

ALTA PERFORMANCE
ACÚSTICACANCELADOR DE
RUÍDO AMBIENTECONEXÃO
VIA USB

O headset CHS 60B USB possibilita extrema clareza nas ligações através do uso da tecnologia de cancelamento de ruído ambiente. Desta forma, o usuário atinge melhor performance enquanto fala ao telefone. Este produto é indicado para chamadas VOIP (via internet) e uso com os principais softphones utilizados em contact centers.

Especificações técnicas

Modelo	CHS 60B USB
Microfone	
Tipo	Eletreto
Sensibilidade	-40 ± 3 dB
Impedância	2K2
Resposta em frequência	100~10,000 Hz
Cápsula receptora	
Tipo	Dinâmica


Sensibilidade	93 ± 3 dB
Impedância	150 Ω ± 15%
Proteção contra choque acústico (ASP)	113 dB
Resposta em frequência	300~3400

Headset

Peso líquido (incluindo controlador)	130g
Comprimento do cabo	2,4 m
Conector	USB


OBS: produto deve ser estocado em sua embalagem original, fechada, à uma temperatura entre 5°C e 35 °C e umidade relativa menor que 70%. Com estas condições o tempo de armazenamento é 3 anos.


Dimensões e peso



Conteúdo da embalagem

- » 1 headset CHS 60 biauricular
- » 2 protetores auriculares
- » 1 protetor de microfone
- » 1 manual do usuário





[favoritar](#)




[compartilhar](#)

Master Duplicador Ricoh Dx2430 Dx2330 2430 2330 A4 C/ 50m

[0 pergunta](#)

Master Duplicador Ricoh Dx2430
Dx2330 2430 2330 A4 c/ 50m
ESPECIFICAÇÕES:- Marca: Isd-
Tecnologia de impressão: Laser-
Capacidade/Rendimento: Rolo com
50 metros Para uso em: Ricoh
DX2330, DX2430As Marcas citadas
no anúncio, pertence...



informações do produto


Master Duplicador Ricoh Dx2430 Dx2330 2430 2330 A4 c/ 50m

ESPECIFICAÇÕES:

- Marca: Isd
- Tecnologia de impressão: Laser
- Capacidade/Rendimento: Rolo com 50 metros

Para uso em:
Ricoh DX2330, DX2430

As Marcas citadas no anúncio, pertencem aos seus respectivos fabricantes, Ditas como referências para o uso correto do produto.
Imagens meramente ilustrativas.
brand: Lotus





MOUSE ÓPTICO SK9935 GT

COD.: 25626 • EAN: 7899555614405



1200 DPI



3 botões + scroll



- Configurações de ajuste (800 e 1200 DPI)
- Compatibilidade Windows e MacOS

MOUSE ÓPTICO GT150


COD.: 32977 • EAN: 7899555623573



1000 DPI



2 botões + scroll



- Compatibilidade Windows e MacOS

CARTÃO MICRO SD

CÓD.: 29010 (16GB - CLASS 10) • EAN: 7899555638835
 CÓD.: 39893 (32GB - CLASS 10) • EAN: 7899555632025
 CÓD.: 39894 (64GB - CLASS 10) • EAN: 7899555632032
 CÓD.: 43581 (128GB - CLASS 10) • EAN: 7899555638836



16GB / 32GB /
64GB / 128GB



Adaptador



- Alta velocidade de leitura e gravação.
- Ideal para smartphones e equipamentos de gravação.
- Adaptador SD para compatibilidade com câmeras, notebooks etc.

MEMÓRIA DDR4 3200MHz

CÓD.: 64351 (8GB) • EAN: 7899555688756
 CÓD.: 64352 (16GB) • EAN: 7899555688763



8GB / 16GB



- Tipo DDR4.
- Velocidade 3200MHz.
- Tensão 1.2V.
- Compatibilidade PC.
- Informações adicionais - Ciclos CL22.
- Pinagem 288-pin.
- PC4-25600



MEMÓRIA DDR4 2400MHz

CÓD.: 49386 (4GB) • EAN: 7899555640059
 CÓD.: 46963 (8GB) • EAN: 7899555643667

MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE AQUI



4GB / 8GB



- Tipo DDR4.
- Velocidade 2400MHz.
- Tensão 1.2V.
- Compatibilidade PC.

- Informações adicionais - Ciclos CL17.
- Pinagem 288-pin.
- PC4-19200.

MEMÓRIA DDR3 1600MHz

CÓD.: 46964 (4GB) • EAN: 7899555643694

MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE AQUI



4GB



- Tipo DDR3.
- Velocidade 1600MHz.
- Tensão 1.5V.
- Compatibilidade PC.

- Informações adicionais - Ciclos CL11.
- Pinagem 240-pin.
- PC3-12800

MEMÓRIA DDR3 1333MHz

CÓD.: 46962 (8GB) • EAN: 7899555643670

MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE AQUI



4GB / 8GB



- Tipo DDR3.
- Velocidade 1333MHz.
- Tensão 1.5V.
- Compatibilidade PC.
- Informações adicionais

- Ciclos CL11.
- Pinagem 240-pin.
- PC3-10600
- Low profile

MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DDR4 3200MHz

CÓD.: 64353 (8GB) • EAN: 7899555688770
 CÓD.: 64354 (16GB) • EAN: 7899555688787



4GB / 8GB



- Tipo DDR4.
- Velocidade 3200MHz.
- Tensão 1.2V.
- Compatibilidade Notebook.

- Informações adicionais - Ciclos CL22.
- Pinagem 204-pin.
- PC4-25600

MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DDR4 2400MHz

CÓD.: 49498 - EAN: 7899555660080

MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE AQUI




4GB / 8GB

- Tipo: DDR4,
- Velocidade: 2400MHz,
- Tensão: 1,2V
- Compatibilidade notebook,
- Pinagem: 260,
- Latência: C17

MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DDR3L 1600MHz

CÓD.: 49383 - EAN: 7899555660028

MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE AQUI



8GB

- Tipo: DDR3L,
- Velocidade: 1600MHz,
- Tensão: 1,35 V +- 0,75 V,
- Compatibilidade notebook,
- Pinagem: 204,
- Latência: C11

MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DDR3L 1600MHz

CÓD.: 49382 - EAN: 7899555660073

MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE AQUI



4GB

- Tipo: DDR3L,
- Velocidade: 1600MHz,
- Tensão: 1,5V,
- Compatibilidade notebook,
- Pinagem: 204,
- Latência: C11

MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DDR3 1600MHz


CÓD.: 49385 - EAN: 7899555660042

MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE AQUI



8GB

- Tipo: DDR3,
- Velocidade: 1600MHz,
- Tensão: 1,5V,
- Compatibilidade notebook,
- Pinagem: 204,
- Latência: C11



Roteador Wi-Fi SR1041E – AX 1500



» **Tecnologia Wi-Fi 6:** protocolo 802.11ax é a nova geração da conexão, capaz de trafegar mais velocidade e dados para mais dispositivos ao mesmo tempo.

» **AX 1500:** composição de 300Mbps em 2,4GHz e 1.201 Mbps em 5GHz.

» **Portas Gigabit:** 4 portas Gigabit (1 WAN) ideal para planos de internet de até 600* mega.

» **Compatível com a tecnologia EasyMesh:** com ela você consegue expandir a área de cobertura de uma rede Wi-Fi formada por roteadores compatíveis.

» **OFDMA:** permite que vários usuários acessem o dispositivo simultaneamente usando subcanais. Cada usuário é alocado para um conjunto de subcanais, reduzindo drasticamente a interferência entre eles e mantendo a qualidade da rede.



USUÁRIOS CONECTADOS

ATE
120m²

ÁREA DE COBERTURA



DUAL BAND

5
ANOS

GARANTIA

Protocolo TR-069: Ferramenta para provedores de internet. Proporciona o gerenciamento e controle remoto dos roteadores, mais flexibilidade e qualidade no atendimento ao cliente.

EasyMesh: Permite que até 3 roteadores se unam formando uma rede única em sua casa, e sem perda de velocidade. Seu dispositivo se conecta automaticamente enquanto se move pela casa ou escritório, criando uma única experiência no acesso ao Wi-Fi.

TR-069

GERENCIAMENTO
À DISTÂNCIA

EasyMesh



Especificações técnicas

Área de Cobertura	Até 120m²*
Número de dispositivos conectados	Até 64* (sendo 32 em 2,4GHz e 32 em 5GHz)

Hardware

4 antenas externas de 5dBi
1 Porta WAN Gigabit 10/100/1000Mbps
3 Portas LAN Gigabit 10/100/1000Mbps
Chipset Realtek RTL 8367EB + RTL 8832BR + RTL 8197FH
Memória Flash 128 MB (megabytes)
Memória RAM 128 MB (megabytes)

Parâmetros Wireless

Padrões	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Modo de Operação	Roteador e Ponto de Acesso
Frequência de Operação	2.4 GHz 5 GHz
Largura de Banda	2.4 GHz: 20, 40 MHz 5 GHz: 20, 40, 80 MHz
Taxa de Transmissão	2.4 GHz: até 300 Mbps 5 GHz: até 1201 Mbps
Canais de Operação	2.4 GHz: 1-13 5 GHz: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 151, 153, 155, 157, 159 e 161
Potência Máxima (E.I.R.P.)	2.4 GHz: 281,83 mW (24,5dBm) 5 GHz: 316,22 mW (25dBm)
Sensibilidade de recepção em 2.4 GHz	-63 dBm
Sensibilidade de recepção em 5 GHz	-53dBm
Segurança	WPA, WPA2, WPA3



Fonte de Alimentação

Entrada	100–240 V a 50/60 Hz
Saída	12 Vdc / 1A
Potência de consumo máxima	12 W

Pesos e Medidas do Produto

Altura	38 mm
Largura	216 mm
Profundidade	113,5 mm
Peso líquido	0,259 kg

Armazenamento e operação

Temperatura de operação	0°C a 40°C
Umidade de operação	10% a 90%, sem condensação
Temperatura de armazenamento	-20°C a 60°C
Umidade de armazenamento	5% a 90%, sem condensação

Para usufruir de todos os benefícios da tecnologia Wi-Fi 6, certifique-se de que seu dispositivo seja compatível.

* Valores médios recomendados, dependendo do perfil de uso e de características como ambiente de instalação, obstáculos e interferências próximas, pode haver alteração para mais ou para menos.



SSD PORTÁTIL

CÓD.: 61680 (256GB) • EAN: 7899555687766
CÓD.: 61681 (512GB) • EAN: 7899555687773
CÓD.: 61682 (1TB) • EAN: 7899555687780



Rápido



Plug and play



Ultraportátil



Seguro



- Velocidade de transmissão até 30MB/s
- Material de alta resistência
- Compatibilidade: Windows 7 ou superior e Mac OS
- Sistema de arquivos: FAT

256GB 512GB 1TB

PEN DRIVE DUO OTG 32GB

CÓD.: 36456 • EAN: 7899555627670



Conexão micro
USB 32GB



USB



- Tampa protetora giratória
- Compatível com USB 2.0 e 3.0
- Compatível com aparelhos habilitados à tecnologia USB OTG

PEN DRIVE


CÓD.: 39323 (16GB) • EAN: 4713120938745
CÓD.: 39895 (32GB) • EAN: 7899555632049
CÓD.: 42000 (64GB) • EAN: 78995838841359
CÓD.: 43582 (128GB) • EAN: 7899555638843



16GB / 32GB
64GB / 128GB



USB



- Interface: USB 2.0
- Tampa protetora giratória

MEMÓRIA SSD 2,5" SATA 3

MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE AQUI

CÓD.: 50912 (120GB) • EAN: 7899555658803
CÓD.: 50913 (240GB) • EAN: 7899555658797
CÓD.: 50940 (480GB) • EAN: 7899555658780
CÓD.: 50941 (960GB) • EAN: 7899555658773



120GB / 240GB /
480GB / 960GB



Desempenho
leitura 500MB/s
e gravação
400MB/s



Tecnologia NAND 3D



- Medidas 109x77x11mm
- Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C
- Temperatura de operação: 0°C a 70°C
- Vibração em operação: 2.17G (7-800 Hz)
- Vibração quando não está em operação: 20G (20-1000Hz)

MEMÓRIA SSD M2

MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE AQUI

CÓD.: 50942 (120GB) • EAN: 7899555658766
CÓD.: 50943 (240GB) • EAN: 7899555658759
CÓD.: 50944 (480GB) • EAN: 7899555658742
CÓD.: 50945 (960GB) • EAN: 7899555658735



120GB / 240GB /
480GB / 960GB



Desempenho
leitura 500MB/s
e gravação 400MB/s



- Interface: SATA 3.0
- Operação de vibração: 7-800Hz
- Vibração não operacional: 10-2000Hz
- MTBF 1.500.000 de horas

MEMÓRIA SSD M2 NVME

MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE AQUI

CÓD.: 50947 (240GB) • EAN: 7899555658711
CÓD.: 50948 (480GB) • EAN: 7899555658704
CÓD.: 50949 (960GB) • EAN: 7899555658698



240GB / 480GB / 960GB




Desempenho leitura
1600MB/s e gravação
1400MB/s



- Interface: PCIe para maior velocidade de transmissão
- Operação de vibração: 7-800Hz
- Vibração não operacional: 10-2000Hz
- MTBF 1.500.000 de horas

Especificações técnicas



- » 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade (N-way) e Power Over Ethernet (PoE)
- » Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p)
- » Full Duplex & Flow Control (IEEE 802.3x)
- » Manual do usuário em português
- » Protocolo IEEE (802.3az), Green Ethernet
- » Manual do usuário em português



Switch Gerenciável
24 portas PoE Gigabit 4 portas
Mini-Gbic

IGMP
V1/V2/V3

CONTROLE E
GERENCIAMENTO
DA REDE



PORTA GIGABIT
ETHERNET

PoE

POWER OVER
ETHERNET

3
anos

GARANTIA


QoS

DEFINE DISPOSITIVOS
COM PRIORIDADE
DE BANDA

SG2404 PoE L2+ é a solução ideal para aplicações que exigem alta densidade de portas a um excelente custo-benefício, pois possui 24 portas PoE (power over ethernet), reduzindo o custo de infraestrutura e gabinete para instalação em rack 19". Possui também O roteamento estático evitando o tráfego desnecessário entre equipamentos, função Qualidade de Serviço (QoS) para garantia de qualidade do tráfego de pacotes, priorizando aplicações de dados, voz, vídeo e controle de banda, além de mais proteção contra surtos de tensão e fornece até 192W de potência total.

Detalhamento do produto

L	A	P
530 mm	10 mm	340 mm





Chipset	1* RTL 83282M 2* RTL 8218B	
Frequência do Buffer	500 MHz	
Memória SDRAM DDR3	128 MB	
Memória flash	32 MB	
Dimensões (L x A x P)	330 x 44 x 440 mm	
	Acompanha suporte para rack padrão EIA 19" com 1 U de altura	
Material	Aço	
LED	Power	Verde
	SYS	Verde
	Link/Act	Verde/Laranja (24)
	PoE Max	Vermelho
	Dados	Verde
	PoE	Verde
Portas	10/100/1000M (RJ45)	24
	Mini GBIC (SFP)	4 (25, 26, 27 e 28)
PoE (Power Over Ethernet)	Padrão	IEEE802.3af e IEEE802.3at
	Portas PoE	24 (portas RJ45)
	Potência total	192 W (somatório de todas as portas RJ45)
	Potência máxima por portas	30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch)
Cabeamento suportado	10 BASE-T	Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m)
		EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)
	100 BASE-TX	Cabo UTP/STP categoria 5, 5e (máximo 100 m)
		EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)
	1000 BASE-T	Cabo UTP/STP categoria 5e, 6 (máximo 100 m)
		EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)
Padrões e Protocolos	1000 BASE-X	Fibras monomodo e multimodo
	Padrão IEEE	IEEE 802.3i IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.3af, 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x
	Padrão IETF	RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC1757, RFC1157, RFC2571
	Outros padrões e protocolos	CSMA/CD, TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS e SSHv1/v2, TLS



Características básicas

Método de comutação	Armazena e envia (Store-and-Forward)
Capacidade comutação	56 Gbps
Tabela de endereço MAC	8 K
Jumbo Frame	9 Kbytes
Taxa de encaminhamento de pacote	41,7 Mbps
VLAN	4K VLANs ativas 4K VLANs ID
Agregação de link (LAG)	8 grupos 8 portas por grupos
Multicast	256 grupos
QoS (Quality of Service)	8 filas de prioridade

Características

Configuração de portas	Auto negociação Controle de fluxo (802.3x) HOL blocking Prevention Espelhamento de portas Estatísticas de tráfego
Agregação de link	Agregação de link manual Agregação de link dinâmico (LACP) Algoritmo baseado em endereço MAC de origem e destino Algoritmo baseado em endereço IP de origem e destino
Tabela MAC	Aging Time configurável Endereço MAC estático Endereço MAC dinâmico
VLAN	4K VLANs ativas e 4K VLANs IDs VLAN baseado em Tag 802.1Q VLAN de gerenciamento / Interface VLAN MAC VLAN VLAN por protocolo VLAN de Voz VLAN de convidado (Guest VLAN) GVRP
Spanning tree	802.1d Spanning Tree Protocol (STP) 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Loop Guard Root Guard TC-BPDU Guard BPDU Guard BPDU Filter



Características

Gerenciamento Multicast

256 Grupos Ipv4/Ipv6
IGMP v1/v2/v3 Snooping
Fast leave
IGMP Snooping Querier
Configuração de grupo estático
MLD v1/v2 Snooping
Multicast VLAN Registration (MVR)
Multicast Filtering

QoS

8 Filas de prioridade
Algoritmos de fila: SP, WRR
CoS baseado em portas
CoS baseado em 802.1p
CoS baseado em DSCP
Queue Weight Config
Storm Control (Broadcast, Multicast e Unicast desconhecido)

PoE

Controle de banda por porta
Ações para fluxos (Espelhamento, Rate limit e QoS Remark)
Habilitar/Desabilitar Porta PoE
Prioridade de Porta PoE
PoE baseado em intervalo de tempo
Segurança das portas (Estático, dinâmico, permanente, até 64 MAC's por porta)
Isolamento das portas
Filtro de endereço MAC
Filtro DHCP

Segurança

SSLv2/SSLv3/TLSv1
SSHv1/SSHv2
Restrição do acesso web baseado em: endereço IP, end. MAC e porta
AAA
802.1x (Port based authentication, MAC (Host) based authentication, VLAN Assignment, MAB, Guest VLAN, Support Radius authentication and accountability)
IP-MAC Binding (512 Vinculações, DHCP snooping, ARP inspection, IP Source Guard)
IPv6-MAC Binding (512 Vinculações, DHCPv6 Snooping, ND Detection, Ipv6 Source Guard)

Características

ACL


DoS Defend
Suporta até 230 entradas
Time-range (Período da semana, Tempo absoluto, Feriado)
ACL baseada em tempo
ACL MAC (MAC de Origem, MAC de Destino, VLAN ID, Prioridade de usuário, Ether Type)
IP ACL (IP de Origem, IP de Destino, Fragment, Protocolo IP, Flag TCP, Porta de Origem e Destino TCP/UDP, DSCP/IP TOS, Prioridade de usuário)
ACL ipv6
ACL combinada
Operação permitir e negar
Política de ação (Espelhamento, Largura de banda, Redirecionamento, QoS Remark)
ACL por porta e VLAN




		SNMP v1/v2c/v3 (trap, inform) RMON (1,2,3,9 grupos) 802.1ab LLDP/LLDP-MED Modelo SDM (IPv4, IPv6) Gerenciamento web (HTTP e HTTPS) – Dual Stack DHCP/BOOTP Client Atualização de firmware via web Configuração backup/reload Restauração de fábrica Duas Imagens de firmware, dois arquivos de configuração SNTP EEE 16 interfaces IPv4/IPv6 32 Rotas estáticas IPv4/IPv6 DHCP Server, DHCP Relay, DHCP L2 Relay Gratuitos ARP Static ARP Proxy ARP Dual stack Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping IPv6 neighbor discovery (ND) Path maximum transmission unit (MTU) discovery Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6 TCPv6/UDPv6 Aplicações IPv6: DHCPv6 Client, Ping6, Tracer6, Telnet(v6), IPv6 SNMP, IPv6 SSH, IPv6 SSL HTTP/HTTPS, IPv6 TFTP BOOTP Client Teste virtual de cabo Loopback detection Testes de Ping e Tracer Sistema de Log (Local e Remoto) Monitoramento de CPU e Memória Espelhamento (Porta, CPU, um para um, muitos para um, Ingresso, Egresso e ambos) Device Link Detect Protocol (DLDP)
Gerenciamento		
L2+		
IPv6		
Manutenção		
Alimentação	Potência de consumo (sem link) Potência máxima de consumo Disposição da fonte	100-240 V AC, 50/60 Hz 28,2 W (220V/50Hz) ~ 235,8 W (220V/50Hz) Fonte de alimentação interna
Ambiente	Temperatura de operação Temperatura de armazenamento Umidade de operação Umidade de armazenamento	0 °C a 40 °C -40 °C a 70 °C 10% a 90% sem condensação 5% a 90% sem condensação
Emissão de segurança e outros	Anatel FCC Part 15 B Class A CE: EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1	
MTBF	Mean Time Between Failures	0 °C a 25 °C – 95801 horas 26 °C a 40 °C – 76935 horas

intelbras

Soluções integradas



Conheça também



Suporte a clientes: 0800 770000
Fórum: forum@intelbras.com.br
Suporte via chat: www.intelbras.com.br/suporte
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 770000
Onde comprar? Quem instala? 0800 774411



TECLADO SLIM USB GT850


CÓD.: 25315 • EAN: 789955563697



Plug and play



Padrão ABNT 2



- Quantidade de teclas: 106
- Compatibilidade Windows e iOS

TECLADO MULTIMÍDIA V3


COD.: 46402 • EAN: 7899555658992



Padrão ABNT 2



9 Teclas multimídia




- Prova d'água
- 105 Teclas
- Teclas mudo e silenciosas
- Compatível com Windows/MacOS/Linux



**Tinta para Duplicador Ricoh DX2330
DX2430 - Lotus 500ml- 1 unidade**

Dê sua avaliação | Tire suas dúvidas



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta para Duplicador Ricoh DX2330 DX2430

Produto importado de altíssima qualidade.

Especificações

- Cor: Preta

21/06/2021

- Volume: 500ml
- Marca: Lotus
- Referências: DX2330, DX2430
- Compatibilidades: Duplicador Ricoh, Gestetnet e Nashuatec





MULTILASER

KIT ÁUDIO 2RCA X P2 (3,5 MM) - 3 EM 1

WI286

- 1 cabo P2 macho x macho + 2 adaptadores P2 fêmea x 2RCA macho
- Conectores banhado a ouro
- Acabamento metálico
- Blister



ÁUDIO P2 (3,5MM)

WI285

- Comprimento: 1,8 m
- Revestimento de Nylon
- Acabamento metálico
- Conectores banhado a ouro
- Macho X Macho
- Blister

COMPRIMENTO
1,8 M




ÁUDIO P2 (3,5MM) X 2RCA

WI287

- Conectores banhado a ouro
- Comprimento: 1,8 m
- Conectores macho x macho
- Acabamento metálico
- Blister

COMPRIMENTO
1,8 M




ÁUDIO 2RCA X 2RCA

WI288

- Comprimento: 1,8 m
- Revestimento de Nylon
- Conectores macho x macho
- Conectores banhados a ouro
- Acabamento metálico
- Blister

COMPRIMENTO
1,8 M




CABO AV - ÁUDIO E VÍDEO

WI294

- Comprimento: 1,8 m
- Transmite áudio e vídeo
- Conectores 3 RCA macho x macho
- Conectores banhados a ouro
- Acabamento metálico
- Blister

COMPRIMENTO
1,8 M



CONVERSOR USB X SERIAL

WI047

- USB AM X Serial



CONVERSOR - USB/PS2

WI046


- USB AM x PS2 F



USB X RJ45

WI272


- Converte uma porta USB 2.0 em uma conexão de rede



VGA PARA HDMI C/ ÁUDIO

WI280


- Ideal para conectar um aparelho VGA (PC, notebook) a um televisor/projetor HDMI
- Inclui cabo P2 para transmissão de áudio




HDMI PARA VGA COM ÁUDIO

WI293

- Ideal para conectar um aparelho HDMI (notebook, ultrabook) a um televisor/monitor/projetor VGA
- Saída para áudio (AUX)
- HDMI macho x VGA fêmea



FRAHM




LINHA
CF APP

SIGA O MOVIMENTO

DIFERENCIAIS LINHA CF:




Alça para
transporte



Roda



Painel Frontal
com LED



CF 700 APP

Potência: 350W

Canal 1: Bluetooth, USB, FM / Entrada Auxiliar P2 - iPhone, iPod, iPad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado. Entrada P10 para Microfone, Violão, Cavaquinho.

Equalizador: Graves e Agudos

Alto-Falantes: 10" + Driver

Alimentação: Bivolt Automático (100-240V)

Bateria Interna Recarregável (Lítio)

Durabilidade da Bateria: 7h no volume mínimo
5h no volume médio
3h no volume máximo

Dimensões do Produto (A x L x P mm): 523 x 330 x 310

Dimensões da Embalagem (A x L x P mm): 540 x 340 x 320

Peso Líquido: 7,3 kg

Peso Bruto: 8,12 kg

Código: 31.523

Código de Barras: 7896676814388



CF 1000 APP

Potência: 500W

Canal 1: Bluetooth, USB, FM / Entrada Auxiliar P2 - iPhone, iPod, iPad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado. Entrada P10 para Microfone, Violão, Cavaquinho.

Equalizador: Graves e Agudos

Alto-Falantes: 12" + Driver

Alimentação: Bivolt Automático (100-240V)

Bateria Interna Recarregável (Lítio)

Durabilidade da Bateria: 7,5h no volume mínimo
5,5h no volume médio
3,5h no volume máximo

Dimensões do Produto (A x L x P mm): 572 x 355 x 330


Dimensões da Embalagem (A x L x P mm): 590 x 365 x 340

Peso Líquido: 8,5 kg

Peso Bruto: 9,3 kg

Código: 31.524

Código de Barras: 7896676814395



CF 400 APP

Potência: 200W

Canal 1: Bluetooth, USB, FM / Entrada Auxiliar P2 - iPhone, iPod, iPad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado. Entrada P10 para Microfone, Violão, Cavaquinho.

Equalizador: Graves e Agudos

Alto-Falantes: 8" + Driver

Alimentação: Bivolt Automático (100-240V)

Bateria Interna Recarregável (Lítio)

Durabilidade da Bateria: 7h no volume mínimo
5h no volume médio
2,5h no volume máximo

Dimensões do Produto (A x L x P mm): 453 x 285 x 260

Dimensões da Embalagem (A x L x P mm): 480 x 295 x 275

Peso Líquido: 5,04 kg

Peso Bruto: 5,56 kg

Código: 31.522

Código de Barras: 7896676814333



Tecnologias encontradas nas caixas da CF 400 APP / CF 700 APP / CF 1000 APP



Bluetooth



USB



Rádio FM



APP BT-Link



Controle
Remoto com
Troca de Pastas




Microfone



Auxiliar P2



Bateria



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Caixa de Som Goldentec GT Sound 2.0 oferece áudio de alta qualidade em um design compacto e elegante, com acabamento black piano e detalhes em azul. Ideal para uso em computadores e notebooks, conta com alimentação via USB e controle de volume integrado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Plug & Play
- Design moderno e compacto
- Alimentação via USB
- Controle de volume incorporado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- Potência: 6W RMS (2x 3W)
- Relação Sinal/Ruído: 60 dB
- Resposta de Frequência: 90 Hz – 20 KHz
- Alimentação: USB
- Voltagem: 5V DC
- Interface: Conector P2 (3.5 mm)
- Controle de Volume: Sim

LYCO

VH102PRO-M

Wireless Microphone System

FICHA TÉCNICA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Faixa de frequência de portadora: VHF -174,00 ~214.26 Mhz
- Estabilidade de frequência: $\pm 0,05\%$
- Faixa de estabilidade móvel: $> 90\text{dB}$
- Modo de modulação: FM
- Resposta em frequência: 60Hz ~15KHz
- Relação sinal/ruído: $> 90\text{dB} - 0,5\%$ (1KHz)
- Relação F/N: $> 75\text{dB}$
- Relação P/N: $> 75\text{dB}$
- Saída de áudio: 0 ~400 mW
- Alcance: 80m
- Temperatura de operação: $-20^{\circ}\text{C} \sim + 50^{\circ}\text{C}$
- Antenas: Diversity com 2 telescópica de recepção
- Fonte de alimentação: Bivolt automático
- Funcionamento: 2 pilhas AA
- Saída de áudio: Balanceada XLR e não balanceada P10
- Sistema Mão

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 1 Frequência fixa VHF
- Baixo ruído de manuseio
- Funcionamento com 2 pilhas AA
- Sistema Mão


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Receptor RE-VH102PRO
- 1 Microfone de mão HT-VH102PRO
- 1 Cabo P10/P10
- 1 Fonte de energia bivolt
- 1 Manual de instruções
- 1 Certificado de garantia

DIMENSÕES E PESOS DA EMBALAGEM

Peso: 0,865kg

Dimensões: 32,0(L) x 25,0(A) x 6,0cm(P)



ANATEL

3669-14-5593



(01)0000227000

**FRAHM**

SONORIZAÇÃO/MIXERS/MESA DE SOM MIXER FRAHM – MXF 12 USB

MESA DE SOM MIXER FRAHM – MXF 12 USB

12 canais
Código 31465

FOTOS




Os mixers da Frahm, linha MXF, são a opção perfeita para músicos e técnicos que buscam qualidade, excelente PRÉ, e praticidade no seu dia-a-dia. De montagem simples, os modelos da linha MXF podem ser utilizados em bares, restaurantes, igrejas, auditórios e pubs. Bandas também terão na linha MXF uma excelente opção para seus shows.

Características:

- Entrada de microfone balancadas;
- Saída AUX. para processador de efeitos;
- Função DJ – Saída exclusiva do dispositivo par fones de ouvido;
- Baixo nível de ruído;
- Excelente PRÉ;
- Entradas P10, RCA e P2;
- Função PAN;
- Saída Estéreo;
- Função REC OUT;
- LED clip;

DADOS TÉCNICOS

		4 canais	6 canais	8 canais	10 canais	12 canais
Entradas de microfones	Entradas mono	2 conectores P10 (Balanceados)	4 conectores P10 (Balanceados)	6 conectores P10 (Balanceados)	8 conectores P10 (Balanceados)	10 conectores P10 (Balanceados)
	Sensibilidade	-30 dBu	-30 dBu	-30 dBu	-30 dBu	-30 dBu
	Impedância	10 kΩ	10 kΩ	10 kΩ	10 kΩ	10 kΩ
	Alimentação phantom	Não	Não	Não	Não	Não
	Resposta em frequência	20 Hz – 20 kHz / -1dB	20 Hz – 20 kHz / -1dB	20 Hz – 20 kHz / -1dB	20 Hz – 20 kHz / -1dB	20 Hz – 20 kHz / -1dB
Entradas de linha	Entradas mono	2 conectores P10 (Não balanceados)	4 conectores P10 (Não balanceados)	6 conectores P10 (Não balanceados)	8 conectores P10 (Não balanceados)	10 conectores P10 (Não balanceados)
	Sensibilidade	+5 dBu	+5dBu	+5 dBu	+5 dBu	+5 dBu
	Impedância	10 kΩ	10 kΩ	10 kΩ	10 kΩ	10 kΩ
	Alimentação phantom	Não	Não	Não	Não	Não
	Resposta em frequência	20 Hz – 20 kHz / -1dB	20 Hz – 20 kHz / -1dB	20 Hz – 20 kHz / -1dB	20 Hz – 20 kHz / -1dB	20 Hz – 20 kHz / -1dB
Entradas estéreo	Conectores estéreo	2 conectores RCA	2 Conectores RCA	2 Conectores RCA	2 Conectores RCA	2 Conectores RCA
	Impedância	–	–	–	–	–
	Conectores P2	2 Conectores P2 estéreo	2 Conectores P2 estéreo	2 Conectores P2 estéreo	2 Conectores P2 estéreo	2 Conectores P2 estéreo
	Impedância	–	–	–	–	–
Funções	Equalizador de 3 bandas	High (12 kHz), mid (2 KHz) e low (80 Hz)	High (12 kHz), mid (2 KHz) e low (80 Hz)	High (12 kHz), mid (2 KHz) e low (80 Hz)	High (12 kHz), mid (2 KHz) e low (80 Hz)	High (12 kHz), mid (2 KHz) e low (80 Hz)
	Atuação	+/- 12 dB	+/- 12 dB	+/- 12 dB	+/- 12 dB	+/- 12 dB
Saídas Principais	Saídas mono	2 conectores P10 (Não balanceados)	2 conectores P10 (Não balanceados)	2 conectores P10 (Não balanceados)	2 conectores P10 (Não balanceados)	2 conectores P10 (Não balanceados)
Saída de headphone	Saídas estéreo	1 conector P10	1 conector P10	1 conector P10	1 conector P10	1 conector P10
	Impedância	De 8 a 60Ω	De 8 a 60Ω	De 8 a 60Ω	De 8 a 60Ω	De 8 a 60Ω
Saída Effect Send	Saídas Mono	1 conector P10 (Não balanceados)	1 conector P10 (Não balanceados)	1 conector P10 (Não balanceados)	1 conector P10 (Não balanceados)	1 conector P10 (Não balanceados)
USB	Áudio	Estéreo	Estéreo	Estéreo	Estéreo	Estéreo
	Conector	Tipo B	Tipo B	Tipo B	Tipo B	Tipo B
Alimentação	Tensão Elétrica	90 à 240V	90 à 240V	90 à 240V	90 à 240V	90 à 240V
	Consumo	11W	12W	13W	14W	15W
	Fusível	3,15A	3 15A	3,15A	3,15A	3,15A



FOTOS

19/06/2021

FrahmMesa de Som Mixer Frahm - MXF 12 USB - Frahm-



stalo




QUADROS BRANCOS



UV MDF ALUMÍNIO SOFT PRIME

LANÇAMENTO



✓ ACOMPANHA porta caneta em polietileno (15 cm de comprimento)

✓ MOLDURA em MDF Soft prime revestido na cor alumínio (1,8 cm de espessura e 4 cm de frente).

✓ TAMPO de chapa de fibra de madeira com acabamento em pintura UV branco brilhante (MDF 3 mm de espessura).


✓ KIT de instalação com fixação invisível.

✓ NÃO acompanha caneta.



PRODUTO

✓ CANTONEIRA em polietileno.



EMBALAGEM

Código	Medida _{ext}	Peso _{br}	EAN13	Unid.	Medida _{int}	Peso _{br}
4012	60x40cm	2,23	7898452180127	04	9x42x62 cm	8,9
4013	70x50cm	2,93	7898452180134	04	9x52x72 cm	11,7
4014	90x60cm	3,46	7898452180141	04	9x92x62 cm	13,84
4015	100x70cm	4,15	7898452180158	04	9x102x72 cm	16,6
4016	120x90cm	4,83	7898452180165	04	9x122x92 cm	19,32
4017	150x120cm	8,45	7898452180172	02	5x122x152 cm	16,9
4018	180x90cm	8,50	7898452180189	02	5x92x182cm	17
4019	200x120cm	9,40	7898452180196	02	5x202x122 cm	18,8
4020	240x120cm	11,35	7898452180202	02	5x242x122 cm	22,7
4021	280x120cm	12,80	7898452180219	02	5x282x122 cm	25,6

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, TAIS COMO MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES. AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 14						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QUANT	UND	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BERÇO COM RODÍZIOS BERÇO COM RODÍZIOS: - COR: BRANCO; - BASE: COMPOSTA POR BARRAS E PAINEL DE MDF FIXADOS POR PREGO DE AÇO GALVANIZADO,	TUBOMED	30	UND	R\$ 738,56	R\$ 22.156,80
2	COLCHÃO PARA BERÇO COLCHÃO PARA BERÇO: - ESTRUTURA DO COLCHÃO: ESPUMA. - DENSIDADE: D18. - REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIÉSTER. - PESO SUPORTADO DO PRODUTO: 30 KG. - DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P) 0,60 X 0,10 X 1,30 M. - CERTIFICADO DO INMETRO.	PROBEL	30	UND	R\$ 454,87	R\$ 13.646,10
3	COLCHONETE PARA DORMIR TAMANHOS 1,20X60X40.	IMPAKTCOM	50	UND	R\$ 302,63	R\$ 15.131,50
VALOR TOTAL DO LOTE 14					R\$ 50.934,40	
cinquenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos						

LOTE 15

		LOTE 15					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QUANT	UND	V. UNIT.	V. TOTAL	
1	Alavanca de Seldin 1L	ABC	5	UND	R\$ 25,68	R\$ 128,40	
2	Alavanca de Seldin Reta	ABC	5	UND	R\$ 25,91	R\$ 129,55	
3	Aparelho de Raio X Odontológico com painel controlador	X-DENT	1	UND	R\$ 11.133,09	R\$ 11.133,09	
4	Avental de chumbo com protetor de tireoide	KONEX	1	UND	R\$ 1.246,78	R\$ 1.246,78	
5	Cabo para bisturi nº 4	ABC	3	UND	R\$ 22,08	R\$ 66,24	
6	Cabo para espelho bucal	ABC	10	UND	R\$ 9,10	R\$ 91,00	
7	Cadeira Odontológica completa	SANTAREM	2	UND	R\$ 30.851,00	R\$ 61.702,00	
8	Contra-ângulo odontológico	NSK	2	UND	R\$ 158,92	R\$ 317,84	
9	Cureta de Gracey 5/6	ABC	3	UND	R\$ 16,25	R\$ 48,75	
10	Cureta de Gracey 7/8	ABC	3	UND	R\$ 16,56	R\$ 49,68	
11	Cureta de Gracey 11/12	ABC	3	UND	R\$ 16,40	R\$ 49,20	
12	Cureta de Gracey 13/14	ABC	3	UND	R\$ 25,23	R\$ 75,69	
13	Descolador de Molt	ABC	5	UND	R\$ 54,59	R\$ 272,95	
14	Fotopolimerizador sem fio	VVDENTAL	2	UND	R\$ 828,09	R\$ 1.656,18	
15	Micromotor odontológico	NSK	2	UND	R\$ 458,02	R\$ 916,04	
16	Mocho odontológico	OLIST	2	UND	R\$ 544,19	R\$ 1.088,38	
17	Ultrassom cavitador odontológico	DENTFLEX	2	UND	R\$ 3.064,23	R\$ 6.128,46	
18	Compressor odontológico 45L	MOTOMIL	3	UND	R\$ 3.867,07	R\$ 11.601,21	
19	COLHER DE DENTINA N 17	ABC	10	UND	R\$ 11,08	R\$ 110,80	
		VALOR TOTAL DO LOTE 15				R\$ 96.812,24	
		noventa e seis mil, oitocentos e doze reais e vinte e quatro centavos					

LOTE 16

		LOTE 16					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QUANT	UND	V. UNIT.	V. TOTAL	
1	Biombo duplo hospitalar	TUBOMED	2	UND	R\$ 743,70	R\$ 1.487,40	
2	Cadeira de rodas infantil	CD5	1	UND	R\$ 986,39	R\$ 986,39	
3	Cadeira de rodas adulto	CARONE	1	UND	R\$ 1.243,09	R\$ 1.243,09	
4	Carro de curativos	TUBOMED	1	UND	R\$ 1.265,85	R\$ 1.265,85	
5	Escadinha dois degraus	TUBOMED	5	UND	R\$ 131,67	R\$ 658,35	
6	Maca simples	TUBOMED	2	UND	R\$ 3.015,00	R\$ 6.030,00	
7	Mesa de Mayo	TUBOMED	2	UND	R\$ 421,73	R\$ 843,46	
8	Mocho giratório com encosto	OLIST	2	UND	R\$ 602,15	R\$ 1.204,30	
9	Suporte de soro móvel	TUBOMED	1	UND	R\$ 206,51	R\$ 206,51	
10	Colchão hospitalar D28	DELLAMED	10	UND	R\$ 491,53	R\$ 4.915,30	
		VALOR TOTAL DO LOTE 16				R\$ 18.840,65	
		dezoito mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos					

LOTE 17

		LOTE 17					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QUANT	UND	V. UNIT.	V. TOTAL	
1	Foco clínico ambulatorial	VAGALUMY	1	UND	R\$ 557,63	R\$ 557,63	
2	Estadiômetro vertical	AVANUTRI	2	UND	R\$ 498,00	R\$ 996,00	
3	Estadiômetro horizontal	AVANUTRI	1	UND	R\$ 590,76	R\$ 590,76	
4	Destilador de água 220V	BIOTRON	1	UND	R\$ 1.049,50	R\$ 1.049,50	
5	Autoclave horizontal 21L	VOLAREMED	4	UND	R\$ 12.535,11	R\$ 50.140,44	
		VALOR TOTAL DO LOTE 17				R\$ 53.334,33	
		cinquenta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos					

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

R\$ 219.921,62

duzentos e dezenove mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos



A presente proposta escrita é válida por 120 (cento e vinte) dias, contados da data da sua apresentação.

Condições gerais da proposta:

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- o objeto cotado atende todas as exigências do edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- o prazo de entrega do objeto será o indicado no edital ou termo de referência.
- o local de entrega do objeto será o indicado no edital ou termo de referência.
- Tomamos pleno conhecimento do objeto dessa licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- Prazo de garantia conforme o edital.
- Declaramos que será possível o fornecimento do objeto da proposta de preços, e ainda, que nos comprometemos com o fornecimento.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Colchonete de Espuma D20 Gazin é a opção ideal para quem busca praticidade, leveza e conforto. Projetado para ser facilmente transportado, é perfeito para viagens, acampamentos, trilhas e momentos de lazer. Seu revestimento em tecido plano plastificado facilita a higienização e evita acúmulo de poeira, proporcionando maior proteção para pessoas sensíveis a alergias.

CONFORTO E COMPOSIÇÃO


Composto por espuma de densidade D20, o colchonete oferece maciez e suporte adequados para um descanso mais agradável. A manta de espuma garante conforto extra durante o uso, tornando a experiência de dormir mais aconchegante mesmo fora de casa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Densidade da espuma: D20
- Revestimento: Tecido plano plastificado de fácil limpeza
- Tipo: Colchonete para dormir
- Indicado para: Viagens, acampamentos e lazer
- Leve e fácil de transportar

MEDIDAS

- 1,20 m x 60 cm x 40 cm



Colchão Ortobom

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Colchão Pró-Saúde Baby da Ortobom foi desenvolvido para proporcionar noites de sono tranquilas, seguras e confortáveis ao bebê. Fabricado com espuma D18 de alta qualidade, garante suporte adequado e excelente maciez.

CONFORTO E REVESTIMENTO

Revestido em malha belga macia 100% poliéster com viscose, oferece toque suave e agradável, ideal para o bem-estar e descanso dos pequenos.

PROTEÇÃO E HIGIENE

Possui tecnologia Actguard aplicada na espuma e no tecido, protegendo contra ácaros, fungos e bactérias. Essa proteção auxilia na prevenção de alergias e problemas respiratórios, garantindo um ambiente mais saudável ao bebê.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Conforto: Macio
- Estilo: Clássico / Tradicional
- Composição: Malha 100% poliéster 280 g/m²; Espuma D18 (18 kg/m³)
- Peso Suportado: 40 kg por pessoa
- Tipo: Colchão de Espuma Infantil
- Densidade da Espuma: D18
- Medidas: 70 cm (L) × 130 cm (C) × 12 cm (A)

CUIDADOS

- Não lavar
- Não alvejar
- Secar na horizontal à sombra
- Não passar
- Limpeza úmida profissional muito suave permitida

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Lateral Inferior Lateral inferior Lateral side	680x340x12
02	1/1	01	Lateral inferior com etiqueta Lateral inferior con etiqueta Lateral side with tag	680x340x12
03	1/1	02	Travessa estrutural Travesaño estructural Structural Frame	1301x110x15
04=06	1/1	01	Lateral superior Lateral superior Upper Lateral	705x680x12
05=10	1/1	01	Grade fixa Rejilla fija Fixed Rail	1300x670x25
06=04	1/1	01	Lateral superior Lateral superior Upper Lateral	705x680x12
07	1/1	02	Travessa para berço Travesaño para Cuna Crib Frame	1301x36x22
08	1/1	01	Lastro maior 6mm com carimbo Lastre mayor 6mm con sello 6mm Large base Frame with seal	595x420x6
09	1/1	02	Lastro maior 6mm Lastre mayor 6mm 6mm Largest Base Frame	595x420x6
10=05	1/1	01	Grade fixa Rejilla fija Fixed Rail	1300x670x25
11	1/1	01	Suporte mosquito 1320mm Soporte de mosquitos 1320mm 1320mm mosquito net support	1320mm

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 12x	B 14x	C 04x	D 08x
Parafuso 1/4x50mm PAN. Tornillo 1/4x50mm PAN. Screw 1/4x50mm PAN.	Parafuso 4,5x25mm CHT. Tornillo 4,5x25mm CHT. Screw 4,5x25mm CHT.	Parafuso 3,5x12mm FLA. Tornillo 3,5x12mm FLA. Screw 3,5x12mm FLA.	Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt
E 04x	F 08x	G 04x	H 04x
Cavilha 5x60mm Tarugo 5x60mm Dowel 5x60mm	Tambor minifix Tambor minifix Minifix nut	Sapata "U" 12x15mm Zapata "U" 12x15mm "U" shoe 12x15mm	Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm
I 02x	J 04x		
Cantoneira plástica Cantenera plástica Plastic angle brackets	Porca Zamac 12x12 Tuerca Zamac 12x12 Zamac nut 12x12		

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Video de Montagem
Video de montaje
Assembly Video


Berço Mini Cama Bala de Menta
Cuna Mini Cama Bala de Menta
Crib Bala de Menta

- ☐ I02-10 Branco
☐ I02-18 Rústico/Branco



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE


El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.



ITM/102-

Para o Berço Mini Cama Bala de Menta recomenda-se o uso de colchão de 1300x600mm (com largura mínima de 595mm e comprimento mínimo de 1295mm e largura máxima de 605mm e comprimento máximo 1305mm) com densidade mínima de 18 (D18) e altura máxima do colchão de 120mm.



WARNING READ WITH ATTENTION AND SAVE FOR EVENTUAL CONSULTATIONS

ITM/102-

- I) **Warnings:** Do not position or use the product near open flame and other sources of heat such as electric heaters, gas heaters or other sources as the material is flammable.
- II) Do not use the crib if any part is broken, torn or missing. Use only replacement parts recommended by the manufacturer.
- III) Do not leave any object in or near the crib that may serve as a foothold or risk of suffocation, choking or strangulation, such as ropes, blinds / curtain cords, protectors, cushions, toys, wires and cables of electrical appliances.
- IV) Never use more than one mattress in the crib.
- V) Small children may not play, unattended, in the vicinity of a crib.
- VI) Caution: when the child is able to climb the crib, it can no longer be used by this child, as this crib was built for use by children with motor ability to sit, kneel and / or get up alone but not yet able to climb the crib.
- VII) For cribs with more than one function, not subject to regulation: This product complies with regulations for baby cribs, and its other functions are not subject to regulation.
- VIII) This crib can not be altered, either in its structure or in its adornments, because risks to the child's safety can be generated.
- IX) The length and width of the mattress used with the crib must comply with the specifications of this Manual.

- I) **Guidelines:** The Brazilian Society of Pediatrics advises to place the baby to sleep on his belly up, as it reduces the risk of sudden death by 70%. We recommend talking to your child's pediatrician for more information.
- II) Only use the crib when fully assembled in accordance with the instructions in the Instruction Manual and after making sure that your locking systems are properly engaged.
- III) The crib must be placed on a horizontal floor.
- IV) For cribs with adjustable base height: The lowest position is the safest and the base should always be used in this position as soon as the baby is old enough to sit.
- V) When there are detachable supporting devices to support the crib base above its lowest position: Before the crib is used in its lowest position, the devices used to support the crib in the highest positions should be removed.
- VI) The mounting connections must always be tightened properly and checked regularly, throughout the use of the crib, and retightened as necessary.
- VII) If any part of the crib breaks or is defective, you should look for expert technical assistance and no home repairs.
- VIII) Orientaciones para el espesor del colchón, que pueden darse de las siguientes formas: a) La longitud y la anchura del colchón utilizado con la cuna deben ser tales que nunca sea posible la formación de espacio mayor a 30 mm entre los laterales o los extremos y el colchón. b) El espesor del colchón debe ser tal que la altura interna (de la superficie del colchón hasta el borde superior del armazón de la cuna) sea de al menos 480 mm en la posición más baja de la base de la cuna y al menos 180 mm en la posición más elevada de la base de la cuna. c) cuando se utilice un marcado en la cuna para indicar el espesor máximo del colchón: El marcado en la cuna indica el grosor máximo del colchón que se utilizará con la cuna. IX) Recomendación sobre el tamaño del colchón que se utilizará con la cuna. Para la Cuna Mini Cama Bala de Menta se recomienda el uso de colchón de 1300x600mm (con una anchura mínima de 595mm y una longitud mínima de 1295mm y una anchura máxima de 605mm y una longitud máxima de 1305 mm) con una densidad mínima de 18 (D18) y una altura máxima colchón de 120mm.



102

ITM/102-

Para a montagem da mini cama, tirar as peças marcadas com "X" e o restante das peças deverão ser utilizadas para a montagem da mini cama.

Para el montaje de la mini cama, sacar las piezas marcadas con "X" y el resto de las piezas deberán ser utilizadas para el montaje de la mini cama.


To assemble the mini bed, remove the parts marked with "X" and the remaining parts should be used to assemble the mini bed.



Montagem da opção do berço cama.

Montaje de la opción de la cuna cama.

Mounting the bed crib option.



Para a montagem do berço cama a peça (03) deve ser deslocada na parte externa do lastro conforme demonstrado acima.


Para el montaje de la cuna cama la pieza (03) debe ser desplazada en la parte externa del lastre como se muestra arriba.

To install the crib bed the piece (03) must be moved for the outside of the base frame as shown above.

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO


EL REGISTRO EN EL INMETRO Y EL SELLO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD SE REFERE SOLAMENTE AL BERZO

THE INMETRO REGISTRATION AND THE CONFORMITY IDENTIFICATION SEAL REFER ONLY TO THE CRIB



12

ITM/102-



22



Para não comprometer a estrutura do berço, o espaço entre as peças (03) e (05), não pode ser menor que 20mm e maior que 23mm.


Para no comprometer la estructura de la cuna, el espacio entre las piezas (03) y (05), no puede ser menor que 20mm y mayor que 23mm.

In order not to compromise the structure of the cradle, the space between parts (03) and (05) can not be less than 20mm and greater than 23mm.

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.





82

ITM/102-

Para a montagem do berço cama, tirar as peças marcadas com "X" e o restante das peças deverão ser utilizadas para a montagem do berço cama.

Para el montaje de la cuna cama, sacar las piezas marcadas con "X" y el resto de las piezas deberán ser utilizadas para el montaje de la cuna cama.

To assemble the crib bed, remove the parts marked with "X" and the remaining parts should be used for assembly it.




7º

Montagem berço concluída

Montaje cuna completa

Completed crib assembling

ITM/102-




Para o Berço Mini Cama Bala de Menta, os lastros da base não podem ser removidos da travessa estrutural para fins de transporte, armazenamento e/ou alteração de função.

Para la Cuna Mini Cama Bala de Menta, los lastros de la base no pueden ser removidos del travesa estructural para fines de transporte, almacenamiento y / o alteración de función.

For the Mini Mint Bed Cradle, the base ballast can not be removed from the structural beam for transportation, storage and / or function change purposes.

3º

ITM/102-





Fixar parafuso (A) antes de fixar a peça nº 06

Fijar tornillo (A) antes de fijar la pieza nº 06


Secure bolt (A) before securing part 06

4º



5º

ITM/102-



Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.


Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

Ind. e Com. de Móveis Henn Ltda.
CNPJ 05.355.592/0001-17
Berço Mini Cama Baixa de Montar

Norma ABNT NBR 15860-1 :2010;
Recomenda-se o uso de colchões com espessura máxima permitida de 120mm conforme ABNT NBR 13579-1.

PEDIDO: (numero) LOTE: (numero) DATA: (dia/mês/ano)



Para a opção mais alta a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 11mm.


Para la opción más alta la distancia entre los lastres extremos con los laterales deberá ser de 11mm.

For the higher option the distance between the end base frame to the sides should be 11mm.

As extremidades dos lastros (08) e (09) devem ficar 8,5mm da grade fixa (05).

Lastres extremos (08) y (09) deben quedar 8,5mm de la rejilla fija (05).


The end base frames (08) and (09) must be 8,5mm from the fixed rail (05).



A distância entre os lastros deve ser 10mm.

La distancia entre los lastres debe ser 10mm.

The distance between ballast should be 10mm.



Para a opção mais baixa a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 11mm.

Para la opción más baja la distancia entre los lastres extremos con los laterales deberá ser de 11mm.

For the lower option the distance between the end base frame to the sides should be 11mm.

As extremidades dos lastros (08) e (09) devem ficar 2mm da grade fixa (05).

Lastres extremos (08) y (09) deben quedar 2mm de la rejilla fija (05).

The end base frames (08) and (09) must be 2mm from the fixed rail (05).


6º

ITM/102-

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.



Para não comprometer a estrutura do berço, o espaço entre as peças (03) e (10), não pode ser menor que 20mm e maior que 23mm.

Para no comprometer la estructura de la cuna, el espacio entre las piezas (03) y (10), no puede ser menor que 20mm y mayor que 23mm.

In order not to compromise the structure of the cradle, the space between parts (03) and (10) can not be less than 20mm and greater than 23mm.



MAXXI
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
HOSPITALARES:051
99870000155

Assinado de forma digital
por MAXXI DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES:0519987000
0155
Dados: 2025.11.13 18:44:35
+03'00'



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 05.199.870/0001-55 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.668547-8
ENDEREÇO: VILA FLOR SÍRIA, S/N, CARACARÁ, CEP: 63.600-000, SENADOR POMPEU - CE
FONE: (88) 3449 - 1249 EMAIL: LICITACAOMAXXIDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA N°: 0754 OP.: 003 CONTA: 1363-8
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA N°: 0239-9 CONTA CORRENTE N°: 8601-0

Devidamente representada pela sua sócia administradora MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO, brasileira, solteira, estudante, natural da Cidade de Quixadá-Ceará, nascida em 09/12/2003, portadora da RG sob o n° 2007961194-4 SSPDS-CE, INSCRITA NO CPF: 017.720.013-84, residente e domiciliada à Rua Franco Magalhães, n°718, Bairro Centro, CEP: 63600-000, Senador Pompeu/CE. TITULAR da MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, com sede na VILA FLOR SÍRIA, S/N, Bairro: Caracará, Município: Senador Pompeu - CE, CEP: 63600-000, com Ato Constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE n° 23600079685, Telefone (88) 3449-1249, e-mail: licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com.br.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, TAIS COMO MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

LOTE 16 - MOBILIÁRIO CLÍNICO HOSPITALAR								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNT		VALOR TOTAL	
1	Biombo duplo hospitalar	Unidade	2	TUBO MED	R\$ 743,70	setecentos e quarenta e três reais e setenta centavos	R\$ 1.487,40	mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos
2	Cadeira de rodas infantil	Unidade	1	CDS	R\$ 986,39	novecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos	R\$ 986,39	novecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos
3	Cadeira de rodas adulto	Unidade	1	CDS	R\$ 1.243,09	mil duzentos e quarenta e três reais e nove centavos	R\$ 1.243,09	mil duzentos e quarenta e três reais e nove centavos
4	Carro de curativos	Unidade	1	TUBO MED	R\$ 1.265,85	mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 1.265,85	mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos
5	Escadinha dois degraus	Unidade	5	TUBO MED	R\$ 131,67	cento e trinta e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 658,35	seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos
6	Maca simples	Unidade	2	TUBO MED	R\$ 3.015,00	três mil e quinze reais	R\$ 6.030,00	seis mil e trinta reais
7	Mesa de Mayo	Unidade	2	TUBO MED	R\$ 421,73	quatrocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos	R\$ 843,46	oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06668547-8 | Vila Flor SÍria, S/N, BR 226, Caracará - Senador Pompeu/CE | Fone: (88) 99912-8889 | Para Ordem de

Compra:faturamentomaxxidistribuidora@gmail.com Para Cotação: coletamaxxidistribuidora@gmail.com |

Para Pagamento: financeiromaxxidistribuidora@gmail.com Para o Com. Público:

licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com | Para Contratos: contratosmaxxidistribuidora@gmail.com

MAXXI
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
HOSPITALARES-0519
9870000155

Assinado de forma digital
por MAXXI DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES-0519
155
Dados: 2025.11.19 18:44:15
+03'00'



8	Mocho giratório com encosto	Unidade	2	TUBO MED	R\$ 602,15	seiscentos e dois reais e quinze centavos	R\$ 1.204,30	mil duzentos e quatro reais e trinta centavos
9	Suporte de soro móvel	Unidade	1	TUBO MED	R\$ 206,51	duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos	R\$ 206,51	duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos
10	Colchão hospitalar D28	Unidade	10	FLM	R\$ 491,53	quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos	R\$ 4.915,30	quatro mil, novecentos e quinze reais e trinta centavos
VALOR GLOBAL DO LOTE							R\$ 18.840,65	dezoito mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos

LOTE 17 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E AUXILIARES CLÍNICOS								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNT		VALOR TOTAL	
1	Foco clínico ambulatorial	Unidade	1	VAGALUMY	R\$ 557,63	quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos	R\$ 557,63	quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos
2	Estadiômetro vertical	Unidade	2	WELMY	R\$ 498,00	quatrocentos e noventa e oito reais	R\$ 996,00	novecientos e noventa e seis reais
3	Estadiômetro horizontal	Unidade	1	BALMAK	R\$ 590,76	quinhentos e noventa reais e setenta e seis centavos	R\$ 590,76	quinhentos e noventa reais e setenta e seis centavos
4	Destilador de água 220V	Unidade	1	BIOTRON	R\$ 1.049,50	mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 1.049,50	mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos
5	Autoclave horizontal 21L	Unidade	4	BIOTRON	R\$ 12.535,11	doze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e onze centavos	R\$ 50.140,44	cinquenta mil, cento e quarenta reais e quarenta e quatro centavos
VALOR GLOBAL DO LOTE							R\$ 53.334,33	cinquenta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06668547-8 | Vila Flor Síria, S/N, BR 226, Caracará – Senador Pompeu/CE | Fone: (88) 99912-8889 | Para Ordem de

Compra: faturamentomaxxidistribuidora@gmail.com Para Cotação: coletamaxxidistribuidora@gmail.com |

Para Pagamento: financeiromaxxidistribuidora@gmail.com Para o Com. Público:

licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com | Para Contratos: contratosmaxxidistribuidora@gmail.com

MAXXI
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
HOSPITALARES:051
99870000155

Assinado de forma digital
por MAXXI DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES:05199870000155
Data: 2025.12.13 13:00:00
+03'00'



LOTE 20 - EQUIPAMENTOS DE APOIO LABORATORIAL							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL	
1	Câmara escura para revelação	Unidade	1	ESSENCE DENTAL	R\$ 341,63	trezentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos	R\$ 341,63
2	Bandeja inox autoclavável	Unidade	10	GOLGRAN	R\$ 40,30	quarenta reais e trinta centavos	R\$ 403,00
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 744,63	setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos

LOTE 21 - EQUIPAMENTOS DE MASSAGEM E FISIOTERAPEUTA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL	
1	Aparelho de massagem elétrico Aoyama TH 220V	Unidade	10	AOYAMA	R\$ 139,15	cento e trinta e nove reais e quinze centavos	R\$ 1.391,50
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 1.391,50	mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 74.311,11	setenta e quatro mil, trezentos e onze reais e onze centavos
--------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS, DE ACORDO COM EDITAL.

DECLARAMOS SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À PLATAFORMA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO É AUTÊNTICA.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A FRETE, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06668547-8 | Vila Flor Síria, S/N, BR 226, Caracará - Senador Pompeu/CE | Fone: (88) 99912-8889 | Para Ordem de

Compra: faturamentomaxxidistribuidora@gmail.com Para Cotação: coletamaxxidistribuidora@gmail.com |

Para Pagamento: financiromaxxidistribuidora@gmail.com Para o Com. Público:

licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com | Para Contratos: contratosmaxxidistribuidora@gmail.com

maxxi®



A PROPOSTA APRESENTADA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE TRATA O EDITAL, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

A INTENÇÃO DE APRESENTAR PROPOSTA NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE EM POTENCIAL;

QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PREÇOS PRATICADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, ESTÃO DE ACORDO COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO ATUAL, CIENTE DA RESPONSABILIDADE E DAS PENALIDADES CASO ESTEJAM INEXEQUÍVEIS OU SUPERFATURADOS.

SENADOR POMPEU/CE - 13 DE NOVEMBRO DE 2025.

MAYANE CIBELLI DE
OLIVEIRA
ASSUNCAO:017720
01384

Assinado de forma digital por
MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA
ASSUNCAO:01772001384
Dados: 2025.11.13 18:43:25
+03'00'

REPRESENTANTE LEGAL
Mayane Cibelli de Oliveira Assunção
CPF/MF sob 017.720.013-84

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06668547-8 | Vila Flor Síria, S/N, BR 226, Caracará - Senador Pompeu/CE | Fone: (88) 99912-8889 | Para Ordem de

Compra: faturamentomaxxidistribuidora@gmail.com Para Cotação: coletamaxxidistribuidora@gmail.com |

Para Pagamento: financeiromaxxidistribuidora@gmail.com Para o Com. Público:

licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com | Para Contratos: contratosmaxxidistribuidora@gmail.com